

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 - BROWNELLS RMR Slide for Gen3 Glock® 19 Stainless Nitride

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlussstücke](#) > [Verschlussstücke](#)

Integrierter Rotpunktvisier-Montageschlitz, plus eine Menge individueller Funktionen!

Der limitierte Brownells Brown RMR Slide für Glock® 19 Gen3 Pistolen verfügt über einen vorkonfektionierten Schlitz für die einfache, sichere und flache Montage eines Trijicon RMR oder Holosun Rotpunktvisiers. Vorne gibt es markante, Riegelnuten, die helfen, den Schlitten zu bedienen, um das Patronenlager zu überprüfen oder einen Stau zu beseitigen. Und wir geben es zu: Die Nuten sehen einfach cool aus. Alle RMR Slides haben auch die standardmäßigen Glock® Werksdovetails für Vorder- und Hintervisiere für "Eisen"-Visiere. Um eine ordnungsgemäße Co-Witnessing mit dem RMR zu erreichen, musst du auch Eisenvisiere in Suppressor-Höhe installieren. Diese limitierten Brownells Brown Slides für die Glock® 19 Gen3 kommen mit einem "Fenster"-Ausschnitt oben zwischen den vorderen Nuten, der den Luftstrom verbessert, um den Lauf kühler zu halten - ideal für leistungsstarke Action-Wettkampf-Pistolen. Außerdem, wenn du einen verbesserten Lauf mit einer kontrastierenden Oberfläche oder einem einzigartigen Außenmuster (Rillen, Spiralen, "Flammen" usw.) hast, kannst du ihn ein wenig zur Schau stellen! Ein Brownells RMR Slide ist das ideale Upgrade für deine serienmäßige Glock® 19 Gen3 ODER das perfekte "obere Teil" für eine brandneue benutzerdefinierte Waffe, die auf einem Polymer80 80%-Rahmen gebaut ist. Passt auf Gen3 Glock® 19 Pistolen & Klone Eingebaute Trijicon RMR Montageöffnung Akzeptiert auch Holosun HE508T, HS507C & HS407C Rotpunktvisiere Werksmäßige Vorder-/Hintervisier-Ausschnitte auch Aus korrosionsbeständigem 17-4 Edelstahl-Billet gefertigt Jeder RMR Slide für Glock® beginnt sein Leben als Billet aus 17-4 Edelstahl, das nach den Werkspezifikationen von Glock® bearbeitet wird, sodass es Werks- oder Nachrüstkäufe und interne Teile akzeptiert. Jeder Schlitten wird auf Rc 41-44 auf der Rockwell C-Skala wärmebehandelt, um zusätzliche Oberflächenhärte und Abriebfestigkeit zu gewährleisten. Der Brownells Brown Slide ist eine limitierte Produktion und sobald sie weg sind, sind sie weg. Brownells Gun Tech™ Hinweis: Kanalbeschichtung erforderlich für diese Schlitten. Kanalbeschichtung ist ein Presssitz und erfordert ein Werkzeug zur Installation. Wir empfehlen #777-100-017. Enthält patentierte Optik-Ausschnitt-Technologie, die von ZEV Technologies entwickelt wurde. Patent Nr. RE47335



Eigenschaften

- Name: BROWNELLS RMR Slide for Gen3 Glock® 19 Stainless Nitride
- Hersteller: BROWNELLS
- Artikel-Nr.: 078200002
- Herst.-Nr.:
- Art: Front & Rear Serrations
- Finish: Stainless w/Nitride Finish
- Modell: 19
- Patrone: 9 mm Luger
- Visierungen: RMR
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.299kg
- UPC: 050806112667

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [RMR CUT SLIDE FÜR GLOCK® 19 GEN 3 BROWNELLS RMR SLIDE FÜR GEN3 GLOCK® 19 EDELSTAHL NITRID Sicherheitshinweise](#)
- [Über uns](#)

RMR CUT SLIDE FÜR GLOCK® 19 GEN 3

BROWNELLS RMR SLIDE FÜR GEN3 GLOCK® 19

EDELSTAHL NITRID Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den Brownells RMR Cut Slide für Glock® 19 Gen 3 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung und Funktionalität deiner Glock® 19 Gen3 Pistole zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Befolge alle bereitgestellten Anweisungen und Richtlinien.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über mögliche Rückrufhinweise zu diesem Produkt informiert. Wenn ein Rückruf erfolgt, befolge die bereitgestellten Anweisungen zur Rückgabe oder Behebung des Produkts.
- **OnlineShopping:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, stelle sicher, dass die Plattform die Sicherheitsanforderungen erfüllt und die gleichen Schutzmaßnahmen wie physische Geschäfte bietet.
- **Besondere Verbraucherfokussierung:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Halte alle Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern, um Unfälle oder Missbrauch zu vermeiden.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen wende dich an die vom Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellte EUKontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Überprüfe regelmäßig die EU Safety GatePlattform auf Updates zur Produktsicherheit und potenziellen Gefahren.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Ordnungsgemäße Installation:** Stelle sicher, dass der RMR Slide korrekt auf deiner Glock® 19 Gen3 installiert ist. Siehe die bereitgestellten Installationsanweisungen.
- **Verwendung von Optiken:** Wenn du ein Trijicon RMR oder Holosun Rotpunktvisier montierst, stelle sicher, dass es sicher befestigt ist, um eine Ablösung während der Nutzung zu verhindern.
- **Cocking Serrations:** Nutze die Cocking Serrations, um den Schlitten sicher zu manipulieren. Vermeide es, die Finger im Auswurfkanal zu platzieren, wenn du Überprüfungen durchführst oder Störungen beseitigst.
- **Eisensvisiere:** Wenn du Eisensvisiere verwendest, stelle sicher, dass sie in SuppressorHöhe sind, um eine ordnungsgemäße CoWitnessing mit dem RMR Visier zu ermöglichen.
- **Wärmemanagement:** Sei dir bewusst, dass der Schlitten bei längerer Nutzung heiß werden kann. Lasse ausreichend Zeit zum Abkühlen, bevor du ihn anfasst.
- **Inspektion:** Überprüfe regelmäßig den Schlitten und alle Komponenten auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt erscheinen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des RMR Slides:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne den Werksschlitten von der Glock® 19 Gen3.
- Richte den Brownells RMR Slide mit dem Rahmen aus und stelle sicher, dass er korrekt sitzt.
- Befestige den Schlitten mit den entsprechenden Schrauben und Werkzeugen gemäß dem Installationshandbuch.
- Installiere das Trijicon RMR oder Holosun Rotpunktvisier im vorgeschrittenen Slot und stelle sicher, dass es gemäß den Herstellerspezifikationen festgezogen ist.

2. Nutzung:

- Befolge immer sichere Handhabungspraktiken für Feuerwaffen.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch die Kammer, um sicherzustellen, dass sie leer ist.
- Verwende die geeignete Munition (9 mm Luger), wie angegeben.
- Aktiviere die Sicherheitsfunktionen der Waffe, wenn sie nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- **Entsorgung am Ende der Lebensdauer:** Entsorge den RMR Slide und seine Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroabfälle und Metallrecycling.
- **Umweltüberlegungen:** Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe, ob es in deiner Nähe Recyclingprogramme gibt, die Feuerwaffenkomponenten akzeptieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zum Brownells RMR Cut Slide für Glock® 19 Gen 3 wende dich bitte an die vom Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellten Kontaktinformationen. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du die sichere Nutzung des Brownells RMR Cut Slide für Glock® 19 Gen 3 gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und verantwortungsbewussten Waffenbesitz.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de