

500 S&W Messing Zylinderpilot - .50 S&W Zylinder-Messingpilot

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Laufrohlinge und Werkzeuge](#) > [Werkzeuge für die Mündungspolitur](#)

Messingzylinder für einen 500 S&W Revolver.



Eigenschaften

- Name: [.50 S&W Zylinder-Messingpilot](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080942500
- Herst.-Nr.:
- Versandgewicht: 0.041kg
- Versandhöhe: 57mm
- Versandbreite: 13mm
- Versandlänge: 57mm
- UPC: 050806027268

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den 500 S&W Messing Zylinderpilot](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den 500 S&W Messing Zylinderpilot

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 500 S&W Messing Zylinderpiloten. Dieser Zylinderpilot ist speziell für den Einsatz mit einem 500 S&W Revolver konzipiert und soll dir helfen, die Mündungspolitur sicher und effizient durchzuführen. Bitte befolge die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der Zylinderpilot nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte den Zylinderpilot außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe den Zylinderpilot regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende den Zylinderpilot nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land bezüglich der Verwendung von Waffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während du den Zylinderpilot verwendest.
- Stelle sicher, dass der Revolver entladen ist, bevor du den Zylinderpilot einsetzt.
- Verwende den Zylinderpilot nur in einem gut belüfteten Bereich.
- Halte beim Arbeiten mit dem Zylinderpilot einen sicheren Abstand zu anderen Personen.
- Vermeide es, den Zylinderpilot fallen zu lassen oder unsachgemäß zu lagern, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Revolver entladen ist.
- Reinige den Zylinderbereich des Revolvers vor der Verwendung des Zylinderpiloten.

2. Installation:

- Setze den Messing Zylinderpilot vorsichtig in den Zylinder des Revolvers ein.
- Achte darauf, dass der Pilot fest sitzt, aber nicht mit Gewalt eingesetzt wird.

3. Nutzung:

- Verwende den Zylinderpilot gemäß den Anweisungen des Herstellers für die Mündungspolitur.
- Überwache den Prozess kontinuierlich, um sicherzustellen, dass keine Überhitzung oder Beschädigung auftritt.

4. Nach der Nutzung:

- Entferne den Zylinderpilot vorsichtig aus dem Revolver.
- Reinige den Zylinderpilot nach der Verwendung gründlich.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Zylinderpilot gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass keine Teile des Zylinderpiloten in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu deinem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir die notwendigen Informationen und Unterstützung bieten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Halte dich an diese Richtlinien, um einen sicheren und effektiven Einsatz des 500 S&W Messing Zylinderpiloten zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de