

ACRAGLAS® Farbstoffe - ACRAGLAS FARBSTOFF, SCHWARZ, 1 OZ

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Schaftbearbeitung und -finish](#) > [Zubehör für die Schaftbettung](#) > [Acraglas-Farben](#)

Färbt tatsächlich das Epoxidharz für perfekte Farben

Die traditionellen Farben Braun, Tiefschwarz, Camo Grün und der weiße "Toner" Farbstoff mischen sich tatsächlich mit jedem Epoxidharz, um eine gleichmäßige, echte Farbe zu erzielen. Verwende sie direkt für die Bettung von Schäften oder mische sie mit dem weißen "Toner", um Holz für Rissreparaturen, Ausbesserungen und unsichtbare Bettungslinien anzupassen. Beim Bettung von Fiberglas-Schäften, die mit unseren Camo-Farben lackiert werden sollen, sind die Farben Braun, Tiefschwarz und Camo Grün perfekt abgestimmt, sodass Bettungslinien nicht sichtbar sind. Braun ist auch identisch mit dem in den ACRAGLAS und ACRAGLAS GEL® Kits. Verwende eine sehr kleine Menge Tiefschwarz, um Griffkappen, Schaftplatten usw. in Gussformen nachzubilden. Der weiße "Toner" gießt kein reines Weiß; verwende ihn, um andere Farben aufzuhellen.



Traditionelle "Toner" -Farbstoffe in Braun, Tiefschwarz, Camo-Grün und Weiß mischen sich tatsächlich mit jedem Epoxidharz, um durchgehend eine gleichmäßige, echte Farbe zu erzielen. Verwenden Sie Straight for Stock Bedding oder mischen Sie mit White "Toner" Holz für die Reparatur von Rissen, Ausbessern und unsichtbaren Bettungslinien. Bei Einstreufasern, die mit unseren Camo-Farben gestrichen werden sollen, passen die Farben Braun, Jet Black und Camo Green perfekt zusammen, sodass die Bettlinien nicht angezeigt werden. Braun ist auch dasselbe wie in ACRAGLAS- und ACRAGLAS GEL®-Kits. Verwenden Sie eine sehr kleine Menge Jet Black, um Griffkappen, Kolben usw. in Gussformen zu duplizieren. Weißer "Toner" erzeugt kein reines Weiß. Verwenden Sie diese Option, um andere Farben aufzuhellen.

Laut Verordnung Nr. 1272/2008/EG wird für dieses Produkt kein Sicherheitsdatenblatt benötigt.

Eigenschaften

- Name: [ACRAGLAS FARBSTOFF, SCHWARZ, 1 OZ](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 081030001
- Herst.-Nr.: 60902-001
- Farbe: Black
- Menge: 0.089 l
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 43mm
- Versandbreite: 18mm
- Versandlänge: 38mm
- UPC: 050806101388

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- ACRAGLAS® Farbstoffe Sicherheitsanleitung
- Über uns

ACRAGLAS® Farbstoffe Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die ACRAGLAS® Farbstoffe von Brownells entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung unserer Farbstoffprodukte zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um eine sichere und effektive Anwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Dieses Produkt ist zur Verwendung als Farbstoff in EpoxidAnwendungen bestimmt.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, um Haut und Augenkontakt zu vermeiden.
- Verzehre das Produkt nicht. Es ist nicht lebensmittelsicher und sollte nur wie angegeben verwendet werden.
- Wenn du unerwünschte Reaktionen verspürst, stelle die Verwendung sofort ein und suche medizinischen Rat.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**

- Das Produkt kann Hautreizungen verursachen.
- Das Einatmen von Dämpfen kann zu Atembeschwerden führen.
- Augenkontakt kann Irritationen und potenzielle Schäden verursachen.

- **Vermeidung von Gefahren:**

- Trage immer Handschuhe, wenn du den Farbstoff handhabst.
- Verwende eine Maske, wenn du in einem schlecht belüfteten Bereich arbeitest.
- Vermeide Kontakt mit Augen und Haut. Bei Kontakt gründlich mit Wasser ausspülen.
- Mische nicht mit inkompatiblen Materialien oder Substanzen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Vorbereitung:**

- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Verunreinigungen ist.
- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich Epoxid, Mischwerkzeuge und Schutzausrüstung.

- **Mischen:**

- Verwende einen sauberen Behälter zum Mischen des Farbstoffs mit Epoxid.
- Füge die gewünschte Menge Farbstoff zum Epoxid hinzu. Eine kleine Menge Jet Black kann verwendet werden, um die gewünschte Farbe zu erzielen.
- Mische gründlich, um eine gleichmäßige Farbverteilung sicherzustellen.

- **Anwendung:**

- Trage die gemischte EpoxidFarbstoffLösung gemäß den Anweisungen auf dein Projekt auf.
- Für die Bettung von Schäften verwende den Farbstoff direkt oder mische ihn mit dem weißen "Toner", um das Holz anzupassen.
- Achte auf eine gleichmäßige Anwendung, um sichtbare Linien zu vermeiden.

- **Aushärtung:**

- Lasse das Epoxid gemäß den Anweisungen des Herstellers vollständig aushärten, bevor du es anfasst.

- **Reinigung:**

- Reinige sofort alle Verschüttungen mit geeigneten Reinigungsmitteln.
- Entsorge alle Abfallmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutztes Produkt und leere Behälter gemäß den lokalen Vorschriften zur Entsorgung gefährlicher Abfälle.
- Gieße den Farbstoff nicht in den Abfluss und entsorge ihn nicht im normalen Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung von ACRAGLAS® Farbstoffen wende dich bitte an den angegebenen EUKontaktpunkt, der mit deinem Produkt bereitgestellt wird.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung von ACRAGLAS® Farbstoffen gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die bereitgestellten Richtlinien. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de