

ACRAGLAS® DYES - BROWNELLS ACRAGLAS White

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Schaftbearbeitung und -finish](#) > [Zubehör für die Schaftbettung](#) > [Acraglas-Farben](#)

Färbt tatsächlich das Epoxidharz für perfekte Farben

Die traditionellen Farben Braun, Tiefschwarz, Camo Grün und der weiße "Toner" Farbstoff mischen sich tatsächlich mit jedem Epoxidharz, um eine gleichmäßige, echte Farbe zu erzielen. Verwende sie direkt für die Bettung von Schäftungen oder mische sie mit dem weißen "Toner", um Holz für Rissreparaturen, Ausbesserungen und unsichtbare Bettungslinien anzupassen. Beim Bettung von Fiberglas-Schäften, die mit unseren Camo-Farben lackiert werden sollen, sind die Farben Braun, Tiefschwarz und Camo Grün perfekt abgestimmt, sodass Bettungslinien nicht sichtbar sind. Braun ist auch identisch mit dem in den ACRAGLAS und ACRAGLAS GEL® Kits. Verwende eine sehr kleine Menge Tiefschwarz, um Griffkappen, Schaftplatten usw. in Gussformen nachzubilden. Der weiße "Toner" gießt kein reines Weiß; verwende ihn, um andere Farben aufzuhellen.



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS ACRAGLAS White](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 081030002
- Herst.-Nr.: 60904-001
- Farbe: White
- Menge: 0.03 l
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 20mm
- Versandlänge: 33mm
- UPC: 050806101401

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE WHITE TONER 1OZ Sicherheitsanleitung](#)
- [Über uns](#)

ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE WHITE TONER 1OZ Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für ACRAGLAS® Dyes entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung unseres Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du den Farbstoff verwendest, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Halte das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Sorge für eine angemessene Belüftung während der Verwendung des Farbstoffs, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Trage bei der Anwendung Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.
- Bei Kontakt mit Haut oder Augen sofort gründlich mit viel Wasser spülen und medizinischen Rat einholen, wenn die Reizung anhält.
- Schlucke das Produkt nicht. Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
- Bewahre das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen auf.
- Entsorge unbenutztes Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen, um die Exposition gegenüber Dämpfen zu minimieren.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.
- Vermeide das Mischen mit anderen Chemikalien, es sei denn, in den Anweisungen ist etwas anderes angegeben.
- Verwende das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Zündquellen.
- Führe immer einen kleinen Test auf einer nicht sichtbaren Fläche durch, bevor du das gesamte Objekt behandelst.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die zu färbende Oberfläche sauber und trocken ist.
- Schüttle die Farbstoffflasche vor der Verwendung vorsichtig, um eine gleichmäßige Mischung zu gewährleisten.

2. Mischen:

- Verwende eine kleine Menge Farbstoff und mische sie nach Bedarf mit Epoxidharz, um die gewünschte Farbe zu erzielen.
- Für die Schaftbettung verwende den Farbstoff direkt oder mische ihn mit dem weißen "Toner", um Holz für Reparaturen anzupassen.

3. Anwendung:

- Trage den Farbstoff gleichmäßig mit einem Pinsel oder Applikator auf.
- Stelle sicher, dass der Farbstoff für FiberglasSchaftmaterialien mit der beabsichtigten Farblackierung übereinstimmt, um sichtbare Bettungslinien zu vermeiden.

4. Trocknung:

- Lass den Farbstoff vollständig trocknen, bevor du das gefärbte Objekt anfasst.
- Befolge die Anweisungen des Epoxidharzherstellers zur Aushärtezeit.

5. Reinigung:

- Reinige Werkzeuge und Oberflächen sofort nach Gebrauch mit geeigneten Lösungsmitteln.
- Entsorge Abfallmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutzte oder abgelaufene Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Gieße das Produkt nicht in den Abfluss und entsorge es nicht im normalen Müll.
- Kontaktiere deine örtliche Abfallbehörde für Anleitungen zur sicheren Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung sieh bitte in den Kontaktinformationen nach, die auf der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die Website des Herstellers.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit ACRAGLAS® Dyes gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser wichtigen Richtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de