

ACRAGLAS® DYES - BROWNELLS ACRAGLAS Dye Try-Pak

Büchsenmacher Werkzeuge > Schaftbearbeitung und -finish > Zubehör für die Schaftbettung > Acraglas-Farben

Färbt tatsächlich das Epoxidharz für perfekte Farben

Die traditionellen Farben Braun, Tiefschwarz, Camo Grün und der weiße "Toner" Farbstoff mischen sich tatsächlich mit jedem Epoxidharz, um eine gleichmäßige, echte Farbe zu erzielen. Verwende sie direkt für die Bettung von Schäften oder mische sie mit dem weißen "Toner", um Holz für Rissreparaturen, Ausbesserungen und unsichtbare Bettungslinien anzupassen. Beim Bettung von Fiberglas-Schäften, die mit unseren Camo-Farben lackiert werden sollen, sind die Farben Braun, Tiefschwarz und Camo Grün perfekt abgestimmt, sodass Bettungslinien nicht sichtbar sind. Braun ist auch identisch mit dem in den ACRAGLAS und ACRAGLAS GEL® Kits. Verwende eine sehr kleine Menge Tiefschwarz, um Griffkappen, Schaftplatten usw. in Gussformen nachzubilden. Der weiße "Toner" gießt kein reines Weiß; verwende ihn, um andere Farben aufzuhellen.



Eigenschaften

- Name: BROWNELLS ACRAGLAS Dye Try-Pak
- Hersteller: BROWNELLS
- Artikel-Nr.: 081030300
- Herst.-Nr.:
- Farbe: -
- Menge: 0.12 l
- Versandgewicht: 0.249kg
- Versandhöhe: 58mm
- Versandbreite: 58mm
- Versandlänge: 224mm
- UPC: 050806101371

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweis für ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE TRYPACK](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweis für ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE TRYPACK

Einleitung

Danke, dass du dich für ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE TRYPACK entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch und befolge sie, um Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Vermeide Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt sofort mit viel Wasser abspülen und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, wenn Reizungen bestehen bleiben.
- Schlucke das Produkt nicht. Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe und Schutzbrille beim Umgang mit dem Farbstoff.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich frei von brennbaren Materialien ist, bevor du beginnst.
- Mische den Farbstoff nicht mit anderen Chemikalien, es sei denn, es wird in den Anweisungen angegeben.
- Verwende nur die empfohlene Menge Farbstoff, um übermäßigen Abfall und potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit Tiefschwarz, da es Oberflächen und Kleidung färben kann.
- Bei einem Auslaufen des Farbstoffs reinige es sofort mit Seife und Wasser, um Verfärbungen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich des Farbstoffs, Mischbehälter und Schutzausrüstung.
- Stelle sicher, dass die Oberfläche, auf der du arbeitest, sauber und trocken ist.

2. Mischen des Farbstoffs:

- Öffne den Farbstoffbehälter vorsichtig.
- Verwende einen kleinen Mischbehälter, um den Farbstoff nach Bedarf mit Epoxidharz zu kombinieren.
- Für die Bettung von Schäfte verwende den reinen Farbstoff für traditionelles Braun oder mische ihn mit dem weißen "Toner", um Holz anzupassen.

3. Anwendung:

- Trage den gemischten Farbstoff mit einem Pinsel oder Applikator auf die gewünschte Stelle auf.
- Für FiberglasSchäfte, die lackiert werden sollen, verwende Braun, Tiefschwarz und Camo Grün für beste Ergebnisse.

4. Aushärtung:

- Lasse den gefärbten Bereich gemäß den Anweisungen des Epoxidharzherstellers aushärten.
- Stelle sicher, dass der Bereich während des Aushärtens nicht gestört wird.

5. Reinigung:

- Reinige alle Werkzeuge und Oberflächen, die während der Anwendung verwendet wurden, sofort nach Gebrauch mit Seife und Wasser.
- Entsorge überschüssigen Farbstoff gemäß den lokalen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge leere Farbstoffbehälter und ungenutztes Produkt gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Gieße den Farbstoff nicht in den Abfluss oder werfe ihn in den normalen Müll, es sei denn, es wird von den lokalen Richtlinien angegeben.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktverwendung kontaktiere bitte direkt den Hersteller über deren offizielle Kanäle. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen zur Hand hast.

Durch die Befolgerung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE TRYPACK gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de