

Low-Profile Sling Mount

[Schießsport Zubehör](#) > [Gewehrriemen & Riemenbügel](#) > [taktische Riemenbügel](#)

Sofortiger Sling-Anschlusspunkt an jeder Picatinny-Schiene

Die Low-Profile Aluminium-Halterung wird an jeder Picatinny-Schiene befestigt und bietet einen Ankerpunkt für einen schnell abnehmbaren Pushbutton-Sling Swivel genau dort, wo du ihn brauchst. Das versenkte Kreuzbolzen- und Verriegelungsstangen-Befestigungssystem wird mit einem Schlitzschraubendreher installiert – keine hervorstehenden Sechskantmuttern, die an anderer Ausrüstung hängen bleiben könnten. Die Drehung des Swivels ist auf 45° begrenzt, um ein Verwickeln des Slings zu verhindern.



Eigenschaften

- Name: [VIKING TACTICS Low-Profile Sling Mount](#)
- Hersteller: [VIKING TACTICS](#)
- Artikel-Nr.: 100005521
- Herst.-Nr.: VTAC-LPSM
- Farbe: Matte Black
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die VIKING TACTICS LowProfile Sling Mount](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die VIKING TACTICS LowProfile Sling Mount

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die VIKING TACTICS LowProfile Sling Mount entschieden hast. Diese Halterung wurde entwickelt, um dir eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zu bieten, deinen Sling zu befestigen. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig die Halterung auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achte darauf, dass alle Teile korrekt installiert und festgezogen sind.
- Informiere dich über Rückrufaktionen oder Sicherheitswarnungen über die Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeide es, die Halterung unter extremen Bedingungen zu verwenden (z. B. bei extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit).
- Achte darauf, dass der Sling Swivel nicht überlastet wird.
- Stelle sicher, dass der Sling Swivel richtig in der Halterung sitzt, bevor du ihn verwendest.
- Vermeide es, den Sling Swivel zu verdrehen, während du ihn anbringst oder abnimmst.
- Verwende einen Schlitzschraubendreher für die Installation, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfe alle Teile auf Beschädigungen.
- Stelle sicher, dass du einen geeigneten Schlitzschraubendreher zur Hand hast.

2. Installation

- Befestige die LowProfile AluminiumHalterung an einer PicatinnySchiene.
- Verwende den Schlitzschraubendreher, um die Halterung mit dem versenkten Kreuzbolzen und VerriegelungsstangenBefestigungssystem zu installieren.
- Achte darauf, dass keine Sechskantmuttern hervorstehen, die an anderer Ausrüstung hängen bleiben könnten.

3. Anbringen des Sling Swivels

- Setze den PushbuttonSling Swivel in die Halterung ein.
- Stelle sicher, dass der Sling Swivel sicher befestigt ist und sich nicht lösen kann.

4. Nutzung

- Verwende den Sling gemäß den vorgesehenen Zwecken.
- Achte darauf, dass die Drehung des Slings auf 45° begrenzt ist, um ein Verwickeln zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der VIKING TACTICS LowProfile Sling Mount wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Es ist wichtig, dass du alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de