

FRONT SIGHT SCREWS for GLOCK® - WARREN TACTICAL SERIES

FRONT SIGHT SCREWS FOR GLOCK®, 2-PACK

Non-Corroding Stainless Steel Replacements For Aftermarket Sights

Stainless steel screws have the standard Glock® 3/16" hexagonal head but a shorter shank for correct fit on threaded aftermarket front sights from Warren Tactical, Novak, Trijicon, and others. Inexpensive, corrosion-resistant replacements for lost or dinged up screws that came with your sights. Fits standard Glock® front sight tool. Use with thread-locking agent to ensure a secure installation. Recommended for all Warren front sights for Glock®, including Tactical, Sevigny, Fiber Optic, and Tritium Night Sight models sold individually and in sets. Available in 2- and 5-Paks.



Attributes

- Name: WARREN TACTICAL SERIES FRONT SIGHT SCREWS FOR GLOCK®, 2-PACK
- Manufacturer: WARREN TACTICAL SERIES
- Product no.: 100006816
- Mfr. No.: FSSCREW316HEX2P
- Make: Glock
- Model: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für FRONT SIGHT SCREWS für GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FRONT SIGHT SCREWS for GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los TORNILLOS DE MIRAS FRONTALES para GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les VIS DE VISÉE AVANT pour GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le VITI MIRA per GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub Przyrządów Celowniczych FRONT SIGHT SCREWS dla GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES](#)
- [Suomi: Turvaohjeet GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES ETUTÄHTÄINRUUVEILLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för FRONT SIGHT SCREWS för GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES](#)
- [Český: Bezpečnostní Pokyny pro Šrouby Mířidel FRONT SIGHT SCREWS pro GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES](#)

Sicherheitsanleitung für FRONT SIGHT SCREWS für GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die FRONT SIGHT SCREWS für GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanweisungen und Kontaktdetails für Unterstützung. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe die Schrauben vor der Verwendung auf Beschädigungen.
- Halte alle Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Einnahme oder Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn du Mängel oder Unregelmäßigkeiten bemerkst, benutze das Produkt nicht und kontaktiere den Kundensupport.
- Verwende die Schrauben nur mit kompatiblen Vorderkinnen von Herstellern wie Warren Tactical, Novak und Trijicon.
- Halte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Zubehör für Feuerwaffen ein.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende ein Schraubensicherungsmittel, um die Schrauben zu sichern und ein Lösen während der Benutzung zu verhindern.
- Ziehe die Schrauben nicht zu fest an, da dies die Vorderkinn oder die Schrauben selbst beschädigen könnte.
- Benutze immer das richtige Werkzeug für die Vorderkinn, das für Glock® geeignet ist, um ein Abnutzen des Schraubenkopfs zu vermeiden.
- Wenn du mit dem Installationsprozess nicht vertraut bist, suche Unterstützung von einem qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des Werkzeugs für die Vorderkinn, Schraubensicherungsmittel und die FRONT SIGHT SCREWS.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen ist.

2. Installationsschritte

- Entferne die vorhandene Vorderkinn mit dem entsprechenden Werkzeug für die Vorderkinn.
- Reinige den Gewindebereich auf dem Schlitten, um Schmutz oder alte Klebereste zu entfernen.
- Trage eine kleine Menge Schraubensicherungsmittel auf die Gewinde der neuen Schraube auf.
- Richte die Schraube mit dem Gewindeloch aus und setze sie mit dem Werkzeug für die Vorderkinn ein.
- Ziehe die Schraube vorsichtig fest, aber überdrehe sie nicht.

3. Überprüfung nach der Installation

- Überprüfe nach der Installation, ob die Vorderkinn sicher an ihrem Platz ist und sich nicht bewegt.
- Bewahre alle unbenutzten Schrauben an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbenutzte Schrauben gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Schrauben nicht im Haushaltsmüll. Überlege stattdessen, ob Recyclingoptionen verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen, Bedenken oder um unsichere Produkte zu melden, wende dich bitte an die entsprechenden SupportKanäle. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen bereithältst, wenn du den Support kontaktierst.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du dazu beitragen, eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen FRONT SIGHT SCREWS für GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for FRONT SIGHT SCREWS for GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES

Introduction

Thank you for choosing the FRONT SIGHT SCREWS for GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES. This guide provides important safety information, installation instructions, and contact details for support. Please read this guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the screws for any damage before use.
- Keep all components out of reach of children to prevent accidental ingestion or injury.
- If you notice any defects or irregularities, do not use the product and contact customer support.
- Use the screws only with compatible front sights from manufacturers such as Warren Tactical, Novak, and Trijicon.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Use a threadlocking agent to secure the screws and prevent loosening during use.
- Do not overtighten the screws, as this may damage the front sight or the screws themselves.
- Always use the correct front sight tool designed for Glock® to avoid stripping the screw head.
- If you are not familiar with the installation process, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including the front sight tool, threadlocking agent, and the FRONT SIGHT SCREWS.
- Ensure that your work area is clean and free from distractions.

2. Installation Steps

- Remove the existing front sight using the appropriate front sight tool.
- Clean the threaded area on the slide to remove any debris or old adhesive.
- Apply a small amount of threadlocking agent to the threads of the new screw.
- Align the screw with the threaded hole and insert it using the front sight tool.
- Tighten the screw gently until secure, but do not overtighten.

3. PostInstallation Check

- After installation, check that the front sight is securely in place and does not move.
- Store any unused screws in a safe location, away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unused screws in accordance with local regulations.
- Do not dispose of screws in household waste. Instead, consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any questions, concerns, or to report unsafe products, please reach out to the appropriate support channels. Ensure that you have the product information ready when contacting support.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can help ensure a safe and effective experience with your FRONT SIGHT SCREWS for GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los TORNILLOS DE MIRAS FRONTALES para GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES

Introducción

Gracias por elegir los TORNILLOS DE MIRAS FRONTALES para GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad, instrucciones de instalación y detalles de contacto para soporte. Por favor, lee esta guía cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre inspecciona los tornillos en busca de cualquier daño antes de usarlos.
- Mantén todos los componentes fuera del alcance de los niños para prevenir ingestión accidental o lesiones.
- Si notas algún defecto o irregularidad, no uses el producto y contacta al soporte al cliente.
- Utiliza los tornillos únicamente con miras frontales compatibles de fabricantes como Warren Tactical, Novak y Trijicon.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa un agente de bloqueo de rosca para asegurar los tornillos y prevenir que se aflojen durante el uso.
- No aprietes en exceso los tornillos, ya que esto puede dañar la mira frontal o los propios tornillos.
- Siempre utiliza la herramienta de mira frontal correcta diseñada para Glock® para evitar dañar la cabeza del tornillo.
- Si no estás familiarizado con el proceso de instalación, busca la ayuda de un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo la herramienta de mira frontal, el agente de bloqueo de rosca y los TORNILLOS DE MIRAS FRONTALES.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de distracciones.

2. Pasos de Instalación

- Retira la mira frontal existente utilizando la herramienta de mira frontal adecuada.
- Limpia el área roscada en la corredera para eliminar cualquier residuo o adhesivo viejo.
- Aplica una pequeña cantidad de agente de bloqueo de rosca a las roscas del nuevo tornillo.
- Alinea el tornillo con el orificio roscado e insértalo usando la herramienta de mira frontal.
- Aprieta el tornillo suavemente hasta que esté seguro, pero no lo aprietes en exceso.

3. Verificación PostInstalación

- Después de la instalación, verifica que la mira frontal esté firmemente en su lugar y no se mueva.
- Guarda cualquier tornillo no utilizado en un lugar seguro, alejado de niños y mascotas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tornillo dañado o no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los tornillos en la basura doméstica. En su lugar, considera opciones de reciclaje si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta, inquietud o para reportar productos inseguros, por favor contacta a los canales de soporte apropiados. Asegúrate de tener la información del producto lista al contactar al soporte.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Siguiendo estas pautas, puedes ayudar a asegurar una experiencia segura y efectiva con tus TORNILLOS DE MIRAS FRONTALES para GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES.

Guide de sécurité pour les VIS DE VISÉE AVANT pour GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES

Introduction

Merci d'avoir choisi les VIS DE VISÉE AVANT pour GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité, des instructions d'installation et des détails de contact pour le support. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspectez toujours les vis pour détecter d'éventuels dommages avant utilisation.
- Gardez tous les composants hors de portée des enfants pour éviter l'ingestion accidentelle ou les blessures.
- Si vous remarquez des défauts ou des irrégularités, n'utilisez pas le produit et contactez le support client.
- Utilisez les vis uniquement avec des organes de visée avant compatibles des fabricants tels que Warren Tactical, Novak et Trijicon.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des accessoires d'arme à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez un agent de verrouillage de filetage pour sécuriser les vis et éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Ne serrez pas excessivement les vis, car cela pourrait endommager l'organe de visée avant ou les vis elles-mêmes.
- Utilisez toujours l'outil de visée avant conçu pour Glock® afin d'éviter d'endommager la tête de la vis.
- Si vous n'êtes pas familier avec le processus d'installation, demandez de l'aide à un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris l'outil de visée avant, l'agent de verrouillage de filetage et les VIS DE VISÉE AVANT.
- Assurez-vous que votre zone de travail est propre et exempte de distractions.

2. Étapes d'installation

- Retirez l'organe de visée avant existant à l'aide de l'outil de visée avant approprié.
- Nettoyez la zone fileté sur la glissière pour enlever toute saleté ou ancien adhésif.
- Appliquez une petite quantité d'agent de verrouillage de filetage sur les filetages de la nouvelle vis.
- Alignez la vis avec le trou fileté et insérez-la à l'aide de l'outil de visée avant.
- Serrez doucement la vis jusqu'à ce qu'elle soit sécurisée, mais ne la serrez pas excessivement.

3. Vérification postinstallation

- Après l'installation, vérifiez que l'organe de visée avant est bien en place et ne bouge pas.
- Rangez les vis non utilisées dans un endroit sûr, à l'abri des enfants et des animaux de compagnie.

Instructions de mise au rebut

- Éliminez les vis endommagées ou non utilisées conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les vis dans les déchets ménagers. Envisagez plutôt des options de recyclage si elles sont disponibles.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question, préoccupation ou pour signaler des produits dangereux, veuillez contacter les canaux de support appropriés. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit prêtes lorsque vous contactez le support.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. En suivant ces directives, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et efficace avec vos VIS DE VISÉE AVANT pour GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le VITI MIRA per GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES

Introduzione

Grazie per aver scelto le VITI MIRA per GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, istruzioni per l'installazione e dettagli di contatto per il supporto. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare sempre le viti per eventuali danni prima dell'uso.
- Tenere tutti i componenti fuori dalla portata dei bambini per prevenire ingestione accidentale o infortuni.
- Se si notano difetti o irregolarità, non utilizzare il prodotto e contattare il supporto clienti.
- Utilizzare le viti solo con mirini frontali compatibili dei produttori come Warren Tactical, Novak e Trijicon.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di accessori per armi da fuoco.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizzare un agente di bloccaggio per filetti per fissare le viti e prevenire allentamenti durante l'uso.
- Non stringere eccessivamente le viti, poiché ciò potrebbe danneggiare il mirino frontale o le viti stesse.
- Utilizzare sempre lo strumento per mirini corretto progettato per Glock® per evitare di rovinare la testa della vite.
- Se non si è familiarità con il processo di installazione, chiedere assistenza a un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusi lo strumento per mirini, l'agente di bloccaggio per filetti e le VITI MIRA.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni.

2. Fasi di Installazione

- Rimuovere il mirino frontale esistente utilizzando lo strumento per mirini appropriato.
- Pulire l'area filettata sul carrello per rimuovere eventuali detriti o adesivi vecchi.
- Applicare una piccola quantità di agente di bloccaggio per filetti sui filetti della nuova vite.
- Allineare la vite con il foro filettato e inserirla utilizzando lo strumento per mirini.
- Stringere delicatamente la vite fino a renderla sicura, ma non stringere eccessivamente.

3. Controllo PostInstallazione

- Dopo l'installazione, controllare che il mirino frontale sia fissato saldamente e non si muova.
- Conservare eventuali viti non utilizzate in un luogo sicuro, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali viti danneggiate o non utilizzate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le viti nei rifiuti domestici. Considerare invece opzioni di riciclaggio se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda, preoccupazione o per segnalare prodotti non sicuri, si prega di contattare i canali di supporto appropriati. Assicurarsi di avere a disposizione le informazioni sul prodotto quando si contatta il supporto.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguendo queste linee guida, è possibile contribuire a garantire un'esperienza sicura ed efficace con le vostre VITI MIRA per GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub Przyrządów Celowniczych FRONT SIGHT SCREWS dla GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Śrub Przyrządów Celowniczych FRONT SIGHT SCREWS dla GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje instalacji oraz szczegóły kontaktowe w celu uzyskania wsparcia. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze sprawdzaj śruby pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Trzymaj wszystkie komponenty z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połamaniu lub urazowi.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub nieprawidłowości, nie używaj produktu i skontaktuj się z obsługą klienta.
- Używaj śrub tylko z kompatybilnymi przyrządami celowniczymi od producentów takich jak Warren Tactical, Novak i Trijicon.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia akcesoriów do broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności Przy Użyciu

- Użyj środka do blokowania gwintów, aby zabezpieczyć śruby i zapobiec ich luzowaniu podczas użytkowania.
- Nie dokręcaj śrub zbyt mocno, ponieważ może to uszkodzić przyrząd celowniczy lub same śruby.
- Zawsze używaj odpowiedniego narzędzia do przyrządów celowniczych zaprojektowanego dla Glock®, aby uniknąć uszkodzenia główki śruby.
- Jeśli nie jesteś zaznajomiony z procesem instalacji, skorzystaj z pomocy wykwalifikowanego rusznikarza.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym narzędzie do przyrządów celowniczych, środek do blokowania gwintów oraz Śruby Przyrządów Celowniczych FRONT SIGHT SCREWS.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od rozproszeń.

2. Kroki Instalacji

- Usuń istniejący przyrząd celowniczy za pomocą odpowiedniego narzędzia do przyrządów celowniczych.
- Oczyszcz gwintowaną powierzchnię na slide, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub stary klej.
- Nałóż niewielką ilość środka do blokowania gwintów na gwinty nowej śruby.
- Wyrównaj śrubę z gwintowanym otworem i włóż ją za pomocą narzędzia do przyrządów celowniczych.
- Dokręć śrubę delikatnie, aż będzie mocno trzymać, ale nie dokręcaj zbyt mocno.

3. Sprawdzenie Po Instalacji

- Po instalacji sprawdź, czy przyrząd celowniczy jest pewnie zamocowany i się nie porusza.
- Przechowuj wszystkie niewykorzystane śruby w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub niewykorzystane śruby zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj śrub do odpadów domowych. Zamiast tego rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zgłaszania niebezpiecznych produktów, prosimy o skontaktowanie się z odpowiednimi kanałami wsparcia. Upewnij się, że masz gotowe informacje o produkcie, gdy kontaktujesz się z obsługą.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wytycznych, możesz pomóc zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Twoimi Śrubami Przyrządów Celowniczych FRONT SIGHT SCREWS dla GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES.

Turvaohjeet GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES ETUTÄHTÄINRUUVEILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES etutähtäinruuvit. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja, asennusohjeita ja yhteystietoja tukea varten. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista aina ruuvit vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Pidä kaikki komponentit lasten ulottumattomissa estääksesi vahinkoja tai vahingossa tapahtuvaa nielemistä.
- Jos huomaat vikoja tai epätavallisuuksia, älä käytä tuotetta ja ota yhteyttä asiakastukeen.
- Käytä ruuveja vain yhteensopivien etutähtäinten kanssa valmistajilta kuten Warren Tactical, Novak ja Trijicon.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden lisävarusteita.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä kierreliimaa varmistaaksesi ruuvien kiinnityksen ja estääksesi niiden löystymisen käytön aikana.
- Älä kiristä ruuveja liikaa, sillä tämä voi vahingoittaa etutähtäintä tai itse ruuveja.
- Käytä aina oikeaa etutähtäintyökalua GLOCK®:lle välttääksesi ruuvien päänsä kulumista.
- Jos et ole perehtynyt asennusprosessiin, pyydä apua pätevältä asekorjaajalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien etutähtäintyökalu, kierreliima ja GLOCK® etutähtäinruuvit.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja häiriötekijöistä vapaa.

2. Asennusvaiheet

- Poista olemassa oleva etutähtäin käyttämällä sopivaa etutähtäintyökalua.
- Puhdista kierrealue liipaisimen päältä, jotta saat poistettua mahdolliset roskat tai vanhan liiman.
- Levitä pieni määrä kierreliimaa uuden ruuvien kierteille.
- Kohdista ruuvi kierreaukkoon ja aseta se etutähtäintyökalun avulla.
- Kiristä ruuvi hellävaraisesti, kunnes se on turvallisesti kiinni, mutta älä kiristä liikaa.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus

- Tarkista asennuksen jälkeen, että etutähtäin on tukevasti paikallaan eikä liiku.
- Säilytä käyttämättömät ruuvit turvallisessa paikassa, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttämättömät ruuvit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä ruuveja kotitalousjätteiden mukana. Harkitse sen sijaan kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Yhteystiedot tukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä, huolenaiheita tai haluat ilmoittaa vaarallisista tuotteista, ota yhteyttä asianmukaisiin tukikanaviin. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina ottaessasi yhteyttä tukeen.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Noudatamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES etutähtäinruuviesi kanssa.

Säkerhetsinstruktionsguide för FRONT SIGHT SCREWS för GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES

Introduktion

Tack för att du valde FRONT SIGHT SCREWS för GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation, installationsinstruktioner och kontaktuppgifter för support. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid skruvarna för eventuella skador innan användning.
- Håll alla komponenter utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig förtäring eller skada.
- Om du märker några defekter eller avvikelser, använd inte produkten och kontakta kundsupport.
- Använd skruvarna endast med kompatibla framsikten från tillverkare som Warren Tactical, Novak och Trijicon.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av tillbehör till skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd ett gänglåsmedel för att säkra skruvarna och förhindra att de lossnar under användning.
- Överdriv inte åtdragningen av skruvarna, eftersom detta kan skada framsikten eller skruvarna själva.
- Använd alltid rätt framsiktverktyg som är avsett för Glock® för att undvika att skruvhuvudet stripas.
- Om du inte är bekant med installationsprocessen, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive framsiktverktyg, gänglåsmedel och FRONT SIGHT SCREWS.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från distraktioner.

2. Installationssteg

- Ta bort den befintliga framsikten med hjälp av det lämpliga framsiktverktyget.
- Rengör det gängade området på sliden för att ta bort skräp eller gammal lim.
- Applicera en liten mängd gänglåsmedel på gängorna på den nya skruven.
- Rikta in skruven med det gängade hålet och sätt i den med framsiktverktyget.
- Dra åt skruven försiktigt tills den är säker, men överdriv inte.

3. Kontroll efter installation

- Efter installationen, kontrollera att framsikten sitter säkert på plats och inte rör sig.
- Förvara eventuella oanvända skruvar på en säker plats, borta från barn och husdjur.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvända skruvar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte skruvarna i hushållsavfall. Överväg istället återvinningsalternativ om det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor, bekymmer eller för att rapportera osäkra produkter, vänligen kontakta de lämpliga supportkanalerna. Se till att du har produktinformationen redo när du kontaktar support.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du bidra till en säker och effektiv upplevelse med dina FRONT SIGHT SCREWS för GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES.

Bezpečnostní Pokyny pro Šrouby Mířidel FRONT SIGHT SCREWS pro GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Šrouby Mířidel FRONT SIGHT SCREWS pro GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní informace, pokyny k instalaci a kontaktní údaje pro podporu. Pečlivě si prosím přečtěte tento průvodce, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy zkontrolujte šrouby na jakékoli poškození před použitím.
- Držte všechny komponenty mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému požití nebo zranění.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo nepravidelností, produkt nepoužívejte a kontaktujte zákaznickou podporu.
- Používejte šrouby pouze s kompatibilními předními mířidly od výrobců, jako jsou Warren Tactical, Novak a Trijicon.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání příslušenství k palným zbraním.

Specifická Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Používejte zajišťovací prostředek pro zajištění šroubů a prevenci uvolnění během používání.
- Nepřetahujte šrouby, protože by to mohlo poškodit přední mířidlo nebo samotné šrouby.
- Vždy používejte správný nástroj pro přední mířidla určený pro Glock®, abyste se vyhnuli zničení hlavy šroubu.
- Pokud nejste obeznámeni s procesem instalace, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně nástroje na přední mířidla, zajišťovacího prostředku a Šroubů Mířidel FRONT SIGHT SCREWS.
- Ujistěte se, že vaše pracovní plocha je čistá a bez rozptýlení.

2. Kroky Instalace

- Odstraňte existující přední mířidlo pomocí odpovídajícího nástroje na přední mířidla.
- Vyčistěte závitovou oblast na závěru, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo staré lepidlo.
- Naneste malé množství zajišťovacího prostředku na závity nového šroubu.
- Zarovnejte šroub se závitovým otvorem a vložte ho pomocí nástroje na přední mířidla.
- Jemně utáhněte šroub, dokud nebude bezpečně na svém místě, ale nepřetahujte.

3. Kontrola po Instalaci

- Po instalaci zkontrolujte, zda je přední mířidlo bezpečně na svém místě a nehýbe se.
- Uložte jakékoli nepoužité šrouby na bezpečné místo, mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo nepoužité šrouby v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte šrouby do domácího odpadu. Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy, obavy nebo hlášení nebezpečných produktů, prosím, kontaktujte příslušné podpůrné kanály. Ujistěte se, že máte připravené informace o produktu, když kontaktujete podporu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním těchto pokynů můžete pomoci zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vašimi Šrouby Mířidel FRONT SIGHT SCREWS pro GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES.