

# LLC Extractor Plunger for Glock™ 9/40

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Systeme](#) > [Extractor-Ersatzteile](#) > [Auszieher-Arretierstifte](#)

Aftermarket Glock Extractor Plunger. Schwarz Melonite beschichtet. Hergestellt in den USA.



## Eigenschaften

- Name: [KE ARMS LLC Extractor Plunger for Glock™ 9/40](#)
- Hersteller: [KE ARMS](#)
- Artikel-Nr.: 100023139
- Herst.-Nr.: 1-50-25-011
- Modell: 26,32,23,40,19,34,27,33,31,17,22
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.045kg

## Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den KE ARMS LLC Extractor Plunger](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für den KE ARMS LLC Extractor Plunger

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des KE ARMS LLC Extractor Plunger für Glock™ 9/40. Dieser Aftermarket Extractor Plunger ist speziell für verschiedene GlockModelle konzipiert und bietet eine zuverlässige Leistung. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für die vorgesehenen GlockModelle verwendet wird: 17, 19, 22, 23, 34, 26, 27, 31, 32, 33, 40.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Extractor Plunger und ersetzen Sie ihn bei Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EUSicherheitsplattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit dem Extractor Plunger arbeiten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder beweglichen Teilen des Produkts.
- Achten Sie darauf, dass der Extractor Plunger nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommt, um Rost oder Korrosion zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Werkzeuge:** Verwenden Sie geeignetes Werkzeug, um den Extractor Plunger zu installieren.
3. **Einsetzen:** Setzen Sie den Extractor Plunger gemäß den Herstelleranweisungen in die Waffe ein. Achten Sie darauf, dass er korrekt sitzt und fest sitzt.
4. **Überprüfung:** Testen Sie die Funktion des Extractor Plunger, bevor Sie die Waffe wieder in Betrieb nehmen.

### Verwendung

- Verwenden Sie den Extractor Plunger nur in Verbindung mit den angegebenen GlockModellen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität des Extractor Plunger während der Nutzung.
- Bei Problemen oder Funktionsstörungen sofort die Verwendung einstellen und eine Überprüfung durchführen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Extractor Plunger gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn es nicht mehr benötigt wird.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des KE ARMS LLC Extractor Plunger wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU. Es ist wichtig, dass alle Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit umgehend geklärt werden.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Produkten wie dem KE ARMS LLC Extractor Plunger von größter Bedeutung ist. Indem Sie diese Richtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere Nutzung zu gewährleisten und mögliche Risiken zu minimieren.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)