

# **TPS PRODUCTS, LLC. XRT X-RINGS PICATINNY SCOPE RINGS - TPS PRODUCTS, LLC. XRT Aluminum Rings 30mm S-Low**

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Ringe für Zielfernrohre](#)

Die XRT Serie X-Rings bringt eine ganz neue Stufe von Schönheit und Präzision in eine extrem robuste Picatinny-Plattform für Zielfernrohre. Die X-Rings wurden von Grund auf so konstruiert, dass sie die extreme Präzision und Genauigkeit bieten, für die TPS-Ringe seit zwei Jahrzehnten bekannt sind. Die Ringbasen beginnen aus einem massiven Block aus 7075-T6 Aluminium und werden dann mit unseren einzigartigen Double-Lug Picatinny Rückstoßschultern aus dem massiven Block bearbeitet. Wir haben das Double-Lug Rückstoßsystem so entworfen und konstruiert, dass die Parallelität und Senkrechtstellung der Lugs zur Ringbohrung innerhalb von .0002 liegt, wodurch eine Wiederholbarkeit erreicht wird, die kein anderer Halter weltweit mit ähnlichen integrierten Lugs zuvor erreicht hat. Die X-Rings sind speziell für das Mil-STD 1913 Schienensystem entwickelt. Aufgrund des Double-Lug-Systems benötigen sie zwei (2) begleitende Querschlitzte in einer 1913 Querschlitzkonfiguration. Die Ringkappen sind mit vier (4) 8-32 x 1/2" Camcar-Textron Torx-Antriebsschrauben gesichert und verfügen über dasselbe einzigartige Design, das es dir ermöglicht, die linke Seite der Kappe zu ziehen und dann die rechte Seite, ohne dass sich das Zielfernrohr dreht. Die Kanten und Ecken sind vollständig abgerundet, um ein Hängenbleiben zu verhindern und deinem Gewehr ein schönes Aussehen zu verleihen. Die Ringe sind sicher mit einem übergroßen Klemmsystem an deiner Schiene befestigt, das zwei (2) 8-32 x 1/2" Camcar-Textron Torx-Schrauben verwendet und verhindert, dass sich deine Ringe nach der Installation lösen oder bewegen. Mit unvergleichlicher Präzision und Haltekraft sowie einem eleganten Design erfüllen diese die extremen Erwartungen jedes Schützen.

**TECHNISCHE DATEN:** 7075-T651 Aluminiumlegierung, matt schwarz, hart anodisiert nach Mil-A-8625 Standards. .700" (17.8mm) breit. Höhe gemessen von der Oberseite der Basis bis zur Mitte des Rings. 30mm – Hoch: .1.075" (31.11mm).



## **Eigenschaften**

- Name: [TPS PRODUCTS, LLC. XRT Aluminum Rings 30mm S-Low](#)
- Hersteller: [TPS PRODUCTS](#)
- Artikel-Nr.: 100036960
- Herst.-Nr.: 52580
- Art: Tactical Rings
- Finish: Matte Blue
- Größe: Super Low
- Höhe: .820"
- Material: Aluminum
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 30mm
- Versandgewicht: 0.181kg
- Versandhöhe: 64mm
- Versandbreite: 64mm
- Versandlänge: 102mm

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für TPS PRODUCTS, LLC. XRT XRINGS PICATINNY SCOPE RINGS
- Über uns

# Sicherheitshinweise für TPS PRODUCTS, LLC. XRT XRINGS PICATINNY SCOPE RINGS

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der TPS PRODUCTS, LLC. XRT XRINGS Picatinny Scope Rings. Diese Ringe wurden entwickelt, um Ihnen eine hervorragende Präzision und Stabilität für Ihr Zielfernrohr zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass die Ringe nur mit kompatiblen Zielfernrohren verwendet werden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Teile intakt und funktionsfähig sind.
- Verwenden Sie die Ringe nicht, wenn sie beschädigt sind oder Anzeichen von Verschleiß aufweisen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Ringe korrekt auf der PicatinnySchiene montiert sind, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Verwenden Sie das empfohlene Werkzeug (TorxAntriebsschrauben), um die Ringe zu befestigen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen, um sicherzustellen, dass sich die Ringe während des Gebrauchs nicht lösen.
- Verwenden Sie die Ringe nicht bei extremen Temperaturen oder in feuchten Umgebungen, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die PicatinnySchiene sauber und frei von Schmutz ist.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile der Ringe vorhanden sind.

### 2. Installation:

- Platzieren Sie die Ringe auf der PicatinnySchiene an der gewünschten Stelle.
- Verwenden Sie die vier (4) 832 x 1/2" CamcarTextron TorxAntriebsschrauben, um die Ringe zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es gerade ist.

### 3. Nutzung:

- Nach der Installation sollten Sie eine Sichtprüfung durchführen, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.
- Testen Sie die Stabilität der Ringe während des Gebrauchs und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf nach.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit oder Nutzung des Produkts, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler.

## **Schlussfolgerung**

Die TPS PRODUCTS, LLC. XRT XRINGS Picatinny Scope Rings bieten Ihnen eine hervorragende Lösung für die Montage Ihres Zielfernrohrs. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise können Sie sicherstellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen. Bei weiteren Fragen oder Bedenken wenden Sie sich bitte an die entsprechenden Ansprechpartner.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)