

TPS PRODUCTS, LLC. XRT X-RINGS PICATINNY SCOPE RINGS - TPS PRODUCTS, LLC. XRT Aluminum Rings 30mm High

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Ringe für Zielfernrohre](#)

Die XRT Serie X-Rings bringt eine ganz neue Stufe von Schönheit und Präzision in eine extrem robuste Picatinny-Plattform für Zielfernrohre. Die X-Rings wurden von Grund auf so konstruiert, dass sie die extreme Präzision und Genauigkeit bieten, für die TPS-Ringe seit zwei Jahrzehnten bekannt sind. Die Ringbasen beginnen aus einem massiven Block aus 7075-T6 Aluminium und werden dann mit unseren einzigartigen Double-Lug Picatinny Rückstoßschultern aus dem massiven Block bearbeitet. Wir haben das Double-Lug Rückstoßsystem so entworfen und konstruiert, dass die Parallelität und Senkrechtheit der Lugs zur Ringbohrung innerhalb von .0002 liegt, wodurch eine Wiederholbarkeit erreicht wird, die kein anderer Halter weltweit mit ähnlichen integrierten Lugs zuvor erreicht hat. Die X-Rings sind speziell für das Mil-STD 1913 Schienensystem entwickelt. Aufgrund des Double-Lug-Systems benötigen sie zwei (2) begleitende Querschlitzte in einer 1913 Querschlitzkonfiguration. Die Ringkappen sind mit vier (4) 8-32 x 1/2" Camcar-Textron Torx-Antriebsschrauben gesichert und verfügen über dasselbe einzigartige Design, das es dir ermöglicht, die linke Seite der Kappe zu ziehen und dann die rechte Seite, ohne dass sich das Zielfernrohr dreht. Die Kanten und Ecken sind vollständig abgerundet, um ein Hängenbleiben zu verhindern und deinem Gewehr ein schönes Aussehen zu verleihen. Die Ringe sind sicher mit einem übergroßen Klemmsystem an deiner Schiene befestigt, das zwei (2) 8-32 x 1/2" Camcar-Textron Torx-Schrauben verwendet und verhindert, dass sich deine Ringe nach der Installation lösen oder bewegen. Mit unvergleichlicher Präzision und Haltekraft sowie einem eleganten Design erfüllen diese die extremen Erwartungen jedes Schützen. TECHNISCHE DATEN: 7075-T651 Aluminiumlegierung, matt schwarz, hart anodisiert nach Mil-A-8625 Standards. .700" (17.8mm) breit. Höhe gemessen von der Oberseite der Basis bis zur Mitte des Rings. 30mm – Hoch: .1.075" (31.11mm).



Eigenschaften

- Name: [TPS PRODUCTS, LLC. XRT Aluminum Rings 30mm High](#)
- Hersteller: [TPS PRODUCTS](#)
- Artikel-Nr.: 100036963
- Herst.-Nr.: 50582
- Art: Tactical Rings
- Finish: Matte Blue
- Größe: High
- Höhe: 1.225"
- Material: Aluminum
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 30mm
- Versandgewicht: 0.181kg
- Versandhöhe: 64mm
- Versandbreite: 64mm
- Versandlänge: 127mm
- UPC: 071611505826

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für TPS PRODUCTS, LLC. XRT XRINGS PICATINNY SCOPE RINGS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für TPS PRODUCTS, LLC. XRT XRINGS PICATINNY SCOPE RINGS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der TPS PRODUCTS, LLC. XRT XRINGS Picatinny Scope Rings. Diese Ringe bieten eine Kombination aus Schönheit, Präzision und Robustheit, die für eine sichere Nutzung entwickelt wurde. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig Rückrufinformationen auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Ringe nur mit kompatiblen Zielfernrohren mit einem Rohrdurchmesser von 30 mm.
- Achten Sie darauf, dass die Ringe korrekt montiert sind, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen und Feuchtigkeit, die die Materialien beeinträchtigen könnten.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, die die Oberfläche der Ringe beschädigen könnten.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge haben: einen TorxSchraubendreher (Größe 8) und eventuell eine Wasserwaage.
- Reinigen Sie die PicatinnySchiene, auf der die Ringe montiert werden sollen.

2. Installation:

- Platzieren Sie die Ringe auf der PicatinnySchiene in der gewünschten Position.
- Stellen Sie sicher, dass die DoubleLug Rückstoßschultern richtig in den Querschlitten der Schiene sitzen.
- Ziehen Sie die vier (4) 832 x 1/2" CamcarTextron TorxAntriebsschrauben gleichmäßig an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie, ob die Ringe parallel und senkrecht zur Schiene ausgerichtet sind.

3. Nutzung:

- Montieren Sie das Zielfernrohr in die Ringe und ziehen Sie die Schrauben an, um es sicher zu befestigen.
- Achten Sie darauf, dass das Zielfernrohr beim Anziehen der Schrauben nicht verdreht wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Schrauben, insbesondere nach dem ersten Gebrauch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer des Produkts. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsanliegen oder Fragen direkt klären.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de