

G12 MUZZLE BRAKE - GENESIS ARMS G12 MUZZLE BRAKE M22 X .75

[Flinten Teile](#) > [Ersatzteile für Läufe](#) > [Beschläge für Läufe](#)

Mehrfach portierter zylindrischer Bremsen mit einem Kranzdesign an der Mündung. Gewindesteigung - M22x0,75 - Inklusive Sicherungsring



Eigenschaften

- Name: [GENESIS ARMS G12 MUZZLE BRAKE M22 X .75](#)
- Hersteller: [GENESIS ARMS](#)
- Artikel-Nr.: 100042650
- Herst.-Nr.: G12MB
- Versandgewicht: 0.05kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 64mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- G12 MUZZLE BRAKE GENESIS ARMS Sicherheitshinweise
- Über uns

G12 MUZZLE BRAKE GENESIS ARMS

Sicherheitshinweise

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des G12 MUZZLE BRAKE von GENESIS ARMS. Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es die Leistung Ihres Feuerwaffenlaufes verbessert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über die lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Muzzle Brakes.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Muzzle Brake korrekt montiert ist, bevor Sie das Feuerwaffen benutzen.
- Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Muzzle Brakes und der Gewinde.
- Vermeiden Sie es, den Muzzle Brake zu überhitzen, um Materialermüdung zu verhindern.
- Verwenden Sie ausschließlich kompatible Munition, die für Ihr Feuerwaffenmodell geeignet ist.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Feuerwaffen entladen ist.
- Reinigen Sie die Gewinde des Laufs gründlich, um eine ordnungsgemäß Montage zu gewährleisten.

2. Installation:

- Schrauben Sie den G12 MUZZLE BRAKE mit der Gewindesteigung M22x0,75 auf das Gewinde des Laufs.
- Achten Sie darauf, den Sicherungsring korrekt zu installieren, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Ziehen Sie den Muzzle Brake mit dem empfohlenen Drehmoment an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

3. Nutzung:

- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Muzzle Brake ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwenden Sie das Feuerwaffen nur auf einem sicheren Schießstand und gemäß den geltenden Sicherheitsrichtlinien.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Muzzle Brake gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder den autorisierten Händler für Fragen oder Unterstützung bezüglich dieses Produkts.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in GENESIS ARMS und wünschen Ihnen sichere und erfolgreiche Nutzung Ihres G12 MUZZLE BRAKE.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de