

SPIGOT MOUNTS - KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY-3 X-RAY/BRAVO CHASSIS MINIMALIST SPIGOT MOUNT

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Schaft Anbauteile](#) > [Schaft Adapter](#)

Das Multitool der Montagemöglichkeiten

Die Spigot Mount ist die ideale Lösung für alternative Montagemöglichkeiten für dein Whiskey-3 Chassis, X-ray oder Bravo Chassis. Sie verfügt über eine Schraubmontage im Schlitz an der Vorderseite des Chassis und bietet eine Vielzahl von Montagemöglichkeiten. Darüber hinaus ermöglicht sie verschiedene Sling-Mounts, ob QD oder anders, und bietet auch einen stabileren Standort für ein Bipod, das etwa einen Zoll näher an der Bohrung und etwa fünf Zoll weiter zur Mündung positioniert ist. Sowohl der Minimalist Spigot als auch der vollständige Spigot können in Verbindung mit der KRG INVR Barrel Channel montierten NV-Schiene verwendet werden. Es montiert sich in dein Whiskey-3, X-Ray oder Bravo mit minimaler Beeinträchtigung des Barrel Channels, sodass größere Laufdurchmesser leichter untergebracht werden können. Passt: Alle KRG X-ray, alle Bravo und Whiskey-3 (Gen 3/2013 und neuer). Kann in Verbindung mit der KRG Integrated Night Vision Rail (INVR) verwendet werden. Gewicht: 3,5 oz. Materialien/Oberflächen: Bearbeitetes Aluminium-Billet mit mil-spec Hartanodisierung. Installation/Werkzeuge benötigt: Inbusschlüssel (metrisch). Der Vorderschaft muss entfernt werden und die Laufaktion muss möglicherweise für die Installation entfernt werden.



Eigenschaften

- Name: [KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY-3 X-RAY/BRAVO CHASSIS MINIMALIST SPIGOT MOUNT](#)
- Hersteller: [KINETIC RESEARCH GROUP](#)
- Artikel-Nr.: 100054274
- Herst.-Nr.: SPG-MIN
- Finish: Black
- Material: Aluminum
- Versandgewicht: 0.129kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 229mm

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Verwendung des KINETIC RESEARCH GROUP SPIGOT MOUNTS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des KINETIC RESEARCH GROUP SPIGOT MOUNTS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des KINETIC RESEARCH GROUP SPIGOT MOUNTS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und effektive Montagemöglichkeit für dein Whiskey3, XRay oder Bravo Chassis zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher verwendest und alle potenziellen Risiken vermeidest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden überprüft wird.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bewahre alle Anleitungen und Sicherheitsinformationen für zukünftige Referenz auf.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass alle Teile des Spigot Mounts richtig montiert sind, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge (Inbusschlüssel, metrisch) für die Installation.
- Der Vorderschaft muss vor der Installation entfernt werden; achte darauf, dass die Laufaktion möglicherweise ebenfalls entfernt werden muss.
- Vermeide es, das Produkt unter extremen Bedingungen (z. B. extreme Temperaturen, Feuchtigkeit) zu verwenden.
- Prüfe regelmäßig die Stabilität des Spigot Mounts, insbesondere nach häufigem Gebrauch.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast, insbesondere einen metrischen Inbusschlüssel.
- Überprüfe, ob alle Teile des Spigot Mounts vorhanden sind.

2. Installation:

- Entferne den Vorderschaft des Chassis, bevor du mit der Installation beginnst.
- Montiere den Spigot Mount im Schlitz an der Vorderseite des Chassis.
- Stelle sicher, dass der Mount sicher befestigt ist und keine Bewegung aufweist.
- Wenn du eine NVSchiene verwendest, achte darauf, dass diese korrekt montiert ist, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Befestige deine SlingMounts (QD oder andere) am Spigot Mount.
- Platziere das Bipod etwa einen Zoll näher an der Bohrung und fünf Zoll weiter zur Mündung, um die Stabilität zu maximieren.
- Achte darauf, dass der Barrel Channel nicht beeinträchtigt wird, um größere Laufdurchmesser unterzubringen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Vermeide es, das Produkt einfach im Müll zu entsorgen; überprüfe, ob es Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe gibt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank, dass du dich für den KINETIC RESEARCH GROUP SPIGOT MOUNTS entschieden hast. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de