

# AR-15 57/90 Degree Ambidextrous Selector Raw

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Sicherungen](#) > [Sicherungen](#)

Konvertible Ambi-Funktionen mit sowohl 57° als auch 90° Hebelwurf-Optionen ermöglichen es dir, zwischen einem kurzen oder standardmäßigen Wurf zu wählen. Kompatibel mit sowohl AR-15 als auch AR-10 Gewehren (Semi-Auto). Korrosionsbeständige Hebel und Kern. Enthält 4/40X1/4 Grad 5 Titan Torx Innensechskantschrauben, Mil-Spec Sicherheitsdetent und Feder. (Schwarzer Ti-Wähler wird mit schwarzen Stahl-Schrauben geliefert.) 100% lebenslange Garantie. Hergestellt in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wiegt ca. 11,77 Gramm. Kern: Aus Grad 5 wärmebehandeltem, gehärtetem Titan, beschichtet in Schwarz mit Ion Bond Finish. Hebel: Aus Titan, rohe Titan-Oberfläche. Hebel kommen lose montiert. Wir empfehlen dir, den Kern und die Schraubengewinde zu entfetten und mit aufgetragenem blauen Loctite zu montieren. Ziehe die Wählerschrauben nicht zu fest an!! Schrauben sollten auf maximal 20 Inch-Pounds angezogen werden. Die ambidextröse Version ist nicht kompatibel mit Hyperfire-Abzügen oder Ruger Precision Bolt Action Gewehren.



## Eigenschaften

- Name: [V SEVEN WEAPON SYSTEMS AR-15 57/90 Degree Ambidextrous Selector Raw](#)
- Hersteller: [V SEVEN WEAPON SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: 100500026
- Herst.-Nr.: TI-AMBI
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.011kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 95mm

## Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- AR15 57/90 Grad Ambidextröser Selector Sicherheitsanleitung
- Über uns

# AR15 57/90 Grad Ambidextröser Selector

## Sicherheitsanleitung

### Einführung

Danke, dass du dich für den AR15 57/90 Grad Ambidextrösen Selector von V Seven Weapon Systems entschieden hast. Diese Sicherheitsanleitung soll dir wichtige Informationen zur sicheren Verwendung dieses Produkts bieten. Bitte lies die Anweisungen sorgfältig durch und befolge alle Sicherheitsvorkehrungen, um Risiken im Zusammenhang mit seiner Verwendung zu minimieren.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle Feuerwaffen immer mit Sorgfalt und gehe davon aus, dass sie geladen sind.
- Stelle sicher, dass du mit der Bedienung deiner Feuerwaffe vertraut bist, bevor du den Selector verwendest.
- Verwende den Selector nur an kompatiblen AR15 und AR10Gewehren (SemiAuto).
- Überprüfe regelmäßig den Selector auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du ihn verwendest.
- Bewahre den Selector und deine Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den ambidextrösen Selector nicht mit HyperfireAbzügen oder Ruger Precision BoltactionGewehren.
- Stelle sicher, dass die SelectorSchrauben nicht überdreht sind. Die Schrauben sollten auf maximal 20 InchPounds angezogen werden.
- Entfette den Kern und die Schraubengewinde vor der Montage. Trage blauen Loctite auf die Schraubengewinde auf, um eine sichere Installation zu gewährleisten.
- Die Hebel sind lose montiert; stelle sicher, dass sie vor der Verwendung richtig gesichert sind.
- Wenn du ungewöhnliches Verhalten oder eine Fehlfunktion bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und suchle Unterstützung.

### Anweisungen zur Installation und Verwendung

#### 1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines TorxSchraubendrehers.
- Stelle sicher, dass du einen sauberen Arbeitsplatz hast, um das Verlieren kleiner Teile zu vermeiden.

#### 2. Montage:

- Entferne gegebenenfalls den vorhandenen Selector von deiner Feuerwaffe.
- Entfette den Kern und die Schraubengewinde, um eine sichere Passform zu gewährleisten.
- Trage blauen Loctite auf die Schraubengewinde auf.
- Richte den ambidextrösen Selector mit dem Sicherheitsdetent und der Feder der Feuerwaffe aus.
- Setze die mitgelieferten 4/40x1/4 Grad 5 Titan Torx Innensechskantschrauben in den Selector ein.
- Ziehe die Schrauben auf maximal 20 InchPounds an. Nicht überdrehen.

#### 3. Testen:

- Teste nach der Installation die Funktion des Selectors, um sicherzustellen, dass er korrekt funktioniert.
- Stelle sicher, dass beide Hebelwurfoptionen (57° und 90°) wie vorgesehen arbeiten.

#### 4. Verwendung:

- Verwende den Selector, um nach Bedarf zwischen den Positionen „Sicher“ und „Feuer“ zu wechseln.
- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du den Selector bedienst.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Befolge die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des AR15 57/90 Grad Ambidextrösen Selectors besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenserviceteam. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu gewährleisten.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung des AR15 57/90 Grad Ambidextrösen Selectors priorisierst. Deine Einhaltung dieser Richtlinien trägt dazu bei, eine sichere und angenehme Erfahrung zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)