

Sig P226 Threaded Barrel 9mm 1/2X28

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Läufe](#) > [Läufe](#)

Eine SIG P226 ist schön, aber eine P226, die einen Schalldämpfer aufnehmen kann, ist besser!

Der SIG P226 Gewindeloch-Ersatzlauf von SilencerCo ist genau das, was du benötigst, um deine P226 auf gedämpften Schussbetrieb umzurüsten. Bereit zum Einsetzen in deine Pistole und mit $\frac{1}{2}$ "-28 Mündungsgewinde ausgestattet, akzeptiert dieser Ersatzlauf die meisten gängigen Schalldämpfer, die normalerweise auf der SIG P226 installiert werden. Passt für die SIG P226 mit 9x19mm Kammer und 4,5" Lauf. Gefertigt aus 416R Edelstahl mit einer robusten, nicht reflektierenden schwarzen Nitrieroberfläche. 1-10" RH Drall, $\frac{1}{2}$ "-28 Gewinde. Nach Werkspezifikationen gefertigt für eine einfache Anpassung an deine Pistole, macht der SIG P226 Gewindeloch-Ersatzlauf von SilencerCo es dir leicht, auf gedämpften Schussbetrieb umzurüsten, ohne die hervorragende Zuverlässigkeit und Präzision deiner SIG zu opfern.



Eigenschaften

- Name: [SILENCERCO Sig P226 Threaded Barrel 9mm 1/2X28](#)
- Hersteller: [SILENCERCO](#)
- Artikel-Nr.: 100500311
- Herst.-Nr.: AC859
- Art: Threaded
- Finish: Black
- Lauflänge: 4.5"
- Modell: P226
- Patrone: 9 mm Luger
- Waffentyp: Sig Sauer
- Versandgewicht: 0.122kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 38mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 817272000000

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für den SIG P226 GewindelochErsatzlauf 9MM](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für den SIG P226 GewindelochErsatzlauf 9MM

Einleitung

Danke, dass du dich für den SIG P226 GewindelochErsatzlauf 9MM von SilencerCo entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es die Verwendung von Schalldämpfern ermöglicht. Es ist wichtig, die in diesem Dokument beschriebenen Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle Feuerwaffen und deren Komponenten stets mit Sorgfalt und Respekt.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Lauf installierst oder entfernst.
- Verwende nur kompatible Schalldämpfer, die für den SIG P226 GewindelochErsatzlauf geeignet sind.
- Halte den Lauf und den Schalldämpfer sauber und gut gewartet, um optimale Leistung sicherzustellen.
- Bewahre den Lauf an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Achte auf die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Schalldämpfern.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den SIG P226 GewindelochErsatzlauf nur mit Feuerwaffen, die für 9x19mm kalibriert sind.
- Überprüfe, ob der Lauf korrekt installiert und sicher angezogen ist, bevor du ihn benutzt.
- Versuche nicht, den Lauf auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Trage beim Schießen mit einer gedämpften Waffe immer geeigneten Gehörschutz.
- Sei vorsichtig, da auch mit einem Schalldämpfer potenzieller Gehörschaden auftreten kann, da einige Geräusche weiterhin vorhanden sind.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du schießt, und befolge alle Sicherheitsprotokolle auf dem Schießstand.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne das Magazin und überprüfe die Kammer, um zu bestätigen, dass die Feuerwaffe entladen ist.

2. Installation des GewindelochErsatzlaufs:

- Entferne den Originallauf des SIG P226 gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den SIG P226 GewindelochErsatzlauf vorsichtig in den Schlitten ein und achte darauf, dass er richtig ausgerichtet ist.
- Ziehe den Lauf gemäß den Installationsrichtlinien von SilencerCo sicher an.
- Überprüfe, ob der Lauf fest an seinem Platz sitzt, bevor du fortfährst.

3. Verwendung des Schalldämpfers:

- Wähle einen kompatiblen Schalldämpfer mit 1/2"28 Gewinde.
- Schraube den Schalldämpfer auf das gewindebeschichtete Ende des Laufs, bis er fest sitzt, aber ziehe ihn nicht zu fest an.
- Stelle sicher, dass der Schalldämpfer korrekt befestigt ist, bevor du schießt.

4. Schießen:

- Achte darauf, eine korrekte Schießhaltung und einen sicheren Griff zu haben.
- Befolge während des Schießens alle Sicherheitsprotokolle, einschließlich der Haltung der Feuerwaffe in Richtung Ziel.
- Überprüfe nach dem Schießen den Schalldämpfer und den Lauf auf Abnutzungs oder Beschädigungsspuren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Lauf gemäß den lokalen Vorschriften für Feuerwaffenkomponenten.
- Werfe den Lauf nicht im normalen Müll weg; kontaktiere einen lizenzierten Waffenhändler für ordnungsgemäße Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass alle entsorgten Komponenten sicher gemacht werden und nicht wiederverwendet werden können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des SIG P226 GewindelochErsatzlaufs besuche bitte die Webseite des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen. Stelle sicher, dass du die Produktdetails für eventuelle Anfragen bereithältst.

Fazit

Die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen wird dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem SIG P226 GewindelochErsatzlauf zu gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der lokalen Gesetze bei der Verwendung dieses Produkts. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Richtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de