

# REMINGTON 740, 760/ITHACA 37 SCOPE BASES - EGW Rem 740, 742, 760/Ithaca 37 0 MOA

[Optics](#) > [Ringe & Basen](#) > [Scope Basen](#)

EGW Remington 740, 742, 760 Zielfernrohrmontagen. Füge deinem Gewehr die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Zielfernrohrschiene hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsgefertigt aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Schlitten und -Schienenabständen, die schnelle und einfache Anpassungen des Augenabstands ermöglichen, sowie eine große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs. Vorbereitet für die originalen Zielfernrohrmontagelöcher am Empfänger des Gewehrs. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohrringe. Leichte taktische Montagen haben einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduktion. Vollbreite Querschlitzte sind nach MIL-STD 1913 Spezifikationen auf +/- .002" ausgelegt. Gefertigt aus ultra-stabilem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schraubenschlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite zur Montage.



## Eigenschaften

- Name: [EGW Rem 740, 742, 760/Ithaca 37 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000095
- Herst.-Nr.: 40700
- Art: Picatinny Rail
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: 760,740,742
- Waffentyp: Remington
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 20mm
- Versandbreite: 81mm
- Versandlänge: 206mm
- UPC: 841370105298

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für REMINGTON 740, 760/ITHACA 37 Zielfernrohrmontagen
- Über uns

# Sicherheitsanleitung für REMINGTON 740, 760/ITHACA 37 Zielfernrohrmontagen

## Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Remington 740, 742, 760 Zielfernrohrmontagen entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und die Vorteile deiner neuen Zielfernrohrmontagen zu maximieren.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Zielfernrohrmontagen installierst oder anpasst.
- Befolge alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Modifikationen und Nutzung von Feuerwaffen.
- Verwende die Zielfernrohrmontagen nur mit kompatiblen Feuerwaffen, wie in dieser Anleitung angegeben.
- Halte die Zielfernrohrmontagen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Zielfernrohrmontagen auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn du Mängel oder Probleme bemerkst, stelle die Nutzung ein und kontaktiere einen qualifizierten Techniker.

## Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Montagefläche der Feuerwaffe sauber und frei von Schmutz ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund beim Sichern der Zielfernrohrmontagen.
- Verwende blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Einstellen des Zielfernrohrs, um Beschädigungen am Zielfernrohr oder den Montagen zu vermeiden.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten während der Installation; trage gegebenenfalls Schutzhandschuhe.
- Wenn du unerfahren mit der Wartung von Feuerwaffen bist, such dir Unterstützung von einem qualifizierten Fachmann.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammele die notwendigen Werkzeuge: einen Torx®Schlüssel und blauen Loctite.

### 2. Installationsschritte

- Entferne alle vorhandenen Zielfernrohrmontagen von der Feuerwaffe.
- Reinige den Montagebereich am Empfänger, um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten.
- Richte die EGW Zielfernrohrmontage mit den originalen Zielfernrohrmontagelöchern am Empfänger aus.
- Setze die bereitgestellten Innensechskantschrauben in die vorgebohrten Löcher ein.
- Trage blauen Loctite auf die Gewinde der Schrauben auf.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund unter Verwendung des Torx®Schlüssels fest.
- Stelle sicher, dass die Zielfernrohrmontage sicher befestigt ist und sich nicht bewegt.

### 3. Nutzung

- Befestige deine Picatinny oder WeaverZielfernrohrmontageringe an der installierten Zielfernrohrmontage.
- Stelle das Zielfernrohr auf den gewünschten Augenabstand ein und sichere es gemäß den Anweisungen des Zielfernrohrherstellers.
- Teste die Zielfernrohrmontage, indem du auf ein Ziel ziilst und nach Bedarf Anpassungen vornimmst.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Zielfernrohrmontagen irreparabel beschädigt sind, recycle das Aluminiummaterial, wo dies möglich ist.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Produkts kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen Händler für Unterstützung. Überprüfe immer die Website des Herstellers oder die SupportKanäle für die genauesten und aktuellsten Informationen.

## **Fazit**

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner EGW Remington 740, 742, 760 Zielfernrohrmontagen gewährleisten. Setze immer die Sicherheit an erste Stelle, wenn du mit Feuerwaffen und verwandten Zubehörteilen umgehst. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)