

# MOSSBERG MVP 7.62 HD SCOPE BASES - EGW Mossberg MVP 7.62 20 MOA

[Optics](#) > [Ringe & Basen](#) > [Scope Basen](#)

EGW Mossberg MVP 7.62 Heavy Duty Scope Bases. Füge die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Visier-Schiene zu deiner Schrotflinte hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsbearbeitet aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Slot-und-Schienenabständen, die schnelle und einfache Änderungen des Augenabstands ermöglichen, sowie große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs. Vorbereitet, um in die werkseitigen Zielfernrohr-Montagelöcher des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohr-Ringe. Die Heavy Duty-Montagen sind .100" niedriger als die Lightweight-Montagen, um das Gewicht zu minimieren und dein Optik näher an der Laufmitte für verbesserte Genauigkeit zu halten. Vollbreite Kreuzschlitze sind auf MIL-STD 1913-Spezifikationen auf +/- .002" abgestimmt. Bearbeitet aus ultra-stabilem extrudiertem 7075 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite.



## Eigenschaften

- Name: [EGW Mossberg MVP 7.62 20 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000242
- Herst.-Nr.: 80822
- Art: Picatinny Rail
- Farbe: Black
- Finish: -
- Material: Aluminum
- Waffentyp: Mossberg
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 20mm
- Versandbreite: 81mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370109272

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- MOSSBERG MVP 7.62 HD SCOPE BASES Sicherheitsanleitung
- Über uns

# MOSSBERG MVP 7.62 HD SCOPE BASES

## Sicherheitsanleitung

### Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Mossberg MVP 7.62 Heavy Duty Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um eine sichere und effektive Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Scope Bases mit deinem spezifischen Mossberg MVP 7.62 Modell kompatibel sind.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle im Zusammenhang mit der Nutzung von Feuerwaffen.
- Überprüfe die Scope Bases auf Schäden oder Mängel vor der Installation.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installationssicherheit:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Scope Bases installierst.
- **Drehmomentspezifikationen:** Befolge das empfohlene Drehmoment von 20 inch lbs beim Sichern der Scope Bases mit den bereitgestellten Schrauben.
- **Verwendung von Loctite:** Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lockern im Laufe der Zeit zu verhindern.
- **Gewichtserwägungen:** Sei dir bewusst, dass die Heavy DutyMontagen so konzipiert sind, dass sie .100" niedriger sind als die LightweightMontagen. Dieses Design minimiert das Gewicht und verbessert die Genauigkeit.
- **CrossSlotSpezifikationen:** Die Vollbreite Kreuzschlitze sind auf MILSTD 1913Spezifikationen auf +/- .002" abgestimmt. Stelle sicher, dass die Ausrichtung während der Installation korrekt ist.

### Anweisungen für Installation und Nutzung

#### 1. Vorbereitung:

- Sammele die notwendigen Werkzeuge: Torx®Schlüssel, blauen Loctite und einen sauberen Arbeitsplatz.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher zu handhaben ist.

#### 2. Installationsschritte:

- Finde die werkseitigen ZielfernrohrMontagelöcher am Empfänger deiner Mossberg MVP 7.62.
- Richte die EGW Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die bereitgestellten Torx®Schrauben in die ausgerichteten Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben von Hand fest, um eine ordnungsgemäße Ausrichtung sicherzustellen.
- Verwende den Torx®Schlüssel, um die Schrauben auf das empfohlene Drehmoment von 20 inch lbs anzuziehen.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie an ihrem Platz zu sichern.

#### 3. Nach der Installation:

- Überprüfe die Ausrichtung der Scope Bases, um sicherzustellen, dass sie eben sind.
- Teste die Passform deiner Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge auf den installierten Bases.
- Passe das Zielfernrohr nach Bedarf für Augenabstand und Komfort an.

### Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt wird, recycle die Aluminiumkomponenten, wo dies möglich ist.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Verwendung der EGW Mossberg MVP 7.62 Heavy Duty Scope Bases konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers oder wende dich an einen zertifizierten Waffenfachmann.

Danke, dass du die Sicherheit priorisierst und diese Richtlinien beim Gebrauch deiner neuen Scope Bases befolgst. Genieße dein Schießerlebnis!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)