

MOSSBERG MVP 7.62 HD SCOPE BASES - EGW Mossberg MVP 7.62 0 MOA

[Optics](#) > [Ringe & Basen](#) > [Scope Basen](#)

EGW Mossberg MVP 7.62 Heavy Duty Scope Bases. Füge die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Visier-Schiene zu deiner Schrotflinte hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsbearbeitet aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Slot-und-Schienenabständen, die schnelle und einfache Änderungen des Augenabstands ermöglichen, sowie große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs. Vorbereitet, um in die werkseitigen Zielfernrohr-Montagelöcher des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohr-Ringe. Die Heavy Duty-Montagen sind .100" niedriger als die Lightweight-Montagen, um das Gewicht zu minimieren und dein Optik näher an der Laufmitte für verbesserte Genauigkeit zu halten. Vollbreite Kreuzschlitze sind auf MIL-STD 1913-Spezifikationen auf +/- .002" abgestimmt. Bearbeitet aus ultra-stabilem extrudiertem 7075 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite.



Eigenschaften

- Name: [EGW Mossberg MVP 7.62 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000243
- Herst.-Nr.: 80820
- Art: Picatinny Rail
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Finish: Black
- Material: Aluminum
- Waffentyp: Mossberg
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 20mm
- Versandbreite: 81mm
- Versandlänge: 224mm
- UPC: 841370109265

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für die MOSSBERG MVP 7.62 HD SCOPE BASES
- Über uns

Sicherheitsanleitung für die MOSSBERG MVP 7.62 HD SCOPE BASES

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Mossberg MVP 7.62 Heavy Duty Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Installation und Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du es verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du die Scope Bases sicher verwendest, indem du alle in diesem Dokument angegebenen Richtlinien befolgst.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über mögliche ProduktRückrufe oder Sicherheitsmitteilungen zu diesem Produkt informiert.
- **OnlineEinkauf:** Wenn du online gekauft hast, stelle sicher, dass der Verkäufer die gleichen Sicherheitsstandards wie physische Geschäfte erfüllt.
- **Besondere Verbraucherfokussierung:** Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Produkt von oder in der Nähe von schutzbedürftigen Personen, einschließlich Kindern, verwendet wird.
- **EUKontaktstelle:** Stelle sicher, dass du Zugang zu einem EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen hast.
- **Schnelle Warnungen:** Überprüfe regelmäßig die EUSicherheitsgatePlattform auf Updates zu unsicheren Produkten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Kompatibilität:** Stelle sicher, dass die Scope Bases mit deinem Mossberg MVP 7.62 Modell kompatibel sind.
- **Inspektion:** Überprüfe vor der Installation die Scope Bases auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- **DrehmomentSpezifikationen:** Halte dich an das empfohlene Drehmoment von 20 inch lbs bei der Installation der Bases.
- **Verwendung von Loctite:** Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben während der Installation auf, um sie zu sichern.
- **Vermeide Überdrehen:** Ziehe die Schrauben nicht zu fest an, da dies die Scope Bases oder die Feuerwaffe beschädigen kann.
- **Regelmäßige Überprüfungen:** Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und den Zustand der Scope Bases während der Nutzung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines TorxSchlüssels.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installation:

- Finde die werkseitigen ZielfernrohrMontagelöcher am Empfänger des Gewehrs.
- Richte die Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die TorxSchrauben in die Löcher ein und ziehe sie von Hand fest.
- Verwende den TorxSchlüssel, um die Schrauben auf das empfohlene Drehmoment von 20 inch lbs anzuziehen.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.

3. Nutzung:

- Befestige nach der Installation deine Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge an den Scope Bases.
- Passe das Zielfernrohr nach Bedarf für den Augenabstand an.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sicher montiert ist, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften.
- Wenn die Scope Bases nicht mehr benötigt werden, befolge die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von Metall und Aluminiumprodukten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Installation oder Nutzung der EGW Mossberg MVP 7.62 Heavy Duty Scope Bases besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen Händler für Unterstützung.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit priorisierst und diese Richtlinien befolgst. Genieße dein Schießerlebnis mit verbesserter Genauigkeit und Zuverlässigkeit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de