

UNIVERSAL TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - EGW Universal Trijicon RMR Mount .670 Radius

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Kurzwaffen](#)

Material: 7075 Aluminium Beschichtung: Matte Schwarz Hartbeschichtung
Gesamtlänge: 1.780" Gesamtbreite: 1.1" Gesamthöhe: .335" Radius: .468"
Montagematerial: (2) 6-32 Senkschrauben, (1) 6-32 Set-Schraube Rote Punkt
Kompatibilität: Trijicon RMR, Holosun HS507C .468" Unterradius-Montage. Es sollte ein kleiner Abstand oben am Radius zwischen dem Empfänger und der Montage bestehen, wenn sie montiert ist. Die beiden Abstände bei dieser Montage messen .500"-.505" und .8625". Diese sollte für Lauf-/Empfänger-Durchmesser von .936"-1.350" passen. .670" Unterradius-Montage. Es sollte ein kleiner Abstand oben am Radius zwischen dem Empfänger und der Montage bestehen, wenn sie montiert ist. Die beiden Abstände bei dieser Montage messen .500"-.505" und .8625", die am Empfängerring der folgenden Waffen passen sollten: Häufige Anwendungen für .670" Unterradius-Montage: Shotgun: Benelli Auto / Super Black Eagle / Vinchi, M2 (Funktioniert nur im vorderen Set, 8-40 Schrauben) Benelli Supernova (Funktioniert nur im vorderen Set, 8-40 UND längere Schrauben) Browning A-Bolt 12 Gauge Savage 210 Savage 212 Savage 220 Stoeger M3000 / Stoeger M3500 (Funktioniert nur im vorderen Set, 8-40 Schrauben) Winchester 1300 Winchester SXP Gewehr: Remington 700, 722, 40x Remington 783 Remington 710/770 Remington xp 100 Remington 4, 6, 7400, 7615 (Nur vorderes Set, 8-40 Schrauben) Savage Arms Centerfire-Modelle Winchester 70



Eigenschaften

- Name: [EGW Universal Trijicon RMR Mount .670 Radius](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000584
- Herst.-Nr.: 49525
- Art: Tactical
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Versandgewicht: 0.039kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370116485

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den EGW Universal Trijicon RMR Sight Mount](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den EGW Universal Trijicon RMR Sight Mount

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EGW Universal Trijicon RMR Sight Mount. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest sitzen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Montagebereich sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen ist.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Schrauben und Befestigungen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass die Montage ordnungsgemäß auf dem Empfänger sitzt, um ein Verrutschen oder Lösen während der Verwendung zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage auf Verschleiß oder Lockerheit.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion feststellen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Werkzeuge vorhanden sind.
- Lesen Sie die Anweisungen vollständig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

2. Montageanleitung

- Positionieren Sie die Montage auf dem Empfänger, sodass die beiden Abstände oben am Radius zwischen dem Empfänger und der Montage bestehen.
- Überprüfen Sie die Abstände: Sie sollten zwischen .500" und .505" sowie .8625" liegen.
- Verwenden Sie die mitgelieferten (2) 632 Senkschrauben und (1) 632 SetSchraube, um die Montage sicher zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig fest, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

3. Kompatibilität

- Überprüfen Sie, ob Ihr Red Dot Sight (z.B. Trijicon RMR oder Holosun HS507C) mit der Montage kompatibel ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Montage für den Lauf/Empfänger Durchmesser von .936" bis 1.350" geeignet ist.

4. Nach der Installation

- Überprüfen Sie die Montage erneut auf Festigkeit und Stabilität.
- Testen Sie das Produkt unter sicheren Bedingungen, bevor Sie es in einer realen Situation verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte suchen Sie nach den entsprechenden Kontaktinformationen in der Produktverpackung oder auf der Website des Herstellers.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, Ihnen eine sichere und effektive Nutzung des EGW Universal Trijicon RMR Sight Mount zu ermöglichen. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität, und wir empfehlen, alle Anweisungen sorgfältig zu befolgen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de