


S&W M&P 22 COMPACT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS S&W M&P 22 COMP BLK

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Kurzwaffen](#)

Die EGW Rotpunktvisiere sind so konzipiert, dass sie von links nach rechts (mit dem Lauf nach vorne) installiert werden. Die Schwalbenschwanzführung hat eine progressive Verjüngung, die eine einfachere Installation ermöglicht. Entferne einfach das hintere Visier deiner Waffe und ersetze es durch die EGW Halterung, um dein Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter Rotpunktvisier zu montieren. Du kannst die Halterung jederzeit abnehmen und dein hinteres Visier wieder anbringen. Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.

Installationsanleitung: Entferne das hintere Visier* Installiere die EGW Sichtmontage im Schwalbenschwanz Ziehe die Set-Schraube (falls zutreffend) Festige das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.) Trage blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf. Ziehe die Montageschrauben mit 15in/lbs an. 2 Button Head Cap Schrauben - Mitgeliefert für Vortex Viper und Venom Visiere 2 Flachkopf-Schrauben - Mitgeliefert für Burris FastFire und Docter Visiere Die mit dieser Halterung gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Innensechskantschlüssel zur Installation. Änderungen an deiner Feuerwaffe können die Garantie des Herstellers ungültig machen. Dieses Produkt sollte von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert und überprüft werden. Es wird keine Haftung für Schäden oder Verletzungen übernommen, die aus einer unsachgemäßen Installation oder Verwendung dieses Produkts resultieren können.



Eigenschaften

- Name: [EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS S&W M&P 22 COMP BLK](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000673
- Herst.-Nr.: 49327
- Art: Tactical
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370115877

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die EGW Sichtmontage](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die EGW Sichtmontage

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Sichtmontage für Vortex Viper/Venom entschieden hast. Diese Montage ist speziell für die S&W M&P 22 Compact konzipiert und ermöglicht eine einfache Installation deines Rotpunktvisiers. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst, um die Sicherheit während der Installation und Nutzung zu gewährleisten.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig die Montage und das Visier auf Beschädigungen oder Anzeichen von Verschleiß.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten kontaktiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage während der Installation Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Waffe vor der Installation entladen ist.
- Vermeide den Kontakt mit chemischen Stoffen, die die Montage oder das Visier beschädigen könnten.
- Verwende beim Anbringen des Rotpunktvisiers nur die mitgelieferten Schrauben und Werkzeuge.
- Achte darauf, dass keine Teile lose sind, bevor du die Waffe verwendest.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entferne das hintere Visier deiner Waffe.

2. Installation der EGW Sichtmontage

- Installiere die EGW Sichtmontage im Schwabenschwanz.
- Ziehe die SetSchraube (falls zutreffend) fest.
- Montiere das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage. Hinweis: Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.
- Trage blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.
- Ziehe die Montageschrauben mit 15in/lbs an.

3. Mitgeliefertes Montagematerial

- 2 Button Head Cap Schrauben mitgeliefert für Vortex Viper und Venom Visiere.
- 2 Flachkopf-Schrauben mitgeliefert für Burris FastFire und Docter Visiere.
- Die mit dieser Halterung gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Innensechskantschlüssel zur Installation.

4. Nach der Installation

- Überprüfe die Montage und das Visier auf festen Sitz.
- Stelle sicher, dass die Waffe korrekt funktioniert und das Visier ordnungsgemäß ausgerichtet ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Bringe das Produkt nicht in den Hausmüll. Informiere dich über die geeigneten Entsorgungsstellen für elektronische Geräte oder Metallteile in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen, die in diesem Handbuch nicht behandelt werden, konsultiere bitte einen qualifizierten Büchsenmacher oder einen Fachmann für Feuerwaffen.

Wichtige Hinweise

- Änderungen an deiner Feuerwaffe können die Garantie des Herstellers ungültig machen.
- Es wird keine Haftung für Schäden oder Verletzungen übernommen, die aus einer unsachgemäßen Installation oder Verwendung dieses Produkts resultieren können.

Bitte befolge diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de