

H&K VP9, P30, HK45, VP40 LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT - EGW H&K VP9, P30, HK45, VP40 LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MNT

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Kurzwaffen](#)

Die EGW Rotpunktvisiere sind so konzipiert, dass sie von links nach rechts installiert werden (mit dem Lauf nach vorne). Die Schwalbenschwanzführung hat eine progressive Verjüngung, um die Installation zu erleichtern. Entferne einfach das hintere Visier deiner Waffe und ersetze es durch die EGW-Montage, um dein Leupold DeltaPoint Pro, JPoint, Redfield Accelerator oder Optima Rotpunktvisier zu montieren. Du kannst die Montage jederzeit abnehmen und dein hinteres Visier wieder anbringen. Montagematerial ist enthalten. Installationsanleitung: Entferne das hintere Visier* Installiere die EGW Sight Mount in der Schwalbenschwanzführung Ziehe die Set-Schraube fest (falls zutreffend) Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sight Mount (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Montage erleichtert die Entfernung und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.) Trage blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf Ziehe die Montageschrauben mit 15in/lbs an. Änderungen an deiner Feuerwaffe können die Garantie des Herstellers ungültig machen. Dieses Produkt sollte von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert und überprüft werden. Es wird keine Haftung für Schäden oder Verletzungen übernommen, die aus unsachgemäßer Installation oder Verwendung dieses Produkts resultieren können. Diese Montage ist nicht für die optikfertige Version dieser Pistolen vorgesehen. Diese Montage passt nicht auf: HK USP



Eigenschaften

- Name: [EGW H&K VP9, P30, HK45, VP40 LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MNT](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000683
- Herst.-Nr.: 49408
- Art: Tactical
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: P30L,45,P30,45C,VP9SK,VP9,VP40,P30sk
- Waffentyp: Heckler & Koch
- Versandgewicht: 0.045kg
- UPC: 841370114221

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die EGW H&K VP9, P30, HK45, VP40 LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die EGW H&K VP9, P30, HK45, VP40 LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT

Einführung

Vielen Dank für den Kauf der EGW H&K VP9, P30, HK45, VP40 LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur sicheren Installation und Verwendung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen treffen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre spezifische Waffe geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufmeldungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Diese Montage ist nicht für die optikfertige Version dieser Pistolen vorgesehen.
- Änderungen an Ihrer Feuerwaffe können die Garantie des Herstellers ungültig machen.
- Lassen Sie die Montage von einem qualifizierten Büchsenmacher installieren und überprüfen.
- Bei unsachgemäßer Installation oder Verwendung können Schäden oder Verletzungen auftreten.
- Achten Sie darauf, dass die Montage sicher und fest sitzt, um ein Verrutschen während des Gebrauchs zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Entferne das hintere Visier deiner Waffe.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und keine Munition im Magazin oder im Lauf ist.

2. Installation der EGW Sight Mount

- Installiere die EGW Sight Mount in der Schwalbenschwanzführung.
- Ziehe die SetSchraube fest (falls zutreffend).

3. Montage des Rotpunktvisiers

- Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sight Mount.
- Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Montage erleichtert die Entfernung und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.

4. Verwendung von Loctite

- Trage blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.
- Ziehe die Montageschrauben mit 15 in/lbs an.

5. Überprüfung

- Überprüfe die Montage regelmäßig auf festen Sitz und Stabilität.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und andere Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass keine gefährlichen Materialien in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben müssen. Für spezifische Informationen zu diesem Produkt und zur Sicherheit wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Büchsenmacher.

Diese Anleitung stellt sicher, dass Sie die EGW H&K VP9, P30, HK45, VP40 LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT sicher und effektiv nutzen können. Achten Sie stets auf Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de