

TIKKA T3X TAC A1 HD PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW TIKKA T3X TAC A1 1-PIECE PICATINNY BASE 30 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

Es gibt eine Schraube an der Vorderseite der originalen Montage, die sich unter dem Handguard befindet. Der Handguard muss entfernt werden, und dann muss auch diese Schraube entfernt werden, bevor die originale Montage abgenommen werden kann. Das Entfernen der originalen Montage kann eine schwierige Aufgabe sein. Bitte sei vorsichtig beim Entfernen der originalen Montage und beim Installieren der EGW-Montage. EGW empfiehlt immer, ihre Produkte von einem kompetenten und qualifizierten Büchsenmacher installieren zu lassen. Metrische Schrauben sind nur mit Innensechskant erhältlich. EGW empfiehlt, den Abstand der Löcher in deinem Empfänger zu messen, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt. Die Picatinny-Kreuzschlitze verlaufen über die gesamte Länge der Schiene, was dem Schützen Flexibilität beim Montieren von Zielfernrohrringen und anderen Zubehörteilen bietet. EGW-Einzelstück-Zielfernrohrmontagen sind die offensichtliche Wahl für Jäger und taktische Schützen gleichermaßen. Diese Montage ist eine Picatinny-Stil Basis und kompatibel mit Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohrringen. EGW fertigt diese in ihrer Werkstatt mit einem ihrer Bearbeitungszentren. Nach der Bearbeitung werden die Montagen entgratet, sandgestrahlt und Typ III anodisiert, um eine langlebige Haltbarkeit zu gewährleisten. Empfehlung: 20 MOA - wenn du auf 500-1000 Yards schießt. Beim Nullstellen deines Gewehrs mit einer 20 MOA-Montage empfiehlt EGW, auf 200 Yards zu nullen. Installation: EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite (Loctite wird separat verkauft). Die gesamte Montage und das Zubehör (von den Montageschrauben und dem Schraubenschlüssel bis zur Verpackung) werden in den USA hergestellt.



Eigenschaften

- Name: [EGW TIKKA T3X TAC A1 1-PIECE PICATINNY BASE 30 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000757
- Herst.-Nr.: 80513
- Art: Picatinny Rail
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 30 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: T3x
- Waffentyp: Tikka
- Versandgewicht: 0.181kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370117291

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die TIKKA T3X TAC A1 HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die TIKKA T3X TAC A1 HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die TIKKA T3X TAC A1 HD PICATINNY SCOPE MOUNT entschieden hast. Diese Montage wurde entwickelt, um dir eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zu bieten, dein Zielfernrohr zu montieren. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du die Montage sicher verwendest und installierst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Montage für dein Gewehrmodell geeignet ist.
- Halte die Montage und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwende die Montage nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Montage auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit wende dich an einen qualifizierten Büchsenmacher.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, bevor du das Gewehr verwendest.
- Verwende die empfohlenen Werkzeuge und Materialien (z.B. Drehmoment von 20 ZollPfund und blauen Loctite) für die Installation.
- Entferne den Handguard sorgfältig, um die Schraube an der Vorderseite der originalen Montage zu erreichen.
- Sei vorsichtig beim Entfernen der originalen Montage, um Beschädigungen am Gewehr zu vermeiden.
- Installiere die Montage nur, wenn du über die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügst. Andernfalls lasse die Installation von einem Fachmann durchführen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Entferne den Handguard deines Gewehrs, um Zugang zur Schraube der originalen Montage zu erhalten.
2. Entferne die Schraube an der Vorderseite der originalen Montage.
3. Nimm die originale Montage vorsichtig ab.
4. Messen den Abstand der Löcher in deinem Empfänger, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt.
5. Positioniere die EGWMontage auf dem Empfänger.
6. Verwende die mitgelieferten Schrauben, um die Montage zu befestigen. Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund an.
7. Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen zu verhindern.
8. Überprüfe die Montage auf eine sichere Befestigung, bevor du das Gewehr verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Achte darauf, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung und weitere Informationen zur TIKKA T3X TAC A1 HD PICATINNY SCOPE MOUNT wende dich bitte an einen qualifizierten Büchsenmacher oder den Hersteller.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung und Installation dieser Montage von größter Bedeutung ist. Befolge alle Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Schießen zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de