

BROWNING A-BOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW BROWNING A-BOLT LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

Diese Montage kommt standardmäßig mit einer Fase auf beiden Seiten, was sie beidhändig nutzbar macht. EGW empfiehlt, den Abstand der Löcher in deinem Empfänger zu messen, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt. Die Picatinny-Kreuzschlitze verlaufen über die gesamte Länge der Schiene, was dem Schützen Flexibilität beim Anbringen von Zielfernrohrringen und anderen Zubehörteilen bietet. EGW-Einzelmontagen sind die offensichtliche Wahl für Jäger und taktische Schützen gleichermaßen. Diese Montage ist eine Picatinny-Stil Basis und kompatibel mit Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohrringen. EGW fertigt diese in ihrer Werkstatt mit einem ihrer Maschinenzentren. Nach der Bearbeitung werden die Montagen entgratet, sandgestrahlt und Typ III eloxiert, um eine langlebige Haltbarkeit zu gewährleisten. Empfehlung: 0 MOA - wenn du auf 0-500 Yards schießt 20 MOA - wenn du auf 500-1000 Yards schießt. Beim Einrichten deines Gewehrs mit einer 20 MOA-Montage empfiehlt EGW, auf 200 Yards einzustellen. Installation: EGW empfiehlt 20 Zoll-Pfund Drehmoment und einen Tropfen blauen Loctite (Loctite wird separat verkauft). Die gesamte Montage und das Zubehör (von den Montageschrauben und dem Schraubenschlüssel bis zur Verpackung) werden in den USA hergestellt. Diese Montage passt: Browning A-Bolt Long Action. Bitte überprüfe den Durchmesser deiner Schrauben. Reguläre Browning A-Bolts kommen mit #6 Schrauben. Browning AB3s kommen mit #8 Schrauben. Dieses Produkt ist für die Standard A-Bolt konzipiert, nicht für die AB3. EGW bietet jedoch eine Montage für die AB3 an. Die Teilenummer dafür ist 43400 für 0 MOA und 43402 für 20 MOA. EGW bietet derzeit keine Browning A-Bolt an, die für das Mountain Titanium in .300WSM geeignet ist.



Eigenschaften

- Name: [EGW BROWNING A-BOLT LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000766
- Herst.-Nr.: 81027
- Action Type: Long
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: A-Bolt
- Waffentyp: Browning
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370114115

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Verwendung der BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Verwendung der BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT entschieden hast. Diese Montage ist für die Verwendung mit Browning ABolt Langwaffen konzipiert und bietet eine sichere und zuverlässige Basis für deine Zielfernrohre. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Diese Montage wurde gemäß den EUSicherheitsstandards entwickelt, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig die Montage und das Zubehör auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Halte die Montage und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Montage nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissere dich, dass die Schrauben, die du verwendest, den richtigen Durchmesser haben (#6 für reguläre Browning ABolts und #8 für Browning AB3s).
- Stelle sicher, dass die Montage korrekt auf deinem Gewehr installiert ist, bevor du es benutzt.
- Überprüfe den Abstand der Löcher in deinem Empfänger, um sicherzustellen, dass sie mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmen.
- Verwende beim Anbringen der Montage einen Drehmoment von 20 ZollPfund und einen Tropfen blauen Loctite, um ein Lösen der Schrauben zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Montage sicher und fest sitzt, bevor du das Gewehr verwendest.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob alle Teile der Montage vorhanden sind.
- Reinige die Oberfläche des Empfängers, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

2. Installation:

- Miss den Abstand der Löcher in deinem Empfänger.
- Platziere die Montage auf dem Empfänger und richte sie aus.
- Verwende die entsprechenden Schrauben (#6 oder #8) und ziehe diese mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund fest.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen zu verhindern.

3. Verwendung:

- Stelle sicher, dass die Montage fest sitzt, bevor du das Gewehr benutzt.
- Bei der Verwendung einer 20 MOAMontage empfiehlt EGW, auf 200 Yards einzustellen.
- Achte darauf, dass du die Montage nur mit Picatinny oder WeaverZielfernrohrringen verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Achte darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kannst du dich an den Hersteller oder den Verkäufer wenden. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de