

SAKO TRG LA STEEL ULTIMATE DUTY PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW SAKO TRG LA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

Diese Montagen sind ein Kundenüberhang und verfügen über integrierte Rückstoßklappen. Dies sind keine Dovetail-Scopes. Dein Gewehr muss für diese Scope-Montage gebohrt und gewindet sein, damit sie funktioniert. Diese Scope-Montage wird mit Hex-Kopf-Metrik 3,5 x 0,6 Schrauben geliefert. Diese Basen haben eine Höhe von ca. 0,35"" und sind nicht für die Verwendung mit Schnellwechselringen empfohlen, aufgrund des Einschnitts in der Mitte. Picatinny-Kreuzschlitze verlaufen über die gesamte Länge der Schiene, was dem Schützen Flexibilität beim Anbringen von Scope-Ringen und anderen Zubehörteilen gibt. Die Kreuzschlitze sind nach MIL-STD 1913-Spezifikationen genormt und halten Toleranzen von +/- .002"" ein. Nach der Bearbeitung werden die Montagen sandgestrahlt. Die Stahl-Schienen sind nach Mil Spec vernickelt, um eine langlebige, rostbeständige Oberfläche zu gewährleisten. Diese Montage ist nur mit 20 MOA erhältlich - für Schüsse von 500-1000 Yards. Beim Nullstellen deines Gewehrs mit einer 20 MOA-Montage empfiehlt EGW, auf 200 Yards zu nullen. Kompatibel mit Picatinny- oder Weaver-Scopes. Füge EGW HD Scope Ringe hinzu, um es zu einem kompletten Paket zu machen! Installation: EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite (Loctite wird separat verkauft).



Eigenschaften

- Name: [EGW SAKO TRG LA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000774
- Herst.-Nr.: 86812
- Action Type: Long
- Art: Picatinny Rail
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Farbe: Black
- Material: Steel
- Modell: TRG
- Waffentyp: Sako
- Versandgewicht: 0.176kg
- UPC: 841370113712

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die SAKO TRG LA Steel Ultimate Duty Picatinny Scope Mount
- Über uns

Sicherheitshinweise für die SAKO TRG LA Steel Ultimate Duty Picatinny Scope Mount

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die SAKO TRG LA Steel Ultimate Duty Picatinny Scope Mount entschieden hast. Diese Montage wurde entwickelt, um dir eine sichere und zuverlässige Verwendung zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen Verwendungszweck geeignet ist.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informiere dich über die Sicherheitsstandards, die für dein Land oder deine Region gelten.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Diese Montage ist nur für Gewehre geeignet, die gebohrt und gewindet sind.
- Verwende nur die mitgelieferten HexKopfMetrik 3,5 x 0,6 Schrauben zur Befestigung.
- Die Montagehöhe beträgt etwa 0,35 Zoll. Verwende keine Schnellwechselringe aufgrund des Einschnitts in der Mitte.
- Achte darauf, die Montage nicht zu überdrehen. Empfohlenes Drehmoment: 20 ZollPfund.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern (Loctite wird separat verkauft).
- Die Montage ist nur mit 20 MOA erhältlich und sollte für Schüsse von 5001000 Yards verwendet werden.
- EGW empfiehlt, beim Nullstellen deines Gewehrs mit einer 20 MOAMontage auf 200 Yards zu nullen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob dein Gewehr für die Montage geeignet ist.
- Stelle sicher, dass alle benötigten Werkzeuge bereitliegen.

2. Installation:

- Bohre und gewinde die vorgesehenen Löcher in deinem Gewehr gemäß den Herstellervorgaben.
- Positioniere die Montage auf der PicatinnySchiene und richte sie aus.
- Verwende die mitgelieferten Schrauben, um die Montage sicher zu befestigen.
- Ziehe die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment von 20 ZollPfund an.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Montiere die ScopeRinge und dein Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass alles fest sitzt, bevor du das Gewehr verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achte darauf, dass keine Teile im Müll landen, die die Umwelt schädigen könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie können dir weitere Informationen und Unterstützung bieten.

Bitte halte diese Sicherheitshinweise stets griffbereit und konsultiere sie regelmäßig. Deine Sicherheit und die anderer sind von großer Bedeutung.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de