

S&W 52 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW S&W 52 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Kurzwaffen](#)

Die Rotpunktvisiere von EGW sollen von links nach rechts montiert werden (mit der Mündung nach vorne gerichtet). Der Schwalbenschwanz hat eine progressive Verjüngung, um die Installation zu erleichtern. Entferne einfach die Kimme deiner Waffe und ersetze sie durch die Montage, um dein Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter Rotpunktvisier zu montieren. Du kannst die Montage jederzeit abnehmen und deine Kimme wieder anbringen. Montagematerial ist enthalten. Installationsanleitung: Entferne die Kimme* Installiere die EGW Sight Mount im Schwalbenschwanz Ziehe die Set-Schraube fest (falls zutreffend) Setze das Rotpunktvisier auf die EGW Sight Mount (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Montage erleichtert die Entfernung und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.) Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf Ziehe die Montageschrauben auf 15in/lbs an 2 Button Head Cap Screws - Bereitgestellt für Vortex Viper und Venom Visierungen 2 Flat Head Cap Screws - Bereitgestellt für Burris FastFire und Docter Visierungen Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel zur Installation. Änderungen an deiner Feuerwaffe können die Herstellergarantie ungültig machen. Dieses Produkt sollte von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert und überprüft werden. Es wird keine Haftung für Schäden oder Verletzungen übernommen, die aus unsachgemäßer Installation oder Verwendung dieses Produkts resultieren können. Diese Montage passt auf: Smith & Wesson Modell 52 Diese Montage passt nicht auf: Smith & Wesson Modell 41



Eigenschaften

- Name: [EGW S&W 52 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000799
- Herst.-Nr.: 49309
- Art: Tactical
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: 52
- Waffentyp: Smith & Wesson
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370113637

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die S&W 52 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die S&W 52 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der S&W 52 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Nutzung und Installation des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Die Montage ist nur für Smith & Wesson Modell 52 geeignet. Verwenden Sie sie nicht auf anderen Modellen.
- Überprüfen Sie vor der Installation, ob alle Teile vorhanden und in gutem Zustand sind.
- Halten Sie die Montage und alle Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Installation wenden Sie sich an einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Werkzeugen und beim Entfernen oder Anbringen der Montage.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Montage nur mit kompatiblen Rotpunktvisieren (z.B. Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter).
- Stellen Sie sicher, dass die Montage fest und sicher an der Waffe angebracht ist, bevor Sie das Rotpunktvisier verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sich nicht gelockert haben.
- Vermeiden Sie die Verwendung von übermäßiger Kraft bei der Installation, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille, wenn Sie an Ihrer Waffe arbeiten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Entfernen der Kimme:

- Entfernen Sie die Kimme Ihrer Waffe vorsichtig.

2. Installation der EGW Sight Mount:

- Setzen Sie die EGW Sight Mount in den Schwanzschwanz ein.
- Ziehen Sie die SetSchraube fest (falls vorhanden).

3. Anbringen des Rotpunktvisiers:

- Setzen Sie das Rotpunktvisier auf die EGW Sight Mount.
- Legen Sie ein kleines Stück Papier zwischen das Rotpunktvisier und die Montage, um die Entfernung zu erleichtern und Loctite fernzuhalten.

4. Verwendung von Loctite:

- Tragen Sie blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf, um ein Lösen zu verhindern.

5. Anziehen der Montageschrauben:

- Ziehen Sie die Montageschrauben auf 15 in/lbs an.
- Verwenden Sie die bereitgestellten Schrauben:
 - 2 Button Head Cap Screws für Vortex Viper und Venom Visierungen.
 - 2 Flat Head Cap Screws für Burris FastFire und Docter Visierungen.
- Beachten Sie, dass ein 5/64" Inbusschlüssel zur Installation benötigt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Montage und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit oder Installation wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Büchsenmacher oder den Hersteller.

Wichtiger Hinweis: Änderungen an Ihrer Feuerwaffe können die Herstellergarantie ungültig machen. Dieses Produkt sollte von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert und überprüft werden. Es wird keine Haftung für Schäden oder Verletzungen übernommen, die aus unsachgemäßer Installation oder Verwendung dieses Produkts resultieren können.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de