

1A2-25C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT - HARRIS 1A2-25C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 13-27" BLACK

Mounts to QD swivel studs on bolt action and single-shot rifles for ultimate field accuracy. Won't change zero; added weight steadies gun. Spring-loaded, telescoping legs adjust quickly, fold parallel to barrel for carrying. Series 1A2 bipods have solid base and do not swivel or rotate. Series S bipods rotate 45° for instant leveling on uneven ground. Buffer springs and adjustable tension on hinged base help eliminate tremor. All Models available in either Series. All Adapters fit either Series bipods. Not recommended for lever actions.



Attributes

- Name: HARRIS 1A2-25C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 13-27" BLACK
- Manufacturer: HARRIS
- Product no.: 416025227
- Mfr. No.: 1A2-25C
- Color: Black
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Height: 13 to 27
- Style: Cant Swivel
- Delivery weight: 0.499kg
- UPC: 051156112277

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 1A225C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1A225C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el 1A225C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MONTAGE DE SLING SWIVEL BIPOD 1A225C](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MONTAGGIO DELLA CINGHIA A BIPODE 1A225C](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1A225C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT tuotteelle](#)

Sicherheitsanleitung für den 1A225C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT

Einleitung

Danke, dass du dich für den 1A225C Bipod Sling Swivel Mount von Harris entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine Schießgenauigkeit zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um die ordnungsgemäße Verwendung und Wartung des BipodMounts sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass der Bipod vor der Benutzung sicher montiert ist.
- Überschreite nicht den empfohlenen Höhenbereich von 13 bis 27 Zoll.
- Überprüfe den Bipod regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Schäden vor jeder Benutzung.
- Halte den Bipod außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Bipod an einem kompatiblen QDSchwenkstud befestigt ist.
- Vermeide die Benutzung des Bipods auf instabilen oder unebenen Flächen ohne entsprechende Stabilisierung.
- Verwende den Bipod nicht für LeveractionGewehre, da dies für diesen Gewehrtyp nicht empfohlen wird.
- Achte beim Einstellen der Höhe darauf, dies langsam und vorsichtig zu tun, um das Einklemmen von Fingern zu vermeiden.
- Überprüfe immer, dass die Beine vollständig ausgefahren und verriegelt sind, bevor du den Bipod nutzt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Suche den QDSchwenkstud an deinem Gewehr.
- Richte den BipodMount mit dem Schwenkstud aus und sichere ihn fest.
- Stelle sicher, dass der Bipod stabil ist und nicht wackelt.

2. Höhenverstellung:

- Ziehe die federbelasteten Beine nach unten, um die gewünschte Höhe einzustellen.
- Stelle sicher, dass die Beine nach der Einstellung verriegelt sind, um ein versehentliches Zusammenklappen zu verhindern.

3. Falten für den Transport:

- Um den Bipod für den einfachen Transport zu falten, ziehe die Beine parallel zum Lauf.
- Stelle sicher, dass die Beine sicher gefaltet sind und sich während des Transports nicht ausfahren.

4. Wartung:

- Reinige den Bipod regelmäßig mit einem weichen Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Überprüfe die Gummifüße auf Abnutzung und ersetze sie bei Bedarf, um die Stabilität zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Bipod gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Berücksichtige die Möglichkeit, Materialien wo immer möglich zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des Produkts wende dich bitte an deinen örtlichen Einzelhändler oder autorisierten Servicepunkt. Stelle sicher, dass du deine Produktinformationen zur Hand hast.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Nutze deinen 1A225C Bipod Sling Swivel Mount verantwortungsbewusst!

Safety Instruction Guide for 1A225C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the 1A225C Bipod Sling Swivel Mount by Harris. This product is designed to enhance your shooting accuracy while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and maintenance of the bipod mount.

General Safety Guidelines

- Always ensure the bipod is securely mounted before use.
- Do not exceed the recommended height range of 13 to 27 inches.
- Regularly inspect the bipod for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the bipod out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the bipod is attached to a compatible QD swivel stud.
- Avoid using the bipod on unstable or uneven surfaces without proper stabilization.
- Do not use the bipod for leveraction rifles, as it is not recommended for this type of firearm.
- When adjusting the height, do so slowly and carefully to avoid pinching fingers.
- Always check that the legs are fully extended and locked before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Locate the QD swivel stud on your rifle.
- Align the bipod mount with the swivel stud and secure it firmly.
- Ensure that the bipod is stable and does not wobble.

2. Adjusting Height:

- To adjust the height, pull the springloaded legs downward to the desired height.
- Make sure to lock the legs in place after adjustment to prevent accidental collapse.

3. Folding for Carrying:

- To fold the bipod for easy carrying, pull the legs parallel to the barrel.
- Ensure that the legs are securely folded and will not extend during transport.

4. Maintenance:

- Regularly clean the bipod with a soft cloth to remove dirt and debris.
- Inspect the rubber feet for wear and replace if necessary to maintain stability.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product, please contact your local retailer or authorized service center. Ensure you have your product information available for reference.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your 1A225C Bipod Sling Swivel Mount responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 1A225C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT

Introducción

Gracias por elegir el 1A225C Bipod Sling Swivel Mount de Harris. Este producto está diseñado para mejorar tu precisión de tiro mientras asegura la seguridad durante su uso. Por favor, lee atentamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso y mantenimiento adecuados del soporte bipode.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el bipode esté montado de manera segura antes de usarlo.
- No excedas el rango de altura recomendado de 13 a 27 pulgadas.
- Inspecciona regularmente el bipode en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Mantén el bipode fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el bipode esté conectado a un anclaje QD compatible.
- Evita usar el bipode en superficies inestables o desiguales sin una estabilización adecuada.
- No uses el bipode para rifles de acción de palanca, ya que no se recomienda para este tipo de arma de fuego.
- Al ajustar la altura, hazlo despacio y con cuidado para evitar pellizcarte los dedos.
- Siempre verifica que las patas estén completamente extendidas y bloqueadas antes de usar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Localiza el anclaje QD en tu rifle.
- Alinea el soporte del bipode con el anclaje y asegúralo firmemente.
- Asegúrate de que el bipode esté estable y no se tambalee.

2. Ajuste de Altura:

- Para ajustar la altura, tira de las patas con resorte hacia abajo hasta alcanzar la altura deseada.
- Asegúrate de bloquear las patas en su lugar después del ajuste para evitar un colapso accidental.

3. Plegado para el Transporte:

- Para plegar el bipode y facilitar el transporte, tira de las patas paralelas al cañón.
- Asegúrate de que las patas estén plegadas de manera segura y no se extiendan durante el transporte.

4. Mantenimiento:

- Limpia regularmente el bipode con un paño suave para eliminar suciedad y escombros.
- Inspecciona las patas de goma en busca de desgaste y reemplázalas si es necesario para mantener la estabilidad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bipode de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar los materiales cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el producto, contacta a tu minorista local o centro de servicio autorizado. Asegúrate de tener la información de tu producto disponible para referencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta usando tu 1A225C Bipod Sling Swivel Mount de manera responsable!

Guide de Sécurité pour le MONTAGE DE SLING SWIVEL BIPOD 1A225C

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de sling swivel bipod 1A225C de Harris. Ce produit est conçu pour améliorer votre précision de tir tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation et un entretien appropriés du montage bipod.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que le bipod est solidement monté avant utilisation.
- Ne dépassez pas la plage de hauteur recommandée de 13 à 27 pouces.
- Inspectez régulièrement le bipod pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Gardez le bipod hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le bipod est fixé à un œillet QD compatible.
- Évitez d'utiliser le bipod sur des surfaces instables ou inégales sans stabilisation appropriée.
- Ne pas utiliser le bipod pour des carabines à levier, car il n'est pas recommandé pour ce type d'arme à feu.
- Lors de l'ajustement de la hauteur, faites-le lentement et prudemment pour éviter de vous pincer les doigts.
- Vérifiez toujours que les jambes sont complètement étendues et verrouillées avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Localisez l'œillet QD sur votre carabine.
- Alignez le montage bipod avec l'œillet et fixez-le fermement.
- Assurez-vous que le bipod est stable et ne bouge pas.

2. Ajustement de la Hauteur :

- Pour ajuster la hauteur, tirez les jambes à ressort vers le bas jusqu'à la hauteur désirée.
- Assurez-vous de verrouiller les jambes en place après l'ajustement pour éviter tout effondrement accidentel.

3. Pliage pour le Transport :

- Pour plier le bipod pour un transport facile, tirez les jambes parallèles au canon.
- Assurez-vous que les jambes sont correctement pliées et ne s'étendront pas pendant le transport.

4. Entretien :

- Nettoyez régulièrement le bipod avec un chiffon doux pour enlever la saleté et les débris.
- Inspectez les pieds en caoutchouc pour l'usure et remplacez-les si nécessaire pour maintenir la stabilité.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du bipod conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez contacter votre détaillant local ou un centre de service autorisé. Assurez-vous d'avoir vos informations sur le produit à portée de main pour référence.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de l'utilisation responsable de votre montage de sling swivel bipod 1A225C !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MONTAGGIO DELLA CINGHIA A BIPODE 1A225C

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio della Cinghia a Bipode 1A225C di Harris. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua precisione di tiro garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso e una manutenzione corretti del montaggio bipode.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il bipode sia montato saldamente prima dell'uso.
- Non superare l'intervallo di altezza raccomandato di 13 a 27 pollici.
- Ispeziona regolarmente il bipode per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Tieni il bipode fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta qualsiasi condizione pericolosa o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il bipode sia attaccato a un perno QD compatibile.
- Evita di utilizzare il bipode su superfici instabili o irregolari senza una corretta stabilizzazione.
- Non utilizzare il bipode per fucili a leva, poiché non è raccomandato per questo tipo di arma.
- Quando regoli l'altezza, fallo lentamente e con attenzione per evitare di pizzicare le dita.
- Controlla sempre che le gambe siano completamente estese e bloccate prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Individua il perno QD sul tuo fucile.
- Allinea il montaggio del bipode con il perno e fissalo saldamente.
- Assicurati che il bipode sia stabile e non oscillante.

2. Regolazione dell'Altezza:

- Per regolare l'altezza, tira verso il basso le gambe a molla fino all'altezza desiderata.
- Assicurati di bloccare le gambe in posizione dopo l'aggiustamento per prevenire il collasso accidentale.

3. Piegatura per il Trasporto:

- Per piegare il bipode per un trasporto facile, tira le gambe parallelamente alla canna.
- Assicurati che le gambe siano piegate in modo sicuro e non si estenderanno durante il trasporto.

4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il bipode con un panno morbido per rimuovere sporco e detriti.
- Ispeziona le gambe in gomma per usura e sostituiscile se necessario per mantenere la stabilità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il bipode in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considera il riciclo dei materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il prodotto, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore locale o il centro di assistenza autorizzato. Assicurati di avere a disposizione le informazioni sul tuo prodotto per riferimento.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi l'uso del tuo Montaggio della Cinghia a Bipode 1A225C in modo responsabile!

Turvaohjeet 1A225C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit HARRISin 1A225C Bipod Sling Swivel Mount tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumatarkkuuttasi samalla kun se varmistaa turvallisen käytön. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi bipodmountin oikean käytön ja huollon.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että bipod on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua korkeussäätöä 13 27 tuumaa.
- Tarkista säännöllisesti bipodia mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Pidä bipod lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että bipod on kiinnitetty yhteensopivaan QDsivupulttiin.
- Vältä bipodin käyttöä epävakailta tai epätasaisilla pinnoilla ilman asianmukaista tukemista.
- Älä käytä bipodia vivustettaville aseille, sillä se ei ole suositeltavaa tämän tyyppisille aseille.
- Kun säädät korkeutta, tee se hitaasti ja huolellisesti sormien puristumisen välttämiseksi.
- Tarkista aina, että jalat ovat täysin ulosvedettyinä ja lukittuina ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Etsi QDsivupultti kivääristäsi.
- Kohdista bipodmount sivupultin kanssa ja varmista se tukevasti.
- Varmista, että bipod on vakaa eikä keinahda.

2. Korkeuden säätäminen:

- Vedä jousikuormitettuja jalkoja alaspäin haluttuun korkeuteen.
- Varmista, että lukitset jalat paikalleen säädön jälkeen, jotta ne eivät vahingossa romahtaisi.

3. Käyttäminen kuljetusta varten:

- Taittaaksesi bipodin helposti kuljetusta varten, vedä jalat rinnakkain piipun kanssa.
- Varmista, että jalat ovat tukevasti taitettuina eivätkä laajene kuljetuksen aikana.

4. Huolto:

- Puhdista bipodia säännöllisesti pehmeällä liinalla lian ja roskien poistamiseksi.
- Tarkista kumijalkojen kuluminen ja vaihda ne tarvittaessa vakauden ylläpitämiseksi.

Hävittämishohjeet

- Hävitä bipod paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia tuotteesta, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltokeskukseen. Varmista, että sinulla on tuoteinformaatio saatavilla viittaukseksi.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti 1A225C Bipod Sling Swivel Mount tuotteen vastuullisesta käytöstä!