

D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM - J P ENTERPRISES D2 SERIES ULTRA LOW PROFILE .750 ADJ GAS BLOCK WITH DETENT

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Gasdrucksysteme](#) > [Gas-Blocks](#)

Der Einstieg in die D2-Serie von JP's Gasblock-Reihe. Diese ultra-minimalistischen Designs passen unter die meisten Handguards auf dem Markt und fügen dem Lauf kaum zusätzliches Gewicht hinzu. Die D2-Serie verfügt über eine neu gestaltete, nach vorne gerichtete Einstellung, die jegliche Zugangsbehinderung durch Handguards vermeidet. Dieses neue Einstellungsdesign ist auch hervorragend darin, Schmutz und Ablagerungen abzuweisen, während es die Einstellklicks pro Umdrehung verdoppelt, um eine extrem feine Gasregelung zu ermöglichen. Das zweigeteilte Design ermöglicht einfacheren Installationen, selbst bei Läufen mit Pin-and-Weld-Mündungsbehandlungen. Eigenschaften: Schlankes Profil-Design: Die D2-Serie bietet ein schlankes Profil, das speziell dafür entwickelt wurde, sauber unter selbst den schmalsten Handguards mit Oberchassis zu passen, wie z.B. unsere M-LOK-Serie. Kurzjournal-Optimierung: Kürzere Abmessungen sind auf kürzere Gasblock-Journale wie die bei Proof Barrels abgestimmt, um eine überlegene Passform zu gewährleisten. Verbesserte Schmutztoleranz: Der äußere Rastmechanismus an der Mutter verbessert die Schmutz- und Kohlenstofftoleranz, während der robuste 5/32-Antrieb auch ein höheres Drehmoment ermöglicht, um Ablagerungen leicht zu überwinden und auszustoßen. Feine Einstellverfeinerung: Mit 52 Klicks zwischen vollständig offen und vollständig geschlossen verdoppelt die D2-Serie die Einstellklicks unserer aktuellen Rastblöcke und macht sie ideal für SBs und andere hochdruck-/kurzzeitige Läufe. Vielseitige Einstelloptionen: Die Einstellmutter verfügt über einen 5/32-Sechskant-Antrieb und Schlitze, die Flexibilität für Anpassungen mit einer Vielzahl von Werkzeugen, einschließlich Schraubendrehern und Messern, bieten. Leichtes Design: Die D2-Serie fügt mit nur 2,5 oz kaum zusätzliches Gewicht hinzu. Spezifikationen: Laufdurchmesser: .750/.875 Material: 416 Edelstahl Oberfläche: Schwarz Gewicht: 1,73 oz bis 1,76 oz Länge: 1,5" Höhe: 1,24" – 1,33" (gesamt), .79" - .81" (über dem Bohrloch) Breite: 1,17" – 1,29" Befestigung: 6-32 x 3/8" Innensechskantschrauben (inklusive 5/64 x 5/16 Rollstift für die Installation des Gaskanals) Einstellung: 5/32 Sechskant oder Schraubendreher



Eigenschaften

- Name: [J P ENTERPRISES D2 SERIES ULTRA LOW PROFILE .750 ADJ GAS BLOCK WITH DETENT](#)
- Hersteller: [J P ENTERPRISES](#)
- Artikel-Nr.: 430109835
- Herst.-Nr.: JPGS-11D2
- Art: Direct Mount
- Innendurchmesser: .750
- Material: Steel
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.176kg
- Versandhöhe: 184mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 57mm
- UPC: 812872026329

Artikeldetails

Made in USA
US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM
- Über uns

Sicherheitshinweise für das D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM von J P ENTERPRISES. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine präzise Gasregelung für Ihre Waffen zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen und Empfehlungen in diesem Handbuch.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Halten Sie das Produkt und alle damit verbundenen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass alle Werkzeuge, die bei der Installation oder Nutzung des Produkts verwendet werden, in gutem Zustand sind.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Gasblock korrekt installiert ist, um Leckagen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge, um das Produkt zu installieren oder einzustellen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während der Installation und Nutzung.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts in extremen Wetterbedingungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Überprüfen Sie die Einstellungen des Gasblocks regelmäßig, insbesondere nach der ersten Verwendung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEMs vorhanden sind.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit, einschließlich eines 5/32Sechskantschlüssels oder Schraubendrehers.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Gasblock, falls vorhanden.
- Setzen Sie den D2 Gasblock auf den Lauf und stellen Sie sicher, dass er richtig ausgerichtet ist.
- Befestigen Sie den Gasblock mit den mitgelieferten 632 x 3/8" Innensechskantschrauben.
- Verwenden Sie den 5/64 x 5/16 Rollstift, um den Gaskanal zu installieren.

3. Einstellung:

- Stellen Sie den Gasblock gemäß den Anweisungen auf die gewünschte Gasregelung ein.
- Überprüfen Sie die Einstellung durch einen Testlauf, um sicherzustellen, dass das System ordnungsgemäß funktioniert.

4. Nutzung:

- Verwenden Sie das Produkt gemäß den spezifischen Anweisungen für Ihre Waffe.
- Achten Sie darauf, die Gasregelung bei Bedarf anzupassen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de