

# FHD FLASH HIDERS - REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC FHD FLASH HIDER 1/2-28 TAPER SHOULDER BLACK NITRIDE

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#) > [Mündungsfeuerdämpfer](#)

FHD FLASH HIDERS Diese passen auf die Plan B Typ Halterungen. Dies ist eine aktualisierte Version mit größeren Schraubenschlüsselflächen auf der Rückseite. Verwende immer eine Ausrichtungsstange, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist. Stelle sicher, dass alle Oberflächen gereinigt sind und das Mündungsgerät ordnungsgemäß angezogen und mit Rockset am Lauf befestigt ist. Die Verwendung an einem Q can erlischt deine Garantie, sei gewarnt. Ziehe das Mündungsgerät auf etwa 30 ft lbs an. Achte darauf, dass das Mündungsgerät rechtwinklig zur Schulter ist. Wenn du den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät setzt, stelle sicher, dass die Gewinde und Konen sauber sind. Ziehe den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an. Stelle die Ausrichtung sicher. Viel Spaß. Die Nitride-Beschichtung sorgt für eine engere Abdichtung, daher ist es äußerst wichtig, dein Mündungsgerät ordnungsgemäß am Lauf anzuziehen und mit Rockset zu sichern. MERKMALE: 17-4 PH H900 Atlas und Atlas XL kompatibel Plan B kompatibel Atlas XL Adapter Kein Überlauf Schwarze Nitride-Oberfläche (67 HRC Oberflächenhärte) Unterlegscheiben nicht enthalten, falls du dies speziell timen möchtest, sind Unterlegscheiben erforderlich. Hinweis: Dein Lauf benötigt möglicherweise eine Unterlegscheibe, wenn der Hersteller keine Gewindefreigabe darauf gesetzt hat.



## Eigenschaften

- Name: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC FHD FLASH HIDER 1/2-28 TAPER SHOULDER BLACK NITRIDE](#)
- Hersteller: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC](#)
- Artikel-Nr.: 430111352
- Herst.-Nr.: 10079
- Finish: Black
- Gewinde: 1/2-28
- Kaliber: 375 Caliber (.375)
- Material: Stainless Steel
- Versandgewicht: 0.227kg
- UPC: 850035804780

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den FHD FLASH HIDER
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den FHD FLASH HIDER

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des FHD FLASH HIDERS von Rearden Manufacturing Group LLC. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen zur ordnungsgemäßen Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den FHD FLASH HIDER nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Mündungsgeräts, um sicherzustellen, dass es keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie immer eine Ausrichtungsstange, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Oberflächen gereinigt sind, bevor Sie das Mündungsgerät installieren.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät auf etwa 30 ft lbs an und achten Sie darauf, dass es rechtwinklig zur Schulter ist.
- Verwenden Sie Rockset, um das Mündungsgerät am Lauf zu sichern.
- Ziehen Sie den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an und stellen Sie die Ausrichtung sicher.
- Verwenden Sie das Produkt nicht an einem Q can, da dies Ihre Garantie erlöschen lässt.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass der Lauf sauber und frei von Schmutz ist.
- Überprüfen Sie, ob das Mündungsgerät und der Schalldämpfer keine sichtbaren Schäden aufweisen.

### 2. Installation des Mündungsgeräts

- Platzieren Sie das Mündungsgerät auf dem Lauf.
- Verwenden Sie eine Ausrichtungsstange, um die korrekte Ausrichtung sicherzustellen.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät auf etwa 30 ft lbs an.
- Verwenden Sie Rockset, um das Mündungsgerät am Lauf zu sichern.

### 3. Installation des Schalldämpfers

- Reinigen Sie die Gewinde und Konen des Schalldämpfers.
- Setzen Sie den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät.
- Ziehen Sie den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an.

### 4. Nach der Installation

- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Mündungsgeräts und des Schalldämpfers.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest angezogen sind und keine Spielräume bestehen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn Sie es entsorgen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben müssen. Wenden Sie sich an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, um weitere Informationen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Verwenden Sie Ihr Urteilsvermögen und befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bei der Verwendung dieses Produkts. Sicherheit hat immer oberste Priorität.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)