

# R2 FLASH HIDER - REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC R2 FLASH HIDER 1/2-28 THREADS SQUARE SHOULDER BLACK NITRIDE

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#) > [Mündungsfeuerdämpfer](#)

R2 FLASH HIDERS Diese passen auf Plan B Typ Montagen. Verwende immer einen Ausrichtungsstab, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist. Stelle sicher, dass alle Oberflächen gereinigt sind und das Mündungsgerät mit Drehmoment und Rockset am Lauf befestigt wurde. Die Verwendung an einem Q-Kan kann deine Garantie ungültig machen, sei gewarnt. Drehe das Mündungsgerät auf etwa 30 ft lbs. Achte darauf, dass das Mündungsgerät rechtwinklig zur Schulter sitzt. Wenn du den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät setzt, stelle sicher, dass die Gewinde und Konen sauber sind. Drehe den Schalldämpfer auf 10 ft lbs. Achte auf die Ausrichtung. Viel Spaß. Die Nitride-Oberfläche sorgt für eine dichtere Abdichtung, daher ist es äußerst wichtig, dein Mündungsgerät ordnungsgemäß mit Drehmoment und Rockset am Lauf zu befestigen. MERKMALE: 17-4 PH Atlas und Atlas XL kompatibel Plan B kompatibel Schwarze Nitride-Oberfläche (67 HRC Oberflächenhärte) Unterlegscheiben sind nicht enthalten; wenn du dies speziell timen möchtest, sind Unterlegscheiben erforderlich. Hinweis: Dein Lauf benötigt möglicherweise eine Unterlegscheibe, wenn der Hersteller keine Gewindelösung vorgesehen hat.



## Eigenschaften

- Name: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC R2 FLASH HIDER 1/2-28 THREADS SQUARE SHOULDER BLACK NITRIDE](#)
- Hersteller: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC](#)
- Artikel-Nr.: 430111389
- Herst.-Nr.: 10083
- Finish: Black
- Gewinde: 1/2-28
- Kaliber: 375 Caliber (.375)
- Material: Stainless Steel
- Versandgewicht: 0.227kg
- UPC: 850035804827

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den R2 FLASH HIDER
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den R2 FLASH HIDER

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des R2 FLASH HIDER von Rearden Manufacturing Group LLC. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung Ihres Mündungsfeuerdämpfers. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen zur Verwendung und Installation vollständig verstanden haben.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf mögliche Schäden oder Abnutzung des Produkts.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Prüfen Sie regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie immer einen Ausrichtungsstab, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- Achten Sie darauf, dass alle Oberflächen sauber sind, bevor Sie das Mündungsgerät installieren.
- Befestigen Sie das Mündungsgerät mit dem richtigen Drehmoment (ca. 30 ft lbs) und Rockset am Lauf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht an einem QKan, da dies Ihre Garantie ungültig machen kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Mündungsgerät rechtwinklig zur Schulter sitzt.
- Wenn Sie einen Schalldämpfer verwenden, stellen Sie sicher, dass die Gewinde und Konen sauber sind und ziehen Sie diesen mit 10 ft lbs fest.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob Ihr Lauf möglicherweise eine Unterlegscheibe benötigt. Dies ist erforderlich, wenn der Hersteller keine Gewindelösung vorgesehen hat.
- Reinigen Sie alle Oberflächen gründlich.

### 2. Installation

- Setzen Sie das Mündungsgerät auf den Lauf.
- Verwenden Sie den Ausrichtungsstab, um sicherzustellen, dass das Mündungsgerät korrekt ausgerichtet ist.
- Drehen Sie das Mündungsgerät mit einem Drehmoment von etwa 30 ft lbs fest.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Mündungsgeräts.

### 3. Verwendung

- Setzen Sie den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät, wenn gewünscht.
- Stellen Sie sicher, dass die Gewinde und Konen des Schalldämpfers sauber sind.
- Ziehen Sie den Schalldämpfer mit einem Drehmoment von 10 ft lbs fest.

### 4. Nach der Verwendung

- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Schäden.
- Reinigen Sie das Mündungsgerät nach der Verwendung, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, die Produktinformationen und Kaufdetails bereitzuhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für den R2 FLASH HIDER entschieden haben. Viel Spaß beim sicheren und verantwortungsvollen Einsatz!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)