

R2 FLASH HIDER - REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC R2 FLASH HIDER 13.5X1LH THREADS TAPER SHOULDER BLACK NITRIDE

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#) > [Mündungsfeuerdämpfer](#)

R2 FLASH HIDERS Diese passen auf Plan B Typ Montagen. Verwende immer einen Ausrichtungsstab, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist. Stelle sicher, dass alle Oberflächen gereinigt sind und das Mündungsgerät mit Drehmoment und Rockset am Lauf befestigt wurde. Die Verwendung an einem Q-Kan kann deine Garantie ungültig machen, sei gewarnt. Drehe das Mündungsgerät auf etwa 30 ft lbs. Achte darauf, dass das Mündungsgerät rechtwinklig zur Schulter sitzt. Wenn du den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät setzt, stelle sicher, dass die Gewinde und Konen sauber sind. Drehe den Schalldämpfer auf 10 ft lbs. Achte auf die Ausrichtung. Viel Spaß. Die Nitride-Oberfläche sorgt für eine dichtere Abdichtung, daher ist es äußerst wichtig, dein Mündungsgerät ordnungsgemäß mit Drehmoment und Rockset am Lauf zu befestigen. MERKMALE: 17-4 PH Atlas und Atlas XL kompatibel Plan B kompatibel Schwarze Nitride-Oberfläche (67 HRC Oberflächenhärte) Unterlegscheiben sind nicht enthalten; wenn du dies speziell timen möchtest, sind Unterlegscheiben erforderlich. Hinweis: Dein Lauf benötigt möglicherweise eine Unterlegscheibe, wenn der Hersteller keine Gewindelösung vorgesehen hat.



Eigenschaften

- Name: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC R2 FLASH HIDER 13.5X1LH THREADS TAPER SHOULDER BLACK NITRIDE](#)
- Hersteller: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC](#)
- Artikel-Nr.: 430111391
- Herst.-Nr.: 10106
- Finish: Black
- Gewinde: M13.5x1LH
- Kaliber: 375 Caliber (.375)
- Material: Stainless Steel
- Versandgewicht: 0.227kg
- UPC: 850035804940

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den R2 FLASH HIDER](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den R2 FLASH HIDER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des R2 FLASH HIDER von Rearden Manufacturing Group LLC. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitshinweise, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden können. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich der Verwendung von Mündungsfeuerdämpfern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie immer einen Ausrichtungsstab, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Oberflächen sauber sind, bevor Sie das Mündungsgerät anbringen.
- Befestigen Sie das Mündungsgerät mit dem richtigen Drehmoment und Rockset am Lauf.
- Die Verwendung an einem QKan kann Ihre Garantie ungültig machen. Seien Sie gewarnt!
- Drehen Sie das Mündungsgerät auf etwa 30 ft lbs und achten Sie darauf, dass es rechtwinklig zur Schulter sitzt.
- Wenn Sie den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät setzen, stellen Sie sicher, dass die Gewinde und Konen sauber sind.
- Drehen Sie den Schalldämpfer auf 10 ft lbs und achten Sie auf die Ausrichtung.
- Die NitrideOberfläche sorgt für eine dichtere Abdichtung. Es ist äußerst wichtig, das Mündungsgerät ordnungsgemäß zu befestigen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Installation:**
 1. Reinigen Sie alle Oberflächen gründlich.
 2. Verwenden Sie einen Ausrichtungsstab, um sicherzustellen, dass alles korrekt ausgerichtet ist.
 3. Befestigen Sie das Mündungsgerät mit Drehmoment und Rockset am Lauf.
 4. Überprüfen Sie die Ausrichtung und stellen Sie sicher, dass das Mündungsgerät rechtwinklig zur Schulter sitzt.
 5. Drehen Sie das Mündungsgerät auf etwa 30 ft lbs.
 6. Setzen Sie den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät und stellen Sie sicher, dass die Gewinde und Konen sauber sind.
 7. Drehen Sie den Schalldämpfer auf 10 ft lbs.
- **Verwendung:** Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Achten Sie darauf, dass das Mündungsgerät sicher befestigt ist, bevor Sie das Gerät verwenden. Überwachen Sie regelmäßig den Zustand des Mündungsgeräts und des Schalldämpfers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, die Kontaktdaten zu überprüfen, die auf der Verpackung oder in den Begleitunterlagen angegeben sind.

Vielen Dank, dass Sie sich für den R2 FLASH HIDER entschieden haben. Genießen Sie die Nutzung und bleiben Sie sicher!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de