

R2S FLASH HIDER 9/16X24 LH THREADS FACEMOUNT SHOULDER BLACK

R2S FLASH HIDERS These fit Plan B type mounts. Always use an alignment rod to ensure that the entire system is set up correctly. Make sure all surfaces are cleaned and the muzzle device has been torqued and Rockset to the barrel. Use on a Q can voids your warranty, be warned. Torque the muzzle device to approximately 15-25 ft lbs. Make sure the muzzle device is square against the shoulder. When setting the silencer on the muzzle device, ensure that the threads and tapers are clean. Torque the suppressor to 10 ft lbs. Ensure alignment. Enjoy. The nitride finish does lead to a tighter seal, with that said, it is extremely important to torque and rockset your muzzle device to the barrel properly. FEATURES: 17-4 PH Atlas and Atlas XL compatible Plan B compatible Black Nitride finish (67 HRC Surface hardness) Shims not included, if you would like to specifically time this, shims will be required. Note: your barrel may require a shim if the manufacturer did not put a thread relief on it.



Attributes

- Name: R2S FLASH HIDER 9/16X24 LH THREADS FACEMOUNT SHOULDER BLACK
- Manufacturer: REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC
- Product no.: 430111405
- Mfr. No.: 10193
- Caliber: 40 Caliber
- Finish: Black
- Material: Stainless Steel
- Threads: 9/16-24
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 850041491929

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den R2S FLASH HIDER](#)
- [English: R2S FLASH HIDER Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del R2S Flash Hider](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för R2S FLASH HIDER](#)

Sicherheitshinweise für den R2S FLASH HIDER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des R2S FLASH HIDER von Rearden Manufacturing Group LLC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Feuerwaffensystems zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitsanweisungen befolgt werden, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen ungeschulten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Schäden am Produkt.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie immer eine Ausrichtungsstange, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- Achten Sie darauf, dass alle Oberflächen gereinigt sind, bevor Sie das Mündungsgerät anbringen.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät auf etwa 1525 ft lbs an und stellen Sie sicher, dass es rechtwinklig zur Schulter sitzt.
- Verwenden Sie das Mündungsgerät nicht in Verbindung mit einem QDämpfer, da dies Ihre Garantie ungültig machen kann.
- Achten Sie bei der Montage des Schalldämpfers darauf, dass die Gewinde und Konen sauber sind. Ziehen Sie den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an.
- Die Verwendung von Unterlegscheiben kann erforderlich sein, wenn Ihr Lauf keine Gewindelockerung vorgesehen hat.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob das Mündungsgerät und der Lauf sauber und unbeschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.

2. Anbringen des Mündungsgeräts

- Führen Sie das Mündungsgerät vorsichtig auf das Ende des Laufs.
- Verwenden Sie die Ausrichtungsstange, um das Mündungsgerät richtig auszurichten.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät auf etwa 1525 ft lbs an.

3. Anbringen des Schalldämpfers

- Achten Sie darauf, dass die Gewinde und Konen sauber sind.
- Schrauben Sie den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät und ziehen Sie ihn auf 10 ft lbs an.

4. Überprüfung

- Überprüfen Sie, ob alles fest sitzt und keine Lockerheit vorhanden ist.
- Führen Sie einen Test durch, um sicherzustellen, dass das System ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Achten Sie darauf, dass keine gefährlichen Materialien in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen dazu dienen, Ihre Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung des R2S FLASH HIDER zu gewährleisten. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

R2S FLASH HIDER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the R2S FLASH HIDER. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and maintain your flash hider properly.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the R2S FLASH HIDER is installed correctly before use.
- Regularly inspect the flash hider for signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the flash hider only with compatible firearms and devices.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the alignment rod is used during installation to confirm proper setup.
- Always clean all surfaces before installation to prevent debris from affecting performance.
- Torque the muzzle device to approximately 1525 ft lbs for secure attachment.
- Ensure that the muzzle device is square against the shoulder to maintain alignment.
- When attaching the suppressor, make sure threads and tapers are clean.
- Torque the suppressor to 10 ft lbs to ensure it is securely fastened.
- Do not use the flash hider on a Q can, as this will void your warranty.
- Ensure that the nitride finish is maintained for optimal sealing.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather tools including an alignment rod, torque wrench, and cleaning supplies.
- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition.

2. Cleaning:

- Clean the muzzle device and the shoulder area of the barrel to remove any dirt or debris.

3. Installation:

- Align the R2S FLASH HIDER with the muzzle device using the alignment rod.
- Securely attach the muzzle device to the barrel, ensuring it is torqued to 1525 ft lbs.
- Check that the muzzle device is square against the shoulder.

4. Attaching the Suppressor:

- Clean the threads and tapers of the suppressor.
- Attach the suppressor to the muzzle device and torque it to 10 ft lbs.
- Verify that the suppressor is aligned properly.

5. Final Checks:

- Inspect the setup to ensure all components are securely fastened and properly aligned.
- Perform a function check before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the R2S FLASH HIDER in accordance with local regulations for metal products.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check with local authorities for proper recycling or disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the R2S FLASH HIDER, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Please ensure you follow all safety instructions and guidelines to ensure a safe and enjoyable experience with your R2S FLASH HIDER. Thank you for your attention to safety.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del R2S Flash Hider

Introduzione

Grazie per aver scelto il R2S Flash Hider di Rearden Manufacturing Group LLC. Questo dispositivo è progettato per migliorare le prestazioni del vostro sistema di arma. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il flash hider se presenta segni di danni o malfunzionamenti.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sulle restituzioni e sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre un'asta di allineamento durante l'installazione per garantire che il sistema sia impostato correttamente.
- Assicurarsi che tutte le superfici siano pulite prima dell'installazione.
- Serrare il dispositivo di bocca a circa 1525 ft lbs per garantire una corretta installazione.
- Verificare che il dispositivo di bocca sia perpendicolare rispetto alla spalla.
- Quando si monta il silenziatore, assicurarsi che le filettature e i coni siano puliti.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs e assicurare l'allineamento.
- L'uso del flash hider su un Q potrebbe annullare la garanzia; prestare attenzione.
- La finitura in nitrato porta a una tenuta più stretta; serrare e fissare correttamente il dispositivo di bocca al barile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di iniziare l'installazione.
- Pulire la filettatura del barile e il dispositivo di bocca per rimuovere polvere e detriti.

2. Installazione:

- Utilizzare un'asta di allineamento per garantire una corretta installazione.
- Avvitare il R2S Flash Hider sul barile con movimenti lenti e controllati.
- Serrare il dispositivo di bocca a 1525 ft lbs.
- Controllare che il dispositivo di bocca sia allineato e perpendicolare alla spalla.

3. Montaggio del Silenziatore:

- Pulire le filettature e i coni del silenziatore.
- Montare il silenziatore sul dispositivo di bocca.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs.

4. Controllo Finale:

- Verificare che tutto sia correttamente serrato e allineato.
- Effettuare un test di funzionamento in un ambiente sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'immondizia domestica.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Contattare il centro di raccolta rifiuti locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, consultare il sito web del produttore o contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza.

Grazie per aver scelto il R2S Flash Hider. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto.

Säkerhetsinstruktioner för R2S FLASH HIDER

Introduktion

Tack för att du valt R2S FLASH HIDER från Rearden Manufacturing Group LLC. Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att ge dig viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av produkten. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant för att säkerställa säkerhet och effektivitet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en justeringsstav för att säkerställa korrekt installation.
- Se till att alla ytor är rena innan installation.
- Dra åt munstycket till cirka 1525 ft lbs för att säkerställa säker användning.
- Kontrollera att munstycket är vinkelrätt mot axeln.
- Användning av produkten på en Qdämpare ogiltigförklarar din garanti; var medveten om detta.
- Kontrollera justeringen efter installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Rengör alla ytor och se till att munstycket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera att Rocksetts är korrekt applicerat på pipan.

2. Installation:

- Skruva på R2S FLASH HIDER på pipan.
- Dra åt munstycket till cirka 1525 ft lbs.
- Kontrollera att munstycket är vinkelrätt mot axeln.
- Sätt på ljuddämparen och dra åt den till 10 ft lbs.
- Kontrollera justeringen av produkten.

3. Användning:

- Använd produkten endast med kompatibla system och tillbehör.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på slitage eller skada.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Återvinn materialet när det är möjligt.
- Kontakta lokala myndigheter för vägledning om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att du har produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av R2S FLASH HIDER. Tack för att du tar dig tid att läsa och förstå dessa riktlinjer.