

# PRS MUZZLE BRAKES - REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC PRS MUZZLE BRAKE 0.375 5/8-24 THREADS SQUARE SHOULDER BLACK

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#) > [Kompensatoren & Mündungsbremsen](#)

PRS MUZZLE BRAKES Diese passen auf die Plan B Typ Halterungen. Verwende immer eine Ausrichtungsstange, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist. Achte darauf, dass alle Oberflächen gereinigt sind und das Mündungsgerät mit dem richtigen Drehmoment und Rockset am Lauf befestigt ist. Die Verwendung an einem Q Can könnte deine Garantie ungültig machen, sei gewarnt. Ziehe das Mündungsgerät auf etwa 30 ft lbs an. Stelle sicher, dass das Mündungsgerät rechtwinklig zur Schulter steht. Wenn du den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät setzt, achte darauf, dass die Gewinde und Konen sauber sind. Ziehe den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an. Achte auf die Ausrichtung. Viel Spaß. Die Nitride-Beschichtung sorgt für eine dichtere Abdichtung. Dennoch ist es äußerst wichtig, dein Mündungsgerät richtig am Lauf anzuziehen und mit Rockset zu sichern. EIGENSCHAFTEN: Entwickelt für Läufe größer als .750", funktioniert aber auch gut für kleinere. 17-4 PH H900 mit schwarzer Nitride-Beschichtung Atlas und Atlas XL kompatibel Plan B kompatibel Atlas-Adapter Überlauf ca. 1.050" Atlas XL-Adapter ohne Überlauf Unterlegscheiben NICHT enthalten bei 3/4-20 oder 3/4-24



## Eigenschaften

- Name: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC PRS MUZZLE BRAKE 0.375 5/8-24 THREADS SQUARE SHOULDER BLACK](#)
- Hersteller: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC](#)
- Artikel-Nr.: 430111409
- Herst.-Nr.: 10138
- Finish: Black
- Gewinde: 5/8-24
- Kaliber: 375 Caliber (.375)
- Material: Stainless Steel
- Versandgewicht: 0.227kg
- UPC: 850041491370

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für PRS Muzzle Brake](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für PRS Muzzle Brake

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des PRS Muzzle Brake von Rearden Manufacturing Group LLC. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und den optimalen Betrieb zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Verwendung, um Risiken zu minimieren.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie immer eine Ausrichtungsstange, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- Achten Sie darauf, dass alle Oberflächen gereinigt sind, bevor Sie das Mündungsgerät anbringen.
- Befestigen Sie das Mündungsgerät mit dem richtigen Drehmoment (ca. 30 ft lbs) und verwenden Sie Rockset.
- Die Verwendung an einem Q Can könnte Ihre Garantie ungültig machen.
- Ziehen Sie den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an und achten Sie auf die Ausrichtung.
- Die NitrideBeschichtung sorgt für eine dichtere Abdichtung, ist jedoch kein Ersatz für eine ordnungsgemäße Montage.

## Anweisungen für Installation und Gebrauch

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereit haben.
- Überprüfen Sie, ob das Mündungsgerät für Ihren Lauf geeignet ist (Kaliber: 0.375, Gewinde: 5/824).

### 2. Installation:

- Reinigen Sie die Gewinde und Kone des Mündungsgeräts gründlich.
- Setzen Sie das Mündungsgerät auf den Lauf und stellen Sie sicher, dass es rechtwinklig zur Schulter steht.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät mit einem Drehmoment von etwa 30 ft lbs an.
- Verwenden Sie Rockset, um das Mündungsgerät zu sichern.

### 3. Anbringen des Schalldämpfers:

- Setzen Sie den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät.
- Ziehen Sie den Schalldämpfer mit einem Drehmoment von 10 ft lbs an.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Schalldämpfers.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Informationen zu Sicherheitsfragen wenden Sie sich bitte an den EUKontaktpunkt des Herstellers. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Unsicherheiten nicht zögern, sich an die zuständigen Stellen zu wenden.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen entscheidend für Ihre Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion des Produkts ist. Viel Spaß bei der Verwendung Ihres PRS Muzzle Brake!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)