

BLYAT MUZZLE BRAKES - REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC

BLYAT MUZZLE BRAKE 24X1.5 THREADS FACEMOUNT SHOULDER BLACK

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#) > [Kompensatoren & Mündungsbremsen](#)

BLYAT MUZZLE BRAKES Der Blyat wird an unseren Atlas-Adaptoren befestigt, wodurch sie mit den meisten Schalldämpfern auf dem Markt kompatibel sind. Diese haben 1 1/16" Schraubenschlüssel-Flächen auf der Rückseite; du kannst einen Kranzschlüssel oder unseren Atlas-Werkzeug verwenden. Die Blyat-Mündungsgeräte sind so konzipiert, dass sie auf 24 und 26 mm Gewinde montiert werden, um viele gängige Ausrichtungsprobleme bei AKs zu lösen.

MERKMALE: Schwarze Nitride-Oberfläche Atlas und Atlas XL kompatibel Plan B kompatibel Unterlegscheiben enthalten Verwende immer eine Ausrichtungsstange, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist. Um dein Mündungsgerät zu installieren, stelle zunächst sicher, dass alle Oberflächen sauber sind. Probiere dein Mündungsgerät auf deinem Lauf mit und ohne Unterlegscheiben aus und stelle sicher, dass die Ausrichtung korrekt ist. Sobald du das Mündungsgerät ausgerichtet hast, kannst du es mit Rockset und Drehmoment auf deinem Lauf befestigen und erneut die Ausrichtung überprüfen. Ziehe das Mündungsgerät auf etwa 30 ft lbs fest. Wenn du deinen Schalldämpfer an dein Mündungsgerät anschließt, stelle sicher, dass alle Gewinde und Konen sauber sind. Ziehe den Schalldämpfer auf 10 ft lbs fest. Überprüfe erneut die Ausrichtung. Viel Spaß. Die Nitride-Oberfläche sorgt für eine engere Abdichtung, daher ist es äußerst wichtig, dein Mündungsgerät richtig am Lauf zu befestigen und zu rocksetten. Wenn du dir unsicher bist, wie du dein Mündungsgerät oder deinen Schalldämpfer richtig installieren und ausrichten kannst, bringe es zu einem qualifizierten Büchsenmacher.



Eigenschaften

- Name: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC BLYAT MUZZLE BRAKE 24X1.5 THREADS FACEMOUNT SHOULDER BLACK](#)
- Hersteller: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC](#)
- Artikel-Nr.: 430111413
- Herst.-Nr.: 10151
- Finish: Black
- Gewinde: M24x1.5
- Kaliber: 375 Caliber (.375)
- Material: Stainless Steel
- Versandgewicht: 0.227kg
- UPC: 850041491509

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für BLYAT Mündungsbremsen
- Über uns

Sicherheitsanleitung für BLYAT Mündungsbremsen

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die BLYAT Mündungsbremse von Rearden Manufacturing Group LLC entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur korrekten Installation und Nutzung des Produkts. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten kontaktiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer eine Ausrichtungsstange, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- Achte darauf, dass alle Oberflächen sauber sind, bevor du das Mündungsgerät installierst.
- Stelle sicher, dass alle Gewinde und Konen sauber sind, bevor du den Schalldämpfer anschließt.
- Ziehe das Mündungsgerät und den Schalldämpfer mit dem empfohlenen Drehmoment fest.
- Überprüfe die Ausrichtung nach der Installation erneut.
- Wenn du dir unsicher bist, wie du das Mündungsgerät oder den Schalldämpfer richtig installieren und ausrichten kannst, bringe es zu einem qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass alle Oberflächen (Lauf, Mündungsgerät, Unterlegscheiben) sauber sind.
- Probiere das Mündungsgerät ohne Unterlegscheiben aus, um die richtige Ausrichtung zu überprüfen.

2. Installation des Mündungsgeräts

- Montiere das Mündungsgerät auf dem Lauf mit den 24x1.5 Gewinden.
- Verwende Rockset, um das Mündungsgerät zu sichern.
- Ziehe das Mündungsgerät auf etwa 30 ft lbs fest.

3. Anschluss des Schalldämpfers

- Stelle sicher, dass alle Gewinde und Konen sauber sind.
- Ziehe den Schalldämpfer auf 10 ft lbs fest.

4. Überprüfung

- Überprüfe die Ausrichtung des Mündungsgeräts und des Schalldämpfers nach der Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktiere bitte einen qualifizierten Büchsenmacher oder besuche die Webseite des Herstellers.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer hat höchste Priorität. Bitte halte dich an diese Anweisungen und Richtlinien, um eine sichere Nutzung des BLYAT Mündungsbremsenprodukts zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de