

P320 TRIGGER BAR SPRING - SIG SAUER, INC. Trigger Bar Spring, 320

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile für Abzüge](#) > [Abzugstangen](#)

Sig Sauer Original-Abzugstangenfeder für die P320.

Sig Sauer Factory Abzugsbügelfeder für den P320.

71017585



Eigenschaften

- Name: [SIG SAUER, INC. Trigger Bar Spring, 320](#)
- Hersteller: [SIG SAUER, INC.](#)
- Artikel-Nr.: 732000518
- Herst.-Nr.: SPRING5
- Modell: P320
- Waffentyp: Sig Sauer
- Versandgewicht: 0.002kg
- Versandhöhe: 6mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 798681480005

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die SIG SAUER, INC. P320 Trigger Bar Spring](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die SIG SAUER, INC. P320 Trigger Bar Spring

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der SIG SAUER, INC. P320 Trigger Bar Spring. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität Ihrer P320 zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit der P320, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Installation geeignete Schutzausrüstung (z. B. Schutzbrille und Handschuhe).
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Teile, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass während der Installation keine losen Teile oder Werkzeuge zurückbleiben.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und in einem sicheren Zustand ist.
2. Entfernen Sie die alte Trigger Bar Spring vorsichtig.
3. Setzen Sie die neue SIG SAUER Trigger Bar Spring in die vorgesehene Position ein.
4. Überprüfen Sie, ob die Feder korrekt sitzt und sicher befestigt ist.
5. Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert sind, bevor Sie die Waffe wieder zusammenbauen.

Verwendung

- Testen Sie die Funktion der Waffe in einem sicheren Umfeld, bevor Sie sie im Einsatz verwenden.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, auch während der Verwendung.
- Befolgen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen in Ihrem Land.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie das Produkt nicht einfach in den Hausmüll, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an einen in der EU ansässigen Kontakt gerichtet werden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de