

Sinclair O-Ring Rod Guide, 223 Family - SINCLAIR INTERNATIONAL 223

Remington O-Ring Rod Guide

[Reinigung](#) > [Putzstücke und Zubehör](#) > [Putzstockführungen](#)

Unsere Centerfire Reinigungsstangenführungen sind dafür konzipiert, in dein Gehäuse anstelle deines Verschlusses oder Verschlussträgers eingesetzt zu werden. Sie verfügen über eine Schnauze mit einem Silikon-"O"-Ring, der in dein Patronenlager eingeführt wird und den Lauf vom Empfänger trennt. Der "O"-Ring verhindert, dass Lösungsmittel in den Bereich des Gehäuses zurücklaufen und die Abzugsmechanik verkleben. Derzeit führen wir "O"-Ring Reinigungsstangenführungen für über 1000 verschiedene Gehäuse/Patronenkombinationen. Jede Reinigungsstangenführung wird präzise gefertigt, um spezifischen Gehäusen und Patronenfamilien von .17 bis .338 Kaliber zu passen. Leider eignen sich einige Gewehrkammern nicht für eine "O"-Ring-Stangenführung. Für diese Patronen empfehlen wir eine unserer verstellbaren Kegelstangenführungen. Um den Reinigungsbedürfnissen unserer Kunden besser gerecht zu werden, haben wir unsere Sinclair "O"-Ring Reinigungsstangenführungen mit integrierten Lösungsmittelanschlüssen aufgerüstet. Dieses Upgrade ist jetzt bei jeder Centerfire Repetierer-Reinigungsstangenführung und fast allen AR-Stangenführungen enthalten. Wenn du eine Reinigungsstangenführung ohne integrierten Lösungsmittelanschluss bevorzugst, kontaktiere uns bitte per E-Mail oder Telefon, und wir stellen dir gerne eine Reinigungsstangenführung nach deinem Wunsch zur Verfügung. Diese Reinigungsstangenführungen ohne Lösungsmittelanschlüsse werden als semi-custom behandelt, daher bitte 2-4 Wochen für die Lieferung von Reinigungsstangenführungen ohne Lösungsmittelanschlüsse einplanen. Es fallen keine zusätzlichen Kosten für Reinigungsstangenführungen ohne integrierte Lösungsmittelanschlüsse an. Passend für die folgenden Gehäuse: Borden Rimrock, COOPER 54 & 22, COOPER 16(WSSM), BRNO, Browning A-Bolt, CPS, Dakota Arms Modell 76, GA Precision Templar, Stiller Viper, Enfield Modell 1917, Grunig Elmiger, Hart, Herter Modell V9, Husqvarna Modell HVA & M8000, HS Precision, Mauser Modell 3000, Mauser 38 schwedisches Ziel, Mauser 98 Typ, McMillan Signature, Remington (alle 700, 600 & 7), Ruger Modell 77 kurz und 77 lang, S & W Modell 1970, Savage 110, 112, 11, 12, Springfield 03A3, Stolle (alle), Tanner, Weatherby, Varmitmaster und Winchester (vor 2010 FN-Produktion).
BESONDRE HINWEIS: FN-Versionen des Modells 70 haben nicht alle einen Durchmesser von .700 für den Verschluss. Außerdem haben sie FESTE Ausstoßer, sodass ein Schlitz entlang des Körpers der Reinigungsstangenführung gefräst werden muss. Jedes Modell 70, das nach 2010 hergestellt wurde und FN und nicht Winchester New Haven Connecticut auf dem Empfänger gestempelt hat, ist jetzt eine CUSTOM ROD GUIDE und du musst den Durchmesser des Verschlusses überprüfen.



Eigenschaften

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL 223 Remington O-Ring Rod Guide
- Hersteller: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Artikel-Nr.: 749002919
- Herst.-Nr.: 003-675-222
- Action Fit: 591,595,691,Browning L70,Finnbear,Sako A3,Sako A4,Sako L46,590,690,Howa 1500,Tikka,491,695
- Durchmesser des Bolzens: .675
- Patrone: 221 Remington Fireball,222 Remington,222 Remington Mag,223 Remington
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 15mm
- Versandbreite: 15mm
- Versandlänge: 307mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sinclair ORing Reinigungsstangenführungen Sicherheitshinweise
- Über uns

Sinclair ORing Reinigungsstangenführungen

Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Sinclair ORing Reinigungsstangenführungen für deine Reinigungsbedürfnisse entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Reinigungsstangenführungen verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Gewehrmodell und Kaliber geeignet ist, bevor du es verwendest.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers zur Reinigung und Wartung deines Gewehrs.
- Bewahre die Reinigungsstangenführungen an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, auf.
- Überprüfe die Reinigungsstangenführung vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Verwende die Reinigungsstangenführung nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Augenschutz, beim Reinigen deines Gewehrs.
- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du die Reinigungsstangenführung einsetzt.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Einsetzen oder Entfernen der Reinigungsstangenführung anzuwenden, um Schäden am Gewehr oder der Führung zu vermeiden.
- Lasse die Reinigungsstangenführung nicht über längere Zeit im Patronenlager, da dies zu Abnutzung oder Beschädigung führen kann.
- Sei vorsichtig mit Lösungsmitteln und Reinigungsmitteln; stelle sicher, dass sie mit deinem Gewehr und den Materialien der Reinigungsstangenführung kompatibel sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Gewehr vollständig entladen ist.
- Sammle die benötigten Reinigungsmittel, einschließlich ReinigungsLösungsmittel, Bürsten und Patches.

2. Einsetzen der Reinigungsstangenführung:

- Entferne den Verschluss oder das Verschlussträgers deines Gewehrs.
- Setze die Sinclair ORing Reinigungsstangenführung vorsichtig in das Patronenlager des Gewehrs ein.
- Stelle sicher, dass der Silikon "O" Ring richtig sitzt, um eine Dichtung zu bilden, die das Auslaufen von Lösungsmitteln verhindert.

3. Reinigungsprozess:

- Befestige deinen Reinigungsstock an der entsprechenden Bürste oder dem Patch.
- Führe den Reinigungsstock durch die Reinigungsstangenführung in den Lauf ein.
- Befolge dein übliches Reinigungsverfahren und wende bei Bedarf Lösungsmittel an.
- Entferne nach der Reinigung den Reinigungsstock und die Reinigungsstangenführung.

4. Entfernen der Reinigungsstangenführung:

- Ziehe die Reinigungsstangenführung vorsichtig aus dem Patronenlager.
- Überprüfe die Reinigungsstangenführung auf Rückstände oder Schäden, bevor du sie aufbewahrst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Reinigungsmittel und Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Reinigungsstangenführung irreparabel beschädigt ist, entsorge sie verantwortungsbewusst. Überprüfe die örtlichen Richtlinien für ordnungsgemäße Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der Sinclair ORing Reinigungsstangenführungen kontaktiere bitte den Kundenservice des Herstellers. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du einen sicheren und effektiven Reinigungsprozess für dein Gewehr mit den Sinclair ORing Reinigungsstangenführungen gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de