

Sinclair O-Ring Rod Guide, 223 Family - SINCLAIR INTERNATIONAL 223

Remington O-Ring Rod Guide

[Reinigung](#) > [Putzstücke und Zubehör](#) > [Putzstockführungen](#)

Unsere Centerfire Reinigungsstangenführungen sind dafür konzipiert, in dein Gehäuse anstelle deines Verschlusses oder Verschlussträgers eingesetzt zu werden. Sie verfügen über eine Schnauze mit einem Silikon-"O"-Ring, der in dein Patronenlager eingeführt wird und den Lauf vom Empfänger trennt. Der "O"-Ring verhindert, dass Lösungsmittel in den Bereich des Gehäuses zurücklaufen und die Abzugsmechanik verkleben. Derzeit führen wir "O"-Ring Reinigungsstangenführungen für über 1000 verschiedene Gehäuse/Patronenkombinationen. Jede Reinigungsstangenführung wird präzise gefertigt, um spezifischen Gehäusen und Patronenfamilien von .17 bis .338 Kaliber zu passen. Leider eignen sich einige Gewehrkammern nicht für eine "O"-Ring-Stangenführung. Für diese Patronen empfehlen wir eine unserer verstellbaren Kegelstangenführungen. Um den Reinigungsbedürfnissen unserer Kunden besser gerecht zu werden, haben wir unsere Sinclair "O"-Ring Reinigungsstangenführungen mit integrierten Lösungsmittelanschlüssen aufgerüstet. Dieses Upgrade ist jetzt bei jeder Centerfire Repetierer-Reinigungsstangenführung und fast allen AR-Stangenführungen enthalten. Wenn du eine Reinigungsstangenführung ohne integrierten Lösungsmittelanschluss bevorzugst, kontaktiere uns bitte per E-Mail oder Telefon, und wir stellen dir gerne eine Reinigungsstangenführung nach deinem Wunsch zur Verfügung. Diese Reinigungsstangenführungen ohne Lösungsmittelanschlüsse werden als semi-custom behandelt, daher bitte 2-4 Wochen für die Lieferung von Reinigungsstangenführungen ohne Lösungsmittelanschlüsse einplanen. Es fallen keine zusätzlichen Kosten für Reinigungsstangenführungen ohne integrierte Lösungsmittelanschlüsse an. Passend für die folgenden Gehäuse: Borden Rimrock, COOPER 54 & 22, COOPER 16(WSSM), BRNO, Browning A-Bolt, CPS, Dakota Arms Modell 76, GA Precision Templar, Stiller Viper, Enfield Modell 1917, Grunig Elmiger, Hart, Herter Modell V9, Husqvarna Modell HVA & M8000, HS Precision, Mauser Modell 3000, Mauser 38 schwedisches Ziel, Mauser 98 Typ, McMillan Signature, Remington (alle 700, 600 & 7), Ruger Modell 77 kurz und 77 lang, S & W Modell 1970, Savage 110, 112, 11, 12, Springfield 03A3, Stolle (alle), Tanner, Weatherby, Varmitmaster und Winchester (vor 2010 FN-Produktion).
BESONDRE HINWEIS: FN-Versionen des Modells 70 haben nicht alle einen Durchmesser von .700 für den Verschluss. Außerdem haben sie FESTE Ausstoßer, sodass ein Schlitz entlang des Körpers der Reinigungsstangenführung gefräst werden muss. Jedes Modell 70, das nach 2010 hergestellt wurde und FN und nicht Winchester New Haven Connecticut auf dem Empfänger gestempelt hat, ist jetzt eine CUSTOM ROD GUIDE und du musst den Durchmesser des Verschlusses überprüfen.



Eigenschaften

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL 223 Remington O-Ring Rod Guide
- Hersteller: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Artikel-Nr.: 749002934
- Herst.-Nr.: 003-590-222
- Action Fit: CZ 527
- Durchmesser des Bolzens: .590
- Patrone: 223 Family
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 15mm
- Versandbreite: 18mm
- Versandlänge: 302mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für SINCLAIR ORing Reinigungsstangenführungen für 223 Familie](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für SINCLAIR ORing Reinigungsstangenführungen für 223 Familie

Einführung

Danke, dass du dich für die Sinclair ORing Reinigungsstangenführungen für die 223 Familie entschieden hast. Dieses Dokument bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen zur Verwendung, um deine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Reinigungsstangenführung verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Reinigungsstangenführung mit deinem Feuerwaffenmodell kompatibel ist, bevor du sie verwendest.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers zur Installation und Nutzung.
- Halte die Reinigungsstangenführung von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfe die Reinigungsstangenführung vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen; verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Verwende die Reinigungsstangenführung nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Lagere die Reinigungsstangenführung an einem sicheren und trockenen Ort, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Vermeide Kontakt mit Lösungsmitteln:** Der "O"Ring ist so konzipiert, dass er die Kammer abdichtet und ein Auslaufen von Lösungsmitteln verhindert. Vermeide jedoch direkten Kontakt mit Lösungsmitteln und Chemikalien, da diese die Materialien im Laufe der Zeit schädigen können.
- **Überprüfe den Durchmesser des Verschlusses:** Stelle für bestimmte Gewehrmodelle sicher, dass der Durchmesser des Verschlusses den angegebenen Spezifikationen entspricht. Andernfalls kann es zu einer falschen Passform und potenziellen Sicherheitsrisiken kommen.
- **Hinweis zur maßgeschneiderten Reinigungsstangenführung:** Wenn du ein Modell 70 verwendest, das nach 2010 mit FNMarkierungen hergestellt wurde, überprüfe den Durchmesser des Verschlusses und sei dir bewusst, dass möglicherweise eine maßgeschneiderte Reinigungsstangenführung erforderlich ist.
- **Zwinge die Installation nicht:** Wenn die Reinigungsstangenführung nicht leicht passt, übe keinen Druck aus. Überprüfe die Kompatibilität und konsultiere den Hersteller, wenn nötig.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den Verschluss oder das Verschlussträgersystem aus dem Gehäuse.

2. Installation:

- Setze die Reinigungsstangenführung in das Gehäuse ein, wo der Verschluss oder das Verschlussträgersystem entfernt wurde.
- Stelle sicher, dass der Silikon "O"Ring richtig im Patronenlager sitzt.

3. Verwendung:

- Befestige deinen Putzstock an der Reinigungsstangenführung.
- Verwende geeignete Reinigungsmittel und Materialien, die für deine Feuerwaffe empfohlen werden.
- Entferne nach dem Reinigen die Reinigungsstangenführung und überprüfe sie auf Rückstände oder Schäden.

4. Nach der Benutzung:

- Reinige die Reinigungsstangenführung gemäß den Empfehlungen des Herstellers.
- Lagere die Reinigungsstangenführung an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Reinigungsstangenführung gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Reinigungsstangenführung beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung dieses Produkts wende dich bitte an den Hersteller über die bereitgestellten Kontaktmethoden. Besuche immer die Website des Herstellers für die aktuellsten Informationen und Updates.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner Sinclair ORing Reinigungsstangenführungen gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und viel Spaß beim Reinigen!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de