

# Sinclair O-Ring Rod Guide, 223 Family - SINCLAIR INTERNATIONAL 223

## Remington O-Ring Rod Guide

[Reinigung](#) > [Putzstücke und Zubehör](#) > [Putzstockführungen](#)

Unsere Centerfire Reinigungsstangenführungen sind dafür konzipiert, in dein Gehäuse anstelle deines Verschlusses oder Verschlussträgers eingesetzt zu werden. Sie verfügen über eine Schnauze mit einem Silikon-"O"-Ring, der in dein Patronenlager eingeführt wird und den Lauf vom Empfänger abtrennt. Der "O"-Ring verhindert, dass Lösungsmittel in den Bereich des Gehäuses zurücklaufen und die Abzugsmechanik verkleben. Derzeit führen wir "O"-Ring Reinigungsstangenführungen für über 1000 verschiedene Gehäuse/Patronenkombinationen. Jede Reinigungsstangenführung wird präzise gefertigt, um spezifischen Gehäusen und Patronenfamilien von .17 bis .338 Kaliber zu passen. Leider eignen sich einige Gewehrkammern nicht für eine "O"-Ring-Stangenführung. Für diese Patronen empfehlen wir eine unserer verstellbaren Kegelstangenführungen. Um den Reinigungsbedürfnissen unserer Kunden besser gerecht zu werden, haben wir unsere Sinclair "O"-Ring Reinigungsstangenführungen mit integrierten Lösungsmittelanschlüssen aufgerüstet. Dieses Upgrade ist jetzt bei jeder Centerfire Repetierer-Reinigungsstangenführung und fast allen AR-Stangenführungen enthalten. Wenn du eine Reinigungsstangenführung ohne integrierten Lösungsmittelanschluss bevorzugst, kontaktiere uns bitte per E-Mail oder Telefon, und wir stellen dir gerne eine Reinigungsstangenführung nach deinem Wunsch zur Verfügung. Diese Reinigungsstangenführungen ohne Lösungsmittelanschlüsse werden als semi-custom behandelt, daher bitte 2-4 Wochen für die Lieferung von Reinigungsstangenführungen ohne Lösungsmittelanschlüsse einplanen. Es fallen keine zusätzlichen Kosten für Reinigungsstangenführungen ohne integrierte Lösungsmittelanschlüsse an. Passend für die folgenden Gehäuse: Borden Rimrock, COOPER 54 & 22, COOPER 16(WSSM), BRNO, Browning A-Bolt, CPS, Dakota Arms Modell 76, GA Precision Templar, Stiller Viper, Enfield Modell 1917, Grunig Elmiger, Hart, Herter Modell V9, Husqvarna Modell HVA & M8000, HS Precision, Mauser Modell 3000, Mauser 38 schwedisches Ziel, Mauser 98 Typ, McMillan Signature, Remington (alle 700, 600 & 7), Ruger Modell 77 kurz und 77 lang, S & W Modell 1970, Savage 110, 112, 11, 12, Springfield 03A3, Stolle (alle), Tanner, Weatherby, Varmitmaster und Winchester (vor 2010 FN-Produktion). **BESONDRE HINWEIS:** FN-Versionen des Modells 70 haben nicht alle einen Durchmesser von .700 für den Verschluss. Außerdem haben sie FESTE Ausstoßer, sodass ein Schlitz entlang des Körpers der Reinigungsstangenführung gefräst werden muss. Jedes Modell 70, das nach 2010 hergestellt wurde und FN und nicht Winchester New Haven Connecticut auf dem Empfänger gestempelt hat, ist jetzt eine CUSTOM ROD GUIDE und du musst den Durchmesser des Verschlusses überprüfen.



## Eigenschaften

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL 223 Remington O-Ring Rod Guide
- Hersteller: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Artikel-Nr.: 749002943
- Herst.-Nr.: 003-555-222
- Action Fit: Cooper 38, Cooper 21
- Durchmesser des Bolzens: .555
- Patrone: 223 Family
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 23mm
- Versandbreite: 23mm
- Versandlänge: 307mm

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für SINCLAIR ORING REINIGUNGSSTANGENFÜHRUNGEN FÜR 223 FAMILY](#)
- [Über uns](#)

# **Sicherheitsanleitung für SINCLAIR ORING REINIGUNGSSTANGENFÜHRUNGEN FÜR 223 FAMILY**

## **Einleitung**

Danke, dass du dich für die SINCLAIR ORING REINIGUNGSSTANGENFÜHRUNGEN für die 223 Family entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere und effektive Nutzung deiner Reinigungsstangenführung zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

## **Allgemeine Sicherheitsrichtlinien**

- Stelle sicher, dass die Reinigungsstangenführung mit dem Verschluss und der Patronenfamilie deines Feuerwaffens kompatibel ist.
- Befolge stets die Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien des Herstellers bei der Verwendung von Feuerwaffen und Reinigungsgeräten.
- Halte die Reinigungsstangenführung und alle Reinigungsmittel außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Reinigungsstangenführung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Verwende die Reinigungsstangenführung nur für den vom Hersteller vorgesehenen Zweck.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

## **Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung**

- Verwende die Reinigungsstangenführung nicht, wenn sie Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung zeigt.
- Stelle sicher, dass das Feuergehr entladen ist, bevor du die Reinigungsstangenführung einsetzt.
- Trage immer die geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z. B. Sicherheitsbrillen, beim Reinigen von Feuerwaffen.
- Handhabe Lösungsmittel und Reinigungsmittel in einem gut belüfteten Bereich und befolge die Sicherheitsanweisungen des Herstellers.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Einsetzen oder Entfernen der Reinigungsstangenführung, um Schäden am Feuergehr oder an der Führung selbst zu vermeiden.
- Sei vorsichtig mit Lösungsmitteln, die Hautreizungen oder Atemprobleme verursachen können; beziehe dich auf Sicherheitsdatenblätter für spezifische Chemikalien.

## **Anweisungen zur Installation und Nutzung**

## 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Feuergehr vollständig entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle alle notwendigen Reinigungsmittel, einschließlich Reinigungs lösungsmittel, Patches und Bürsten.

## 2. Einsetzen der Reinigungsstangenführung:

- Entferne den Verschluss oder den Verschlussträger aus dem Gehäuse des Feuergehrs.
- Setze die Reinigungsstangenführung in das Patronenlager ein und stelle sicher, dass der Silikon "O" Ring eine Dichtung bildet, um zu verhindern, dass Lösungsmittel zurück in den Verschlussbereich laufen.
- Stelle sicher, dass die Reinigungsstangenführung richtig und sicher im Patronenlager sitzt.

## 3. Reinigung des Feuergehrs:

- Befestige die geeignete Reinigungsstange und Bürste an der Reinigungsstangenführung.
- Verwende die Reinigungs lösungsmittel gemäß den Anweisungen, indem du sie auf die Reinigungs patches oder Bürsten aufträgst.
- Reinige den Lauf und den Verschlussbereich nach Bedarf, indem du sanfte Bewegungen verwendest, um Beschädigungen am Feuergehr zu vermeiden.

## 4. Entfernen der Reinigungsstangenführung:

- Entferne nach der Reinigung vorsichtig die Reinigungsstangenführung aus dem Patronenlager.
- Überprüfe die Reinigungsstangenführung auf Rückstände oder Beschädigungen, bevor du sie lagerst.

## 5. Lagerung der Reinigungsstangenführung:

- Lagere die Reinigungsstangenführung an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Bewahre sie in einem schützenden Etui oder Behälter auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

# Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Reinigungsmittel und Materialien gemäß den lokalen Vorschriften und Richtlinien.
- Wenn die Reinigungsstangenführung irreparabel beschädigt wird, erkundige dich bei den lokalen Abfallwirtschafts diensten nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

# Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der SINCLAIR ORING REINIGUNGSSSTANGENFÜHRUNGEN besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren SupportTeam für Unterstützung.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung deiner SINCLAIR ORING REINIGUNGSSSTANGENFÜHRUNG priorisierst. Die ordnungsgemäße Nutzung und Wartung sorgt für eine sichere und effektive Reinigungserfahrung.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)