

# AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS - SPRINCO USA SPRING UPGRADE KIT-XP 5-COIL EXTRACTOR SPRING/INNER SPRING

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Verschluss](#) > [Teile für Auszieher Extractor](#) > [Feder für Auszieher](#)

Die Extractor Springs von Sprinco bestehen aus chromsiliconem Draht, der wärmebehandelt, spannungsentspannt und nach dem Wickeln kryogen bearbeitet wurde. Die Federn sind außerdem mit einer re-mikronisierten Molybdändisulfid-Formulierung beschichtet. VORTEILE: Die XP 5-Coil-Feder hat eine höhere Federkraft als OEM-Federn, wodurch die Notwendigkeit eines D-Fender™-Rings oder das Hinzufügen von CRANE Viton O-Ringen entfällt. Verwende die 5-Coil-Feder entweder mit dem schwarzen Extractor Spring Insert ODER CRANE Viton O-Ringen, aber nicht mit beiden. Die verbesserten 4-Coil-Federn halten eine verlängerte Einsatzzykuslast einer NEUEN Mil-Spec-Feder aufrecht und werden für den Einsatz bei 18""+ BBL-Längen empfohlen, für diejenigen, die ihr Messing zum Nachladen zurückholen. Während die XP 5-Coil-Feder für alle 5.56 BBL-Längen völlig zuverlässig ist, kann sie bei 18""+ langen BBL-Gewehren aggressiv auf Hülsenränder wirken und möglicherweise zu stark für einige Verschlüsse mit extrem engen Toleranzen am Verschlussgesicht sein. Extrem lange Einsatzzyklen werden bereitgestellt, während die Leistungsspezifikationen eingehalten werden. Unempfindlich gegen Hitze bis zu 750°F. D-Fender™-Ringe werden NICHT empfohlen für die Verwendung mit unseren 5-Coil-Extractor-Federn. Dual-Spring XP .308 Extractor Spring Sets können mit oder ohne CRANE O-Ringe verwendet werden. Möglicherweise erforderlich für den Einsatz in DPMS G2-Verschlüssen für den Vollautomatikbetrieb. Plug & Play - Könnte leicht die einzigen Extractor Springs sein, die für die Lebensdauer deines Verschlusses benötigt werden!!



## Eigenschaften

- Name: [SPRINCO USA SPRING UPGRADE KIT-XP 5-COIL EXTRACTOR SPRING/INNER SPRING](#)
- Hersteller: [SPRINCO USA](#)
- Artikel-Nr.: 943000055
- Herst.-Nr.: 26405
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 3mm
- Versandlänge: 64mm
- UPC: 657780264056

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für die AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS von Sprinco USA. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Gewehrs zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anleitung vor der Verwendung des Produkts vollständig gelesen haben.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, um sicherzustellen, dass das Produkt sicher bleibt.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die 5CoilFeder entweder mit dem schwarzen Extractor Spring Insert ODER CRANE Viton ORingen, aber nicht mit beiden gleichzeitig.
- Achten Sie darauf, dass die Feder nicht übermäßig belastet wird, insbesondere bei BBLängen von 18 Zoll oder mehr, um eine Beschädigung des Verschlusses zu vermeiden.
- DFender™ Ringe sind nicht empfohlen für die Verwendung mit unseren 5CoilExtractorFedern.
- Bei der Verwendung in DPMS G2Verschlüssen für den Vollautomatikbetrieb sind zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge und Materialien bereit haben.
- Überprüfen Sie, ob das Produkt vollständig und unbeschädigt ist.

### 2. Installation:

- Entfernen Sie die alte ExtractorFeder gemäß den Anweisungen Ihres Gewehrmodells.
- Setzen Sie die neue 5CoilFeder an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder richtig sitzt und nicht klemmt.

### 3. Verwendung:

- Testen Sie das Gewehr nach der Installation der neuen Feder, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, die Feder regelmäßig auf Abnutzung zu überprüfen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte oder beschädigte Federn und Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um die Sicherheit und Leistung Ihres Produkts zu gewährleisten.



# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)