

# TOP MOUNT EXTENSION RINGS - WEAVER 1" High-Dual, Matte Blue

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Ringe für Zielfernrohre](#)

**Jetzt auch in Edelstahl-Finish!**

Erweiterungs-Top-Montageringe, mit 1" und 30mm Durchmesser. Verschiebt den Augenabstand um 3/4", nach vorne oder hinten. Wird im Paar verkauft, 1 Standardring und 1 Erweiterungsring oder im Dual-Stil mit zwei Erweiterungsringen.



## Eigenschaften

- Name: [WEAVER 1" High-Dual, Matte Blue](#)
- Hersteller: [WEAVER](#)
- Artikel-Nr.: 955490450
- Herst.-Nr.: 49045
- Art: Weaver-Style Rings
- Finish: Matte Blue
- Größe: High
- Höhe: .340"
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 1"
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 30mm
- Versandbreite: 118mm
- Versandlänge: 120mm
- UPC: 076683490452

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für WEAVER TOP MOUNT EXTENSION RINGS
- Über uns

# Sicherheitshinweise für WEAVER TOP MOUNT EXTENSION RINGS

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der WEAVER Top Mount Extension Ringe! Diese Ringe sind speziell für die Montage von Zielfernrohren konzipiert und bieten Ihnen Flexibilität bei der Anpassung des Augenabstands. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anleitungen sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Ringe, um sicherzustellen, dass sie sicher montiert sind.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die SicherheitsGatePlattform der EU.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Ringe korrekt montiert sind, um ein Verrutschen oder Lösen während der Benutzung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, übermäßigen Druck auf die Ringe auszuüben, insbesondere während der Montage.
- Überprüfen Sie den Augenabstand, bevor Sie die Waffe abfeuern, um sicherzustellen, dass Sie eine komfortable und sichere Sicht haben.
- Verwenden Sie die Ringe nur mit Zielfernrohren, die für einen Rohrdurchmesser von 1" geeignet sind.
- Bei Verwendung von DualStil Ringen achten Sie darauf, dass beide Ringe gleichmäßig angezogen sind.

## Anleitung zur Installation und Nutzung

### Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile haben: 1 Standardring und 1 Erweiterungsring oder 2 Erweiterungsringe (je nach gewähltem Modell).
2. **Montage:**
  - Platzieren Sie den Standardring auf der vorgesehenen Halterung des Zielfernrohrs.
  - Setzen Sie den Erweiterungsring auf die andere Seite.
  - Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig fest, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
3. **Überprüfung:** Stellen Sie sicher, dass die Ringe fest sitzen und keine Bewegung zulassen.

### Nutzung

- Passen Sie den Augenabstand an, indem Sie die Ringe entsprechend verschieben (3/4" nach vorne oder hinten).
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Montage und den Zustand der Ringe.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie die Ringe sicher und gemäß den Anweisungen verwenden.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)