

Lever Quick Takedown Screw - Henry Lever Quick Takedown Screw - Black Nitride - 30-30 WIN

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration.

Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating.

Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

Does NOT fit Henry Long Rangers, SingleShots or 22 rifles.

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting.

Replaces the original, factory lever screw without alteration.

Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating.

Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

Does NOT fit Henry Long Rangers, SingleShots or 22 rifles.

Attributes

- Name: Henry Lever Quick Takedown Screw - Black Nitride - 30-30 WIN
- Manufacturer: Ranger Point Precision
- Product no.: BRD261091
- Mfr. No.: 145
- Finish: Black Nitride
- Model: Henry
- Delivery weight: 0.5lb
- Shipping height: 150mm
- Shipping width: 200mm
- Shipping length: 25mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Schnellwechselschraube für Hebel Henry](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Henry Lever Quick Takedown Screw](#)

Sicherheitshinweise für die Schnellwechselschraube für Hebel Henry

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Schnellwechselschraube für Hebel Henry entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung das Produkt auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Informieren Sie sich über die aktuellen Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Schnellwechselschraube nur mit kompatiblen Henry Modellen: H009 3030, H010 4570, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.3030 Win, .3855 Win, .35 Rem).
- Vermeiden Sie die Verwendung mit Henry Long Rangers, SingleShots oder 22er Gewehren.
- Tragen Sie bei der Installation und Verwendung geeignete Schutzhandschuhe, insbesondere wenn Sie mit großen Schlaufenhebeln arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass der Hebel vor der Verwendung sicher und fest montiert ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Reinigen Sie die Schraube und den Hebelbereich vor der Installation.

2. Installation:

- Entfernen Sie die originale Hebelschraube mit einem geeigneten Werkzeug.
- Setzen Sie die Schnellwechselschraube in die vorgesehenen Gewinde ein.
- Ziehen Sie die Schraube mit dem empfohlenen Drehmoment an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Überprüfen Sie regelmäßig den Sitz der Schraube während der Nutzung.
- Bei Anzeichen von Lockerheit oder Beschädigung die Schraube sofort ersetzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsinformationen und Rückrufhinweise zu beachten.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien für Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer von größter Bedeutung ist. Verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst und informieren Sie sich regelmäßig über Sicherheitsupdates.

Safety Instruction Guide for Henry Lever Quick Takedown Screw

Introduction

Thank you for choosing the Henry Lever Quick Takedown Screw. This product is designed to enhance your leveraction firearm experience by allowing for easy lever removal and replacement. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to malfunction of the leveraction mechanism.
 - Use of incompatible levers or screws may compromise safety.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the firearm is unloaded before attempting to install or remove the screw.
 - Do not force the screw into place; it should fit securely without excessive pressure.
 - Use only compatible levers and screws as specified by the manufacturer.
 - Wear appropriate protective gear, such as safety glasses, during installation.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:**
 - Ensure your firearm is completely unloaded.
 - Gather necessary tools, including a screwdriver suitable for the screw head.
2. **Installation Steps:**
 - Locate the original lever screw on your Henry firearm.
 - Using the screwdriver, carefully remove the original screw and set it aside.
 - Align the new Henry Lever Quick Takedown Screw with the screw hole.
 - Gently insert the screw and turn it clockwise until it is snug. Do not overtighten.
 - Ensure that the lever operates smoothly after installation.
3. **Usage Tips:**
 - Regularly check the screw for tightness, especially after extended use.
 - If you experience any difficulty with the lever operation, inspect the screw and lever for any misalignment or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste; consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please reach out to your local dealer or the manufacturer directly. Ensure you have your product details ready for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities.