

Lever Quick Takedown Screw - Henry Lever Quick Takedown Screw - Black Nitride - 44 MAG

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration.

Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating.

Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

Does NOT fit Henry Long Rangers, SingleShots or 22 rifles.

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting.

Replaces the original, factory lever screw without alteration.

Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating.

Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

Does NOT fit Henry Long Rangers, SingleShots or 22 rifles.

Attributes

- Name: Henry Lever Quick Takedown Screw - Black Nitride - 44 MAG
- Manufacturer: Ranger Point Precision
- Product no.: BRD261092
- Mfr. No.: 146
- Finish: Black Nitride
- Model: Henry
- Delivery weight: 0.5lb
- Shipping height: 150mm
- Shipping width: 200mm
- Shipping length: 25mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Schnellwechselschraube für Hebel Henry](#)
- [English: Lever Quick Takedown Screw Safety Instruction Guide](#)

Sicherheitshinweise für die Schnellwechselschraube für Hebel Henry

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Schnellwechselschraube für Hebel Henry. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie sich an alle Anweisungen zur Installation und Nutzung.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen über die Safety Gate-Plattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung.
- Stellen Sie sicher, dass der Hebel vor dem Austausch entladen ist.
- Vermeiden Sie es, bei Nässe oder in feuchten Umgebungen zu arbeiten.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um Unfälle zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie es verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität der Schnellwechselschraube mit Ihrem Henry-Modell.

2. Installation:

- Entfernen Sie den Hebel vorsichtig, indem Sie die originale Hebelschraube lösen.
- Setzen Sie die Schnellwechselschraube in die vorgesehenen Öffnungen ein.
- Ziehen Sie die Schraube fest, aber überdrehen Sie sie nicht.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie den Hebel nach der Installation wie gewohnt.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Schraube sicher sitzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Vermeiden Sie die unsachgemäße Entsorgung in der Natur oder im Hausmüll.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanliegen oder zur Nutzung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Lever Quick Takedown Screw Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the Henry Lever Quick Takedown Screw Black Nitride 44 MAG. This product is designed to enhance your leveraction rifle by allowing for easy lever removal for cleaning and customization. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before performing any maintenance or modifications.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized persons.
- Inspect the product for any damages or defects before installation.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are wearing appropriate safety gear, such as eye protection, when handling tools and firearms.
- Do not attempt to install or remove the screw while the firearm is loaded.
- Use only compatible firearms as specified in the product description. The screw does not fit Henry Long Rangers, Single Shots, or .22 rifles.
- Avoid overtightening the screw as this may damage the firearm or the screw itself.
- If you experience any difficulties during installation, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools, including a screwdriver suitable for the screw head.

2. Installation Steps

- Remove the original lever screw by turning it counterclockwise using the appropriate screwdriver.
- Take the new Henry Lever Quick Takedown Screw and align it with the screw hole.
- Insert the new screw and turn it clockwise until it is snug. Do not overtighten.
- Check that the lever operates smoothly after installation.

3. Usage

- To remove the lever for cleaning, simply unscrew the new takedown screw by turning it counterclockwise.
- Always ensure the firearm is unloaded before removing the lever.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not throw the product into regular household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the Henry Lever Quick Takedown Screw, please contact the manufacturer or your point of purchase for assistance. Always ensure you have the product details on hand when seeking support.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Henry Lever Quick Takedown Screw. Thank you for prioritizing safety.