

# Lever Quick Takedown Screw - Henry Lever Quick Takedown Screw - Black Nitride - T-Rex

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration.

Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating.

Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

**Does NOT** fit Henry Long Rangers, SingleShots or 22 rifles.

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting.

Replaces the original, factory lever screw without alteration.

Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating.

**Fits** Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

Does NOT fit Henry Long Rangers, SingleShots or 22 rifles.

## Attributes

- Name: Henry Lever Quick Takedown Screw - Black Nitride - T-Rex
- Manufacturer: Ranger Point Precision
- Product no.: BRD261098
- Mfr. No.: 153
- Finish: Black Nitride
- Model: Henry
- Delivery weight: 0.5lb
- Shipping height: 150mm
- Shipping width: 200mm
- Shipping length: 25mm

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Schnellwechselschraube für Hebel Henry](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Henry Lever Quick Takedown Screw](#)

# Sicherheitshinweise für die Schnellwechselschraube für Hebel Henry

## Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Schnellwechselschraube für Hebel Henry entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Austausch und die Reinigung von Hebeln zu erleichtern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen zu vermeiden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Schnellwechselschraube nur mit kompatiblen HenryModellen (H009, H010, H012, H014, H018, H024).
- Diese Schraube passt nicht für Henry Long Rangers, Single Shots oder 22er Gewehre.
- Achten Sie darauf, dass die Schraube fest angezogen ist, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Reinigen Sie den Hebel und den Bereich um die Schraube vor der Installation.

### 2. Installation:

- Entfernen Sie die originale Hebelschraube mit einem geeigneten Werkzeug.
- Setzen Sie die Schnellwechselschraube in das vorgesehene Gewinde ein.
- Ziehen Sie die Schraube mit dem empfohlenen Drehmoment fest an, um sicherzustellen, dass sie nicht locker wird.

### 3. Nutzung:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Schraube sicher sitzt.
- Entfernen Sie den Hebel bei Bedarf zur Reinigung oder zum Austausch, indem Sie die Schnellwechselschraube lösen.
- Reinigen Sie den Hebel gründlich, bevor Sie ihn wieder anbringen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die benötigte Unterstützung zu bieten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise in Übereinstimmung mit den EUVorgaben für Produktsicherheit erstellt wurden. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

# Safety Instruction Guide for Henry Lever Quick Takedown Screw

## Introduction

Thank you for choosing the Henry Lever Quick Takedown Screw. This product is designed to enhance your leveraction rifle experience by providing easy removal for cleaning and customization. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in the product specifications.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols associated with firearm use.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- Before installation, ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Use appropriate tools when installing or removing the screw to avoid injury.
- Do not attempt to modify the screw or the firearm in a way not specified in the instructions.
- Always wear safety glasses when working with firearms to protect your eyes from debris.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity to the firearm during installation or use.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded.
- Gather the necessary tools: a screwdriver that fits the screw head.

### 2. Installation

- Locate the original lever screw on your Henry rifle.
- Using the appropriate screwdriver, carefully remove the original screw.
- Align the new Henry Lever Quick Takedown Screw with the screw hole.
- Handtighten the screw first to ensure it fits properly.
- Use the screwdriver to securely tighten the screw, but do not overtighten.

### 3. Usage

- To remove the lever for cleaning, simply unscrew the quick takedown screw.
- After cleaning or customization, reattach the lever using the quick takedown screw.

### 4. PostInstallation Check

- After installation, check that the lever operates smoothly and that the screw is secure.
- Periodically check the screw for tightness during regular firearm maintenance.

## Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, dispose of it in a manner that does not pose a risk to the environment or public safety.
- Consult local waste management guidelines for proper disposal of metal components.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Henry Lever Quick Takedown Screw, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you will help ensure a safe and enjoyable experience with your Henry Lever Quick Takedown Screw. Thank you for your attention to safety!