

## Lever Quick Takedown Screw for Marlin

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration.

Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating.

Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

**Does NOT** fit Henry Long Rangers, SingleShots or 22 rifles.

Material: 4140 chromoly steel with black nitride coating

### Features:

- Quick lever removal for easy cleaning or lever swap
  - Oversized head for secure grip and effortless handling
  - Fits all Marlin rifles except 39A, proprietary thread pitch .210-28
  - Includes O-ring to prevent loosening
- Compatibility: Ideal for standard and large-loop levers, great for cowboy action shooting  
Weight: approx. 15 g  
Dimensions: Head diameter 10 mm, thread length 20 mm

### Attributes

- Name: Lever Quick Takedown Screw for Marlin
- Manufacturer: Ranger Point Precision
- Product no.: BRD261256
- Mfr. No.: 149
- Finish: Black Nitride
- Model: Marlin
- Delivery weight: 0.5lb
- Shipping height: 150mm
- Shipping width: 200mm
- Shipping length: 25mm

# Table of Contents

- Startpage
- Deutsch: Sicherheitshinweise für die Schnellwechselschraube für Hebel
- English: Safety Instruction Guide for Lever Quick Takedown Screw for Marlin

# Sicherheitshinweise für die Schnellwechselschraube für Hebel

## Einleitung

Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen zur Schnellwechselschraube für Hebel (Lever Quick Takedown Screw) für MarlinGewehre. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Schraube und des Gewehrs auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Kombination mit kompatiblen MarlinGewehren (außer 39A) und beachten Sie die Gewindesteigung von .21028.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Installation der Schnellwechselschraube entladen ist.
- Verwenden Sie die Schraube nicht, wenn sie beschädigt oder abgenutzt ist.
- Achten Sie darauf, die Schraube fest anzuziehen, um ein unbeabsichtigtes Lösen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die mitgelieferte ORingDichtung, um ein Lösen der Schraube während des Gebrauchs zu verhindern.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher und stabil auf einer flachen Oberfläche liegt.
- Überprüfen Sie, dass das Gewehr entladen ist.

### 2. Installation:

- Entfernen Sie die alte Schraube (falls vorhanden) mit einem geeigneten Werkzeug.
- Setzen Sie die Schnellwechselschraube in das Gewinde ein und ziehen Sie sie mit dem richtigen Drehmoment fest.
- Überprüfen Sie, ob die Schraube sicher sitzt und verwenden Sie den ORing, um ein Lösen zu verhindern.

### 3. Verwendung:

- Nutzen Sie die Schnellwechselschraube, um das Gewehr schnell zu demontieren, wenn eine Reinigung oder ein Heeltausch erforderlich ist.
- Achten Sie darauf, dass die Schraube nach jeder Verwendung auf festen Sitz überprüft wird.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsanweisungen zu befolgen, um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten oder Problemen zögern Sie nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

# Safety Instruction Guide for Lever Quick Takedown Screw for Marlin

## Introduction

Thank you for choosing the Lever Quick Takedown Screw for Marlin. This product is designed to enhance your shooting experience by allowing for quick lever removal, making cleaning and swapping easy. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

## General Safety Guidelines

- Always handle your firearm and accessories with care.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or removing any components.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for wear or damage, and replace if necessary.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the Lever Quick Takedown Screw is compatible with your Marlin rifle model, excluding the 39A.
- Use the oversized head for a secure grip during installation and removal.
- Avoid using excessive force when installing or removing the screw to prevent damage.
- Always use the provided O-ring to prevent loosening during operation.
- Do not attempt to modify the product in any way, as this may compromise safety.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Ensure your firearm is completely unloaded and safe to handle.
- Gather necessary tools (if required) for installation.

### 2. Installation:

- Locate the lever on your Marlin rifle.
- Remove the existing takedown screw by turning it counterclockwise.
- Insert the Lever Quick Takedown Screw into the same hole.
- Turn the screw clockwise until it is snug, ensuring the O-ring is properly seated to prevent loosening.
- Do not overtighten as this may cause damage.

### 3. Usage:

- To remove the lever, simply turn the takedown screw counterclockwise until it is loose enough to remove the lever.
- For cleaning or swapping, follow the same procedure in reverse to reattach the lever.

### 4. Post-Installation Check:

- After installation, check that the lever is securely attached and operates smoothly.
- Perform a function check to ensure the firearm operates safely.

## Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for local recycling programs for metal materials.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the manufacturer's website or customer support channels.

Thank you for prioritizing safety and responsible use. Enjoy your shooting experience with the Lever Quick Takedown Screw for Marlin.