

Lever Quick Takedown Screw for Rossi 95/S&W 1894 - Lever Quick Takedown Screw for S&W 1894 - 44 Mag Logo

S&W 1854 Lever Quick Takedown Screw with RP Logo

Fits:All Smith & Wesson 1854 lever-action rifles

Features:

- Tool-free removal: Quick lever takedown for thorough cleaning or swapping to larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting
- **Material:**Premium 4140 chromoly steel with black nitride coating
- **Included:**1 screw with RP logo and O-ring to prevent loosening

Perfect fit without modification. Durable, reliable, and ideal for frequent maintenance or customization.

Attributes

- Name: Lever Quick Takedown Screw for S&W 1894 - 44 Mag Logo
- Manufacturer: Ranger Point Precision
- Product no.: BRD261258
- Mfr. No.: 159
- Make: Ranger Point Precision
- Material: Chromoly Steel, Black Nitride Coating
- Model: S&W 1894
- Delivery weight: 0.05kg
- Shipping height: 10mm
- Shipping width: 10mm
- Shipping length: 20mm

Table of Contents

- Startpage
- Deutsch: Sicherheitshinweise für die HebelSchnellspannschraube für S&W 1894
- English: Safety Instruction Guide for Lever Quick Takedown Screw for Rossi 95/S&W 1894

Sicherheitshinweise für die HebelSchnellspannschraube für S&W 1894

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der HebelSchnellspannschraube für Rossi 95/S&W 1894. Diese Schraube wurde entwickelt, um die Demontage des Ladehebels zu erleichtern und gleichzeitig eine sichere und zuverlässige Nutzung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die HebelSchnellspannschraube nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung, um Risiken zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille, während Sie die Schraube installieren oder entfernen.
- Achten Sie darauf, dass der Ladehebel während der Installation oder Demontage nicht unter Spannung steht.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen fern.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft, um die Schraube zu installieren oder zu entfernen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an einen Fachmann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Reinigen Sie den Bereich um den Ladehebel, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation:

- Platzieren Sie die HebelSchnellspannschraube an der vorgesehenen Stelle.
- Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt. Achten Sie darauf, nicht zu fest zu drehen, um das Material nicht zu beschädigen.
- Überprüfen Sie, ob die Schraube sicher sitzt.

3. Demontage:

- Drehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.
- Entfernen Sie die Schraube vorsichtig und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

4. Regelmäßige Wartung:

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Schraube und des Ladehebels.
- Reinigen Sie die Schraube und den Ladehebel regelmäßig, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die HebelSchnellspannschraube gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der HebelSchnellspannschraube wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch die Website des Herstellers besuchen, um aktuelle Informationen und Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die HebelSchnellspannschraube für S&W 1894 wurde entwickelt, um Ihnen die Wartung Ihres Unterhebelrepetierers zu erleichtern. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise können Sie sicherstellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden. Vielen Dank für Ihren Kauf und viel Spaß beim Schießen!

Safety Instruction Guide for Lever Quick Takedown Screw for Rossi 95/S&W 1894

Introduction

Thank you for purchasing the Lever Quick Takedown Screw for Rossi 95/S&W 1894. This product is designed to provide a toolfree removal solution for your leveraction rifles, allowing for thorough cleaning and customization. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in this manual.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols associated with firearms.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for any signs of wear or damage to ensure the product remains safe for use.
- If you experience any issues or concerns regarding the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before attempting to install or remove the takedown screw.
- Wear appropriate eye protection during installation and maintenance to prevent injury from small parts.
- Do not modify the product in any way, as this may compromise safety and functionality.
- Ensure the working area is clean and free from distractions to prevent accidents during installation and maintenance.
- Follow all manufacturer guidelines and local regulations regarding the use of firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools, including a screwdriver suitable for the screw head type.

2. Installation:

- Locate the existing takedown screw on your S&W 1894 rifle.
- Using the appropriate screwdriver, carefully remove the existing screw.
- Take the new Lever Quick Takedown Screw and align it with the screw hole.
- Insert the new screw and tighten it securely, but do not overtighten as this may damage the threads.
- Ensure the O-ring is in place to prevent loosening during use.

3. Usage:

- To remove the takedown screw, follow the same steps in reverse order.
- For optimal performance, regularly check the tightness of the screw, especially after extensive use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, take it to a designated recycling facility if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Lever Quick Takedown Screw for Rossi 95/S&W 1894, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.