

Griffrucken Messing - SF Elite / Elite Combat / METE SF / SF METE

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Griffe](#)

Canik Griffrücken Messing Medium – für optimale Kontrolle und Balance

Der **Canik® Messing-Griffrücken** wurde speziell entwickelt, um kompakte Pistolen durch zusätzliches Gewicht besser auszubalancieren. Er verbessert die Kontrolle und Präzision beim Schießen und bietet ein hochwertiges Original-Design.

Eigenschaften

- **Material:** Hochwertiges Messing
- **Gewicht:** Präzise ausbalanciert (ca. 50–70 g)
- **Textur:** Spezielle Struktur für besseren Halt
- **Montage:** Schnell und einfach

Kompatibilität

Passend für:

- TP9 SFx MOD 2
- TP9 SF MOD 2
- TP9 SFx METE
- TP9 SFT METE
- METE SFx / SFT
- METE SFx PRO / SFT PRO

Eigenschaften

- Name: [Canik - Griffrucken Messing - SF Elite / Elite Combat / METE SF / SF METE](#)
- Hersteller: [CANIK](#)
- Artikel-Nr.: BRD310084
- Herst.-Nr.: 22000336
- Hersteller: Canik
- Material: Brass
- Versandgewicht: 0.2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den Canik Griff Rücken Messing](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den Canik Griffücken Messing

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Canik Griffücken Messing! Dieser Griffücken wurde entwickelt, um die Kontrolle und Balance Ihrer CanikPistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Griffücken vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie den Griffücken außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt montiert sind, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Griffücken nur mit kompatiblen Modellen: TP9 SFx MOD 2, TP9 SF MOD 2, TP9 SFx METE, TP9 SFT METE, METE SFx, SFT METE SFx PRO, SFT PRO.
- Achten Sie darauf, dass der Griffücken fest sitzt, um ein Verrutschen während der Verwendung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit und extremen Temperaturen, um die Materialintegrität zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Griffückens und ersetzen Sie ihn bei Anzeichen von Verschleiß.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie den Griffücken installieren.
2. **Montage:**
 - Entfernen Sie den vorhandenen Griffücken, indem Sie die entsprechenden Befestigungen lösen.
 - Setzen Sie den neuen MessingGriffücken auf die Griffbasis und stellen Sie sicher, dass er richtig ausgerichtet ist.
 - Befestigen Sie den Griffücken mit den vorgesehenen Schrauben und ziehen Sie diese fest, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
3. **Verwendung:**
 - Halten Sie die Waffe mit dem neuen Griffücken und testen Sie die Handhabung.
 - Üben Sie regelmäßig, um sich an das verbesserte Gewicht und die Balance zu gewöhnen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Griffücken gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Vertriebspartner.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Befolgen Sie sie sorgfältig, um Risiken zu minimieren und eine sichere Verwendung Ihres Canik Griffückens Messing zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de