

HALSKALIBRIERRINGE - TRIEBEL Halskalibrierring 6,15mm - 223 Remington

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.
Spezifikationen Durchmesser (innen): 6,15 mm Kaliber: 223
Remington Durchmesser (außen): 12,7 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierring 6,15mm - 223 Remington](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008712
- Herst.-Nr.: 3000240-6,15
- Innendurchmesser: 6.15mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 6,15mm 223 Remington](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 6,15mm 223 Remington

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings 6,15mm für das Kaliber 223 Remington. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Verwendung und Installation sorgfältig.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Halskalibrierring richtig an Ihrem Kalibrierwerkzeug befestigt ist.
- Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um mögliche Dämpfe oder Staub zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt mit Augen sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
- Lagern Sie den Halskalibrierring an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass das Kalibrierwerkzeug sauber und frei von Rückständen ist.
- Setzen Sie den Halskalibrierring auf das Kalibrierwerkzeug und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.
- Überprüfen Sie die Passform, um sicherzustellen, dass der Halskalibrierring richtig installiert ist.

2. Nutzung:

- Führen Sie das Kalibrierwerkzeug mit dem Halskalibrierring vorsichtig in die Patronenlageröffnung ein.
- Drehen Sie das Werkzeug langsam und gleichmäßig, um eine gleichmäßige Kalibrierung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie nach der Kalibrierung jede Patrone auf die korrekten Maße.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Halskalibrierring gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsstellen, bei denen Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen und das Produkt verantwortungsbewusst verwenden.

Diese Sicherheitsanweisungen sind darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, den TRIEBEL Halskalibrierring sicher und effektiv zu verwenden. Bei Fragen oder Bedenken zu Ihrer Sicherheit oder dem Produkt zögern Sie nicht, sich an die entsprechenden Stellen zu wenden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de