

HALSKALIBRIERRINGE - TRIEBEL Halskalibrierring 6,70mm - 6 XC

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.
Spezifikationen Durchmesser (innen): 6,70 mm Kaliber: 6 XC Durchmesser (außen): 12,7 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierring 6,70mm - 6 XC](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008716
- Herst.-Nr.: 3000240-6,70
- Innendurchmesser: 6.70mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 6,70mm 6 XC](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 6,70mm 6 XC

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings 6,70mm 6 XC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der Nutzung von TriebelHalsmaßwerkzeugen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug, an dem der Halskalibrierring angebracht wird, stabil und sicher ist.
- Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Installation und Nutzung.
- Achten Sie darauf, dass der Halskalibrierring korrekt und fest installiert ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu verhindern.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder beweglichen Teilen des Werkzeugs.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob der Halskalibrierring unbeschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug, an dem Sie arbeiten, sicher steht.

2. Installation

- Entfernen Sie den alten Halskalibrierring, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring vorsichtig in das Werkzeug ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Ring fest sitzt und keine Lücken vorhanden sind.

3. Nutzung

- Verwenden Sie das Werkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwachen Sie während der Nutzung den Zustand des Halskalibrierrings und des Werkzeugs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des TRIEBEL Halskalibrierrings wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de