

HALSKALIBRIERRINGE - TRIEBEL Halskalibrierring 8,25mm - 300 AAC Blackout

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.

Spezifikationen Durchmesser (innen): 8,25 mm Kaliber: 300 AAC

Blackout Durchmesser (außen): 12,7 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierring 8,25mm - 300 AAC Blackout](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008732
- Herst.-Nr.: 3000240-8,25
- Innendurchmesser: 8.25mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 8,25mm 300 AAC Blackout
- Über uns

Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 8,25mm 300 AAC Blackout

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der präzisen Kalibrierung von Hülsen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie sich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Wiederladezubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur mit kompatiblen TriebelHalsmaßwerkzeugen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug, an dem der Halskalibrierring angebracht werden soll, ordnungsgemäß funktioniert.
- Entfernen Sie den alten Halskalibrierring, falls vorhanden, indem Sie die Befestigungsschraube lösen.
- Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring in das Werkzeug ein und ziehen Sie die Befestigungsschraube fest, um sicherzustellen, dass er sicher sitzt.

2. Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Kalibrierring korrekt installiert ist, bevor Sie mit der Kalibrierung beginnen.
- Führen Sie die Hülsen vorsichtig durch den Kalibrierring, um sicherzustellen, dass sie gleichmäßig kalibriert werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Kalibrierrings und ersetzen Sie ihn bei Anzeichen von Abnutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass der Kalibrierring nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn Sie ihn entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Ihren Anliegen zu helfen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de