

HALSKALIBRIERRINGE - TRIEBEL Halskalibrierring 8,30mm - 300 AAC Blackout

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.
Spezifikationen Durchmesser (innen): 8,30 mm Kaliber: 300 AAC
Blackout Durchmesser (außen): 12,7 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierring 8,30mm - 300 AAC Blackout](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008734
- Herst.-Nr.: 3000240-8,30
- Innendurchmesser: 8.30mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 8,30mm 300 AAC Blackout
- Über uns

Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 8,30mm 300 AAC Blackout

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings! Dieser Halskalibrierring ist speziell für die Verwendung mit TriebelHalsmaßwerkzeugen konzipiert und bietet eine präzise Lösung für das Kalibrieren von Hülsen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung lesen.
- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie den Halskalibrierring außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie den Halskalibrierring regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit dem Halskalibrierring arbeiten.
- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur in gut belüfteten Bereichen.
- Achten Sie darauf, dass der Halskalibrierring korrekt in das Werkzeug eingesetzt ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, den Halskalibrierring zu überlasten oder übermäßigen Druck auszuüben.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation

- Entfernen Sie den alten Halskalibrierring aus dem Werkzeug.
- Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring vorsichtig in das Werkzeug ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Halskalibrierring fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.

2. Verwendung

- Stellen Sie das Kalibrierwerkzeug auf die gewünschte Einstellung ein.
- Führen Sie die Hülse vorsichtig in den Halskalibrierring ein.
- Betätigen Sie das Werkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie das Ergebnis der Kalibrierung, um sicherzustellen, dass es den Spezifikationen entspricht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Halskalibrierring gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass der Halskalibrierring vor der Entsorgung keine gefährlichen Materialien enthält.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Fragen oder Bedenken zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise in Übereinstimmung mit der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Achten Sie darauf, die Sicherheitshinweise zu befolgen, um ein sicheres und effektives Erlebnis mit Ihrem TRIEBEL Halskalibriering zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de