

HALSKALIBRIERRINGE - TRIEBEL Halskalibrierring 8,33mm - 300 AAC Blackout

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.
Spezifikationen Durchmesser (innen): 8,33 mm Kaliber: 300 AAC
Blackout Durchmesser (außen): 12,7 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierring 8,33mm - 300 AAC Blackout](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008735
- Herst.-Nr.: 3000240-8,33
- Innendurchmesser: 8.33mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 8,33mm 300 AAC Blackout](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 8,33mm 300 AAC Blackout

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den TRIEBEL Halskalibrierring entschieden haben. Dieses Produkt ist speziell für die Verwendung mit TriebelHalsmaßwerkzeugen konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an den Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie Schutzhandschuhe, um Hautkontakt mit scharfen Kanten zu vermeiden.
- Tragen Sie eine Schutzbrille, um Ihre Augen vor eventuell sprühenden Materialien zu schützen.
- Achten Sie darauf, dass der Halskalibrierring korrekt auf dem Halsmaßwerkzeug sitzt, um eine sichere und präzise Anwendung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen, um Stürze und Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Entfernen Sie den alten Halskalibrierring von Ihrem Werkzeug.
- Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring vorsichtig auf das Werkzeug.
- Stellen Sie sicher, dass der Ring fest und sicher sitzt.

2. Verwendung:

- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug auf einer stabilen und ebenen Oberfläche platziert ist.
- Führen Sie den Kalibervorgang gemäß den Anweisungen des Herstellers des Halsmaßwerkzeugs durch.
- Nach der Verwendung reinigen Sie das Werkzeug und den Kalibrierring gründlich, um Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den zuständigen Vertriebspartner.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Verwendung des TRIEBEL Halskalibrierrings zu gewährleisten. Halten Sie sich an alle Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de