

HALSKALIBRIERRINGE - TRIEBEL Halskalibrierring 8,53mm - 30-06 Springfield

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.
Spezifikationen Durchmesser (innen): 8,53 mm Kaliber: 30-06
Springfield Durchmesser (außen): 12,7 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierring 8,53mm - 30-06 Springfield](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008742
- Herst.-Nr.: 3000240-8,53
- Innendurchmesser: 8.53mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 8,53mm 3006 Springfield](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 8,53mm 3006 Springfield

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings. Dieser Artikel ist zum Austausch an TriebelHalsmaßwerkzeugen vorgesehen und ermöglicht präzises Kalibrieren für das Kaliber 3006 Springfield. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Halskalibrierring korrekt an Ihrem Kalibrierwerkzeug befestigt ist.
- Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um mögliche Dämpfe oder Partikel zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder Oberflächen des Produkts.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Halskalibrierrings:

- Entfernen Sie den alten Halskalibrierring von Ihrem Kalibrierwerkzeug.
- Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring mit einem Innendurchmesser von 8,53 mm in die Halterung ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Ring sicher und fest sitzt.

2. Verwendung des Halskalibrierrings:

- Verwenden Sie das Kalibrierwerkzeug gemäß den Herstelleranweisungen.
- Führen Sie den Kalibrierprozess durch und überprüfen Sie regelmäßig die Einstellungen.
- Nach der Verwendung reinigen Sie das Werkzeug und den Kalibrierring von Rückständen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für TRIEBEL entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de